

ATEN US224 2-Port USB Peripheral Sharing Device - commutateur de partage des périphériques USB



ATEN US224 2-Port USB Peripheral Sharing Device - Commutateur de partage des périphériques USB - de bureau

Référence : 014224
Marque : ATEN
Référence fabricant : US224-AT
Code EAN : 4710423778764
Code UNSPSC : 1714554319

DESCRIPTION

Description du produit

Le commutateur US224 est un système de partage de périphériques USB à 2 ports qui permet à 2 ordinateurs de partager l'utilisation de 4 périphériques USB : un clavier, une souris et jusqu'à deux autres périphériques. Il permet d'éliminer les frais supplémentaires qu'engendrerait l'achat d'un clavier, d'une souris et d'un ou plusieurs périphériques USB supplémentaires pour chaque ordinateur. Le design tout-en-un du commutateur US224 permet une installation sans encombre et bien rangée. Les fouillis de câbles sont éliminés puisqu'il n'est pas nécessaire de connecter 2 câbles USB séparés.

1 Commutateur de partage des périphériques USB 2.0 à 2 x 4 ports US224

Caractéristiques du produit

- ATEN Commutateur de partage des périphériques USB 2.0 à 2 x 4 ports.
- Port clavier: USB, Port souris: USB, Connecteur USB: USB Type-A.
- Couleur du produit: Noir, Matériau du boîtier/corps: Plastique, Longueur de câble: 1,8 m.
- Poids: 142 g.
- Largeur du colis: 55 mm, Profondeur du colis: 155 mm, Hauteur du colis: 223 mm.
- Poids net du carton principal: 2,84 kg, Largeur du casier principal (externe): 328 mm, Longueur du casier principal (externe): 389 mm

Contenu de la boîte

- ATEN US224 2-Port USB Peripheral Sharing Device
- 2 x câble USB - 1.2 m

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Commutateur de partage des périphériques USB
Type de boîtier	De bureau
Sous-type	USB
Extension/connectivité	
Interfaces	2 x USB 2.0 Type A 4 x USB 2.0 Type A
Divers	
Câbles inclus	2 x câble USB - 1.2 m
Dimensions et poids	
Largeur	7.8 cm
Profondeur	11.1 cm
Hauteur	2.5 cm
Poids	145 g
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	5 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	0- 80 % (sans condensation)