

HP E24mv G4 Conferencing Monitor - E-Series - écran LED - Full HD (1080p) - 23.8"



HP E24mv G4 Conferencing Monitor - E-Series - écran LED - 23.8" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - haut-parleurs - argent, tête noire

Référence : 169L0AA

Marque : HP

Référence fabricant : 169L0AA#ABB

Code EAN : 0195122021795

Code UNSPSC : 1714470160

DESCRIPTION

Description du produit

Apparaissez sous son meilleur jour

Faites bonne impression durant les appels vidéo sur cet écran de conférence Full HD de 60,45 cm (23,8 pouces). La caméra intégrée rétractable, à inclinaison réglable de 5 mégapixels, affiche une image nette et détaillée, même en cas de faible luminosité. Les haut-parleurs et le microphone intégrés produisent un son clair et réaliste. Tout ce dont vous avez besoin pour apparaître sous votre meilleur jour à chaque appel. [1]

Caractéristiques du produit

- HP Écran de conférence FHD E24mv G4.
- Taille de l'écran: 60,5 cm (23.8"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°.
- Haut-parleurs intégrés.
- Concentrateur USB intégré.
- Montage VESA, Réglage de la hauteur.
- Couleur du produit: Noir, Argent

Description du produit

Faites bonne impression durant les appels vidéo sur cet écran de conférence Full HD de 60,45 cm (23,8 pouces). La caméra intégrée rétractable, à inclinaison réglable de 5 mégapixels, affiche une image nette et détaillée, même en cas de faible luminosité. Les haut-parleurs et le microphone intégrés produisent un son clair et réaliste. Tout ce dont vous avez besoin pour apparaître sous votre meilleur jour à chaque appel.

Plus de ports. Plus de flexibilité Livré avec des ports HDMI, DisplayPort, USB-B et quatre ports USB.

Protégé et sécurisé Personnalisez les paramètres de luminosité et de couleur ou configurez des protocoles de sécurité sans l'OSD. Une fois le HP Display Center installé, vous avez le contrôle.

La gestion à distance réinventée HP Display Manager facilite la gestion à distance de l'écran. Simplifiez le déploiement, le suivi des actifs et surveillez à distance les paramètres de l'écran, comme la mise hors tension.

Garantie limitée de 3 ans Restez serein avec une garantie de 3 ans.

Points forts du produit

- Montrez le meilleur de vous-même avec un son remarquable à chaque appel grâce à une caméra intégrée, rétractable, réglable de 5 mégapixels, ainsi que des haut-parleurs et un micro intégrés qui éliminent la nécessité d'un casque.
- HP Eye Ease avec la certification Anti-lumière bleue pour le matériel décernée par TÜV Rheinland vous aide à préserver votre confort visuel tout au long de la journée en réduisant la lumière bleue sans le décalage de couleur jaune.
- Avec une capacité de réglage dans 4 directions (inclinaison, hauteur, rotation et pivotement), vous pourrez avoir une vue parfaite de l'écran Full HD d'une diagonale de 60,45 cm (23,8 pouces) depuis quasiment tous les angles de vue.
- Les matières plastiques de cet écran sont composées à 80 % de matériaux recyclés et son emballage recyclable provient de sources 100 % durables. Il est également certifié ENERGY STAR et EPEAT.

Contenu de la boîte

- Câble DisplayPort
- Câble HDMI
- Câble USB Type-A vers B
- Cordon d'alimentation secteur
- Écran
- Kit de documentation

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe E
Taille de la diagonale	23.8"
Appareils intégrés	Caméra IR, concentrateur à USB 3.2 de génération 1
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz
Densité par pixel	0.2745 mm
Pixels par pouce	93
Luminosité	250 cd/m ²
Rapport de contraste	1000:1 / 5000000:1 (dynamique)
Gamme de couleurs	72% NTSC
Temps de réponse	5 ms (gris à gris avec Overdrive)
Fréquence de réactualisation verticale	50 - 60 Hz
Fréquence de réactualisation horizontale	30 - 80 kHz
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 %
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Température des couleurs	6500K
Langages OSD	Chinois (traditionnel), chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, portugais, espagnol, hollandais, japonais
Fonctions	HDCP, On-screen Digital Controls, Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, micro-bord à 3 côtés, Rétro-éclairage LED périphérique, profondeur de couleur 8 bits (6 bits + FRC), HP Eye Ease, gamme de couleurs NTSC de 72 %
Couleur	Argent, tête noire
Dimensions (LxPxH)	53.94 cm x 21.6 cm x 53.07 cm - avec support
Poids	6.5 kg
Entrée audio	
Type	Microphone
Audio	
Puissance de sortie/canal	2 Watt
Connectivité	
Interfaces	DisplayPort 1.2 HDMI VGA 4 x USB 3.2 montant de génération 1 USB (Type B) Sortie de ligne audio (mini-prise)
Mécanique	
Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/+23
Angle de pivotement	90
Angle de rotation	180
Réglage de la hauteur	150 mm
Interface de montage VESA	100 x 100 mm
Divers	
Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), contrôle du volume, pied détachable, prise en charge d'interfaces VESA, sans arsenic, sans mercure, commande pour couper le son du microphone
Câbles inclus	1 x câble DisplayPort 1.2 - 1.8 m 1 x câble HDMI - 1.8 m 1 x câble USB-A vers USB-B - 1.8 m
Durée de vie du rétro-éclairage	30,000 heures
Normes de conformité	TUV GS, VCCI, BSMI, GS, NOM, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, MEPS, KC, CECP, CEL, SEPA, BIS, faible halogène, DisplayPort 1.2, Ukraine, UAE, MEPS australiens et néo-zélandais, MEPS Vietnam
Localisation	Anglais / Europe
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington
Alimentation	
Tension d'entrée	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consommation d'énergie SDR (mode On)	16 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	28 Watt
Consommation électrique (Max)	50 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Logiciels / Configuration requise	
Logiciels inclus	HP Display Center
Dimensions et poids	
Dimensions & Poids - Détails	Avec support - largeur : 53.94 cm - profondeur : 21.6 cm - hauteur : 53.07 cm - poids : 6.5 kg Sans support - largeur : 53.94 cm - profondeur : 4.7 cm - hauteur : 35.56 cm - poids : 3.9 kg
Dimensions et poids (emballé)	
Largeur emballée	59.6 cm

Profondeur emballée	22.5 cm
Hauteur emballée	41.1 cm
Poids emballé	10.4 kg
Informations sur le développement durable	
Certifié ENERGY STAR	Oui
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	5 °C
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80 % (sans condensation)

Fiche technique produite par OfficeXpress