

M220W Mini souris optique sans fil nano USB noire, Optique, 66 x 104 x 39 mm



MINI SOURIS OPTIQUE SANS FILtest

Référence : 225119
Marque : DACOMEX
Référence fabricant : M220W
Code EAN : 3548382251193
Code UNSPSC : 1714451849

DESCRIPTION

Description du produit

Poids plume et taille réduite !

La mini souris optique sans fil utilise une technologie de transmission sur 64 canaux pour vous garantir une parfaite stabilité du signal. Son interrupteur de mise sous tension vous permettra d'économiser les piles lors de vos déplacements. Sa molette de défilement facilite la navigation et la possibilité de changer la sensibilité à la volée entre 1000, 1200 ou 1600 dpi est un vrai plus pour adapter son déplacement à vos applications ou vos écrans.

Caractéristiques du produit

- CUC Exertis Connect M220W.
- Format: Ambidextre.
- Technologie de détecteur de mouvement: Optique, Interface de l'appareil: RF sans fil, Résolution en mouvement: 1600 DPI, Type de boutons: Boutons poussoirs, Quantité de boutons programmables: 3, Type Scroll: Roue.
- Source d'alimentation: Piles.
- Couleur du produit: Noir

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Poids et dimensions	
Hauteur	39 mm
Largeur	66 mm
Profondeur	104 mm
Puissance	
Type de batterie	AA
Nombre de batteries prises en charge	1
Source d'alimentation	Piles
Informations sur l'emballage	
Quantité	1
Type d'emballage	Boîte
Piles fournies	Non
Interface de réception sans fil	USB
Type de récepteur	Nano receiver
Récepteur inclus	Oui
Design	
Format	Ambidextre
Couleur du produit	Noir
Souris	
Certification	CE
Fonctions des boutons	Commutateur DIP
Quantité de boutons programmables	3
Bande de fréquence	2.4 GHz
Technologie de détecteur de mouvement	Optique
Résolution en mouvement	1600 DPI

Utilité	Bureau
Interface de l'appareil	RF sans fil
Nombre de roulettes de défilement	1
Défilement des directions	verticale
Type Scroll	Roue
Type de boutons	Boutons poussoirs
Résolution de mouvement personnalisable	Oui
Nombre de modes de résolution des mouvements	3

Fiche technique produite par OfficeXpress