

HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f - imprimante multifonctions - couleur



HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f - Imprimante multifonctions - couleur - laser - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (original) - A4/Legal (support) - jusqu'à 27 ppm (copie) - jusqu'à 27 ppm (impression) - 300 feuilles - 33.6 Kbits/s - USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB 2.0test

Référence : 3QA55A
Marque : HP
Référence fabricant : 3QA55A
Code EAN : 0193905216840
Code UNSPSC : 1714438986

DESCRIPTION

Description du produit

Imprimante multifonction couleur d'entreprise d'entrée de gamme HP offrant des vitesses de 28 ppm[9] maximum et une sécurité renforcée[1].

Imprimante avec sécurité dynamique Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.

Caractéristiques du produit

- HP Color LaserJet Enterprise Imprimante multifonction couleur LaserJet Enterprise M480f, Couleur, Imprimante pour Entreprises, Impression, copie, scan, fax, Taille compacte; Sécurité renforcée; Impression recto-verso; Chargeur automatique de documents de 50 feuilles; Eco-énergétique.
- Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 600 x 600 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 27 ppm.
- Copier: Copie couleur, Résolution max.
- des copies: 600 x 600 DPI.
- Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI.
- Télécopier: Télécopie couleur.
- Fonctions recto verso: Impression, Copie, Numérisation.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Impression directe.
- Couleur du produit: Blanc, Noir

Description du produit

Imprimante multifonction couleur d'entreprise d'entrée de gamme HP offrant des vitesses de 28 ppm maximum et une sécurité renforcée. Imprimante avec sécurité dynamique Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.

Points forts du produit

- Le micrologiciel HP FutureSmart peut être mis à jour afin d'optimiser votre investissement pendant de nombreuses années.
- Le code d'exploitation (BIOS) est automatiquement vérifié lors du démarrage et s'auto-répare si besoin.
- Offrez aux groupes de travail ce dont ils ont besoin grâce à des centaines de solutions HP et tierces et à la prise en charge des lecteurs de cartes.
- Réduisez votre consommation de papier dès la première utilisation. L'impression recto-verso est définie par défaut, par souci d'économie.

Contenu de la boîte

- 1 cordon d'alimentation
- Cartouche de toner noir HP LaserJet authentique (env. 2 400 pages), cartouches de toner HP LaserJet cyan, magenta, jaune authentiques (env. 2 100 pages chacune)
- Guide de mise en route
- Imprimante multifonction HP Color LaserJet Enterprise M480f

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Polices Imprimante	TrueType x 105 PostScript 3 x 92

Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Type de télécopieur	Papier uni
Technologie d'impression	Laser - couleur
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	55000 pages
Volume mensuel recommandé	900 - 4800 pages
Taille de la diagonale de l'écran	4.3"
Écran Support couleur	Couleur
Caractéristiques d'affichage	Écran tactile
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB 2.0
AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	Sauvegarde sur lecteur flash USB, numérisation vers e-mail, enregistrer vers le dossier réseau, technologie Instant-on, HP Auto-On/Auto-Off Technology, JetIntelligence Cartridge Technology, logement pour verrou de sécurité, Instant-on Copy, impression à partir d'appareil mobile, numérisation vers PDF
Mémoire	
Mémoire Standard	2 Go
Mémoire maxi prise en charge	2 Go
Disque dur	16 Go
Mémoire Flash prise en Charge	MultiMediaCard
Copie	
Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 27 ppm (mono)/jusqu'à 27 ppm (couleur)
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur)
Agrandissement maximal de documents	400%
Réduction maximale de documents	25%
Copies maximales	9999
Impression recto-verso automatique	Oui
Fonctions de copie	Collation de copies, Edge Erase, ignorer les pages blanches, Book Copy, filigrane, cryptage de PDF, prévisualisation, stockage de travail, bord-à-bord, Copie d'identité, réglage de l'image
Impression	
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur)
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 27 ppm (mono)/jusqu'à 27 ppm (couleur)
Pilotes / émulations imprimante	PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7, PCL 5
Technique d'amélioration de l'image	HP ImageREt 3600
Impression recto-verso automatique	Oui
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	9.5 s
Durée de sortie de la première impression, couleur	11 s
Balayage	
Élément de numérisation	CIS
Impression recto-verso automatique	Oui
Résolution optique	600 x 600 ppp
Profondeur d'échantillonnage	24 bits
Télécopieur	
Vitesse de transmission maximum	33.6 Kbits/s
Résolutions du télécopieur	203 x 98 ppp, 203 x 196 ppp, 300 x 300 ppp, 203 x 392 ppp
PC fax	Oui
Caractéristiques du télécopieur	
Numérotation rapide	1000 station(s)
Caractéristiques	Réacheminement de fax, recomposition automatique du numéro, filtre pour les fax indésirables, LAN fax, réduction automatique, réception sélective de fax, archivage de télécopie, rapport de confirmation, fax Internet
Utilisation des documents et des supports	
Taille d'origine minimum	127 x 178 mm
Taille d'origine maximum	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
Tailles originales prises en charge	Legal (216 x 356 mm), 127 x 178 mm
Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	50 feuilles
Taille minimum du support	76 x 127 mm
Taille max. du support	A4/Legal
Poids minimum du support	60 g/m ²
Poids maximum du support	200 g/m ²
Poids minimal du support (lb)	16 lbs
Poids maximal du support (lb)	52 lbs
Type de support pris en charge	Enveloppes, papier uni, étiquettes, papier recyclé, papier photo, papier, papier brillant, papier préimprimé, cartes postales, papier coloré, papier à en-tête, papier préperforé

Taille des supports pris en charge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 76 x 127 mm, 98 x 148 mm, Oficio (216 x 343 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), RA4 (215 x 305 mm)
Tailles d'enveloppe acceptées	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Capacité de support standard	300 feuilles
Capacité max. du support	850 feuilles
Capacité du bac de dérivation	50 feuilles
Capacité des bacs de sortie	150 feuilles
Détails concernant la manipulation de documents et de supports	ADF - 50 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 50 g/m ² - 120 g/m ² Bac d'entrée - 250 feuilles taille : 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m ² - 200 g/m ² ; poids (lbs) : 16 lbs - 52 lbs Bac multi-usage - 50 feuilles taille : 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m ² - 175 g/m ² Bac de sortie - 150 feuilles
Détails sur la vitesse	Impression: jusqu'à 7 ppm (A5) - portrait N/B Impression: jusqu'à 29 ppm (Letter A) - couleur (ISO) Impression: jusqu'à 27 ppm (A4) - B/W (ISO) Impression: jusqu'à 49 ppm (A5) - paysage N/B Impression: jusqu'à 27 ppm (A4) - couleur (ISO) Impression: jusqu'à 25 ipm (Letter A) - duplex normal Numérisation: jusqu'à 29 ppm (A4) - N/B normal Numérisation: jusqu'à 46 ipm (A4) - duplex N/B normal Copie: jusqu'à 27 ppm (A4) - N/B normal Copie: jusqu'à 28 ppm (Letter A) - N/B normal Copie: jusqu'à 25 ppm (Letter A) - noir et blanc recto-verso Copie: jusqu'à 24 ppm (A4) - noir et blanc recto-verso Impression: jusqu'à 29 ppm (Letter A) - B/W (ISO) Copie: jusqu'à 27 ppm (A4) - couleur - qualité normale Copie: jusqu'à 28 ppm (Letter A) - couleur - qualité normale
Connexions	
Interfaces	1 x LAN Gigabit - RJ-45 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 2 x hôte USB 2.0 - USB de type A 4 broches 1 x modem - RJ-11
Protocoles et fonctions de sécurité	Kerberos, LDAP, SSL, TLS, IPsec, 802.1x, EAP-TLS, SNMP 3, EAP-PEAP
Système d'exploitation pris en charge	UNIX, Linux, MS Windows 7 Édition Intégrale, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Android, iOS, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 10 (32/64-bits), macOS 10.13, MS Windows Server 2016 x64 Edition, Citrix XenDesktop 7.6, macOS 10.14, MS Windows Server 2019, macOS 10.15, Citrix XenApp 6.5
Logiciel(s) inclus	Pilotes de périphérique et utilitaires
Alimentation	
Tension requise	CA 230 V (50/60Hz)
Consommation en fonctionnement	581 Watt
Consommation au repos	21.9 Watt
Consommation en sommeil	1 Watt
Divers	
Temps d'échauffement	170 s
Temps de sortie 1ère copie noir et blanc	9.5 s
Temps de sortie 1ère copie couleur	11.3 s
Consommables inclus	1 x cartouche de toner (noir) - jusqu'à 2400 pages 1 x cartouche de toner (cyan) - jusqu'à 2100 pages 1 x cartouche de toner (magenta) - jusqu'à 2100 pages 1 x cartouche de toner (jaune) - jusqu'à 2100 pages
Conformité aux normes	Homologué FFC classe A, UL, TUV GS, BSMI, cUL, GS, CCC, EMC, PSB, FCC CFR47 Part 68, CECP, EN 62479:2010, RCM, ISO/IEC 19798, BIS, EN 61000-3-3:2013, CoC, CISPR 22:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition 2011-12, FCC CFR47 Part 15 A, LVD 2014/35/EU, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55032:2012, ICES-003 issue 6 Class A, ES 203 021-3 V2.1.2, ES 203 021-1 V2.1.1, ES 203 021-2 V2.1.2, CISPR 32:2012, EN 60825-1:2014, IEEE 802.3az, EN 55035:2017, CFR 1040.10, CFR 1040.11, sans mercure, IEC 60825-1:2014 Class 1, CISPR 35: 2016
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington
Normes environnementales	
Compatible EPEAT	EPEAT Silver
Certifié ENERGY STAR	Oui
Compatible Blue Angel	Oui
Dimensions et poids	
Largeur	41.54 cm
Profondeur	47.2 cm
Hauteur	39.98 cm
Poids	23.2 kg
Dimensions et poids (emballé)	
Largeur emballée	59.7 cm
Profondeur emballée	49.7 cm
Hauteur emballée	49 cm
Poids emballé	26.34 kg
Caractéristiques d'environnement	
Niveau sonore	20 dBA (inactif) / 49 dBA (en fonctionnement)
Température minimale de fonctionnement	15 °C
Température maximale de fonctionnement	32.5 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 90%

