HP LaserJet Enterprise M612dn - imprimante - Noir et blanc - laser

*HP LaserJet Enterprise M612dn - Imprimante - Noir et blanc - Recto-verso - laser - A4/Legal - 1200 x 1200 ppp - jusqu'à 71 ppm - capacité : 650 feuilles - USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB 2.0***test**

Référence : 7PS86A
Marque : HP
Référence fabricant : 7PS86A
Code EAN : 0194721346773
Code UNSPSC : 1714416043

DESCRIPTION

Description du produit

Cette imprimante HP LaserJet avec JetIntelligence allie des performances exceptionnelles et une efficacité énergétique pour des documents de qualité professionnelle selon vos besoins, tout en protégeant votre réseau des attaques avec la plus grande sécurité du secteur[1].

Imprimante avec sécurité dynamique Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées dun dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent dassurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.

Caractéristiques du produit

- HP LaserJet Enterprise M612dn, Noir et blanc, Imprimante pour Imprimer, Impression recto-verso.
- Technologie d'impression: Laser.
- Nombre de cartouches d'impression: 1, Cycle de service (Maximum): 300000 pages par mois.
- Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 71 ppm, Impression recto-verso.
- Écran: CGD, Couleur du produit: Blanc

Description du produit

Cette imprimante HP LaserJet avec JetIntelligence allie des performances exceptionnelles et une efficacité énergétique pour des documents de qualité professionnelle selon vos besoins, tout en protégeant votre réseau des attaques avec la plus grande sécurité du secteur. Imprimante avec sécurité dynamique Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.

Performances haute vitesse Optez pour une imprimante équipée pour être rapide et performante et consommer peu d'énergie. Vos équipes pourront exécuter rapidement leurs travaux d'impression sans interruption.

Dynamisez votre activité N'attendez pas les documents : cette imprimante imprime votre première page à partir du mode prêt/veille en quelques secondes seulement. Imprimez jusqu'à 71 pages par minute (ppm), en A4, avec une efficacité recto-verso de 85 %. Imprimez sur du papier A5 en mode paysage à des vitesses atteignant 115 ppm. Imprimez directement depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur portable sur votre imprimante compatible Wi-Fi Direct, sans passer par le réseau de l'entreprise.

Conçue pour être productive Passez moins de temps à charger du papier avec une haute capacité d'entrée. Équipez les employés pour qu'ils puissent s'acquitter de leurs tâches en toute simplicité grâce au panneau de commande tactile réglable de 10,9 cm, qui rend la gestion des travaux simple et efficace au niveau de l'imprimante. Un port USB facile d'accès permet aux utilisateurs de se déplacer et d'imprimer facilement.

Conçue pour économiser Maintenez votre productivité à la hausse et votre consommation d'énergie à la baisse. Cette imprimante efficace se remarque par sa consommation énergétique extrêmement faible, qu'elle doit à une conception innovante et à la formule spéciale de son toner. Réduisez vos coûts grâce aux technologies HP Auto-On/Auto-Off et HP Instant-on, qui allument votre imprimante dès que vous en avez besoin et l'éteignent ensuite. La prise en charge des supports fins permet aux utilisateurs d'imprimer sur du papier de seulement 60 g/m².

Points forts du produit

- Avec HP Sure Start, le code d'exploitation est automatiquement vérifié au démarrage et se répare s'il est compromis.
- Accélérez les tâches et économisez du papier. Imprimez des documents recto-verso aussi rapidement quun document recto.
- Produisez des textes nets, des noirs foncés et des graphiques précis grâce à la precision du toner noir.

Contenu de la boite

- Cordon d'alimentation
- Documentation (Guide d'installation du matériel, Brochure relative aux réglementations)
- Imprimante HP LaserJet Enterprise M612dn
- Toner noir HP LaserJet authentique (rendement de 10 500 pages)

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - monochrome
Nombre d'utilisateurs	10 - 30 utilisateurs
Localisation	Français / France
Imprimante	
Vitesse d'impression	Jusqu'à 75 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 71 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 58 ipm - duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 58 ipm - duplex - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 115 ppm - paysage noir - A5 (148 x 210 mm) Jusqu'à 6 ppm - portrait noir - A5 (148 x 210 mm)
Périphériques intégrés	Écran tactile LCD couleur de 4,3 pouces
Taille de l'écran de prévisualisation	4.3"
Technologie de connectivité	Filaire
Interface	USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB 2.0
AirPrint activé	Oui
Résolution maximum (N&B)	1200 x 1200 ppp
Technique d'amélioration de l'image	HP FastRes 1200
Impression recto-verso automatique	Oui
Support postscript	Standard
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	5.1 s
Langage(s) d'impression	PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7
Polices incluses	105 x TrueType 92 x PostScript 3
Fonctionnalités de l'imprimante	Poche d'intégration de matériel, technologie Instant-on, Mise en marche automatique, Arrêt automatique, filigranes
Gestion des supports	Bac universel 100 feuilles, bac d'entrée 550 feuilles
Processeur	
Processeur	1.2 GHz
RAM	
RAM installée (maximum)	512 Mo / 1.5 Go (maximum)
Nombre d'emplacements	1
Emplacements mémoire libre	1
Stockage	
Disque dur	4 Go
Gestion du support	
Type de supports	Enveloppes, transparents, étiquettes, papier uni, papier, papier recyclé, carte-copie, papier à grammage très élevé, papier à faible grammage, papier perforé, papier préimprimé, papier à en-tête, papier coloré, papier épais, papier brouillon
Classe de taille de support	A4/Legal
Taille max. du support	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Taille minimale du support (personnalisée)	76 mm x 127 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	216 mm x 356 mm
Formats standard reconnus	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 100 x 148 mm, C5 (162 x 229 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), C6 (114 x 162 mm), 197 x 273 mm, 76 x 127 mm, 99 x 148 mm, 216 x 340 mm, 216 x 356 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), 178 x 254 mm, RA4 (215 x 305 mm), 195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 148 x 200 mm, DL (220 x 110 mm)
Formats d'enveloppes	International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm)
Grammage	60 g/m² - 200 g/m²
Capacité totale	650 feuilles
Entrées de média	Bac d'entrée: 1 x automatique - 100 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² - 200 g/m² - (16 lbs (min.) - 53 lbs (maximum)) Bac d'entrée: 1 x automatique - 550 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² - 120 g/m² - (16 lbs (min.) - 32 lbs (maximum)) Bac de sortie: 1 - 500 feuilles
Capacité max. du support	4400 feuilles
Capacité des bacs de sortie	500 feuilles
Durée de vie	
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	300000 pages
Volume mensuel recommandé	5 000 - 30 000 pages
Réseaux	
Réseaux	Serveur d'impression
Protocole de gestion à distance	SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, IPP 2.0, SLP, DHCP, IPv4, IPv6
Protocoles et fonctions de sécurité	Kerberos, LDAP, SSL, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x, AES-128, ARP, AES-256, EAP-TLS, PEAP, Secure Erase, support IPv6
Extension/connectivité	

Connexions	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 2 x hôte USB 2.0 - USB de type A 4 broches 1 x LAN Gigabit - RJ-45
Divers	
Consommables inclus	1 x cartouche toner (noir) - jusqu'à 10 500 pages
Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), regroupement
Normes de conformité	UL, CISPR 22 classe A, cUL, GS, CECP, Directive 2006/95/EC, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, IEC 60825-1:2007, EN 62479:2010, EMC 2004/108/EC, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, CoC, EN 55024:2010, EN 55022:2010 Class A, ICES-003 issue 5 Class A, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition 2011-12, EN 60825-1:2007, FCC CFR47 Part 15 A, FIPS 140, IEEE 802.3az, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique - interne
Tension requise	CA 220-240 V
Fréquence requise	50 Hz
Consommation en fonctionnement	877 Watt
Consommation électrique en veille	14.98 Watt
Consommation en sommeil	4.28 Watt
Logiciels / Configuration requise	
Logiciel(s) inclus	Pilotes de périphérique et utilitaires, HP Device Experience (DXP), HP Connected, HP Print Preview
Système d'exploitation requis	UNIX, Novell NetWare 6.5, Microsoft Windows Server 2003 R2 SP2, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Citrix Presentation Server 4.5, Citrix MetaFrame XP Presentation Server, Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix Presentation Server 4.0, Red Hat Enterprise Linux 6, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits) SP1, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits) SP2, Microsoft Windows Server 2003 R2 SP1, Citrix XenApp 5, Citrix XenApp 6, Ubuntu 12.04, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Citrix XenApp 6.5, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Ubuntu 14.04, Novell Open Enterprise Server 11, Red Hat Enterprise Linux 7, Ubuntu 15.10, Debian Linux 7.4, Apple MacOS X 10.10, Debian Linux 7.0, Citrix XenDesktop 5.6, Linux Mint 17, BOSS GNU/Linux 5.0, Debian Linux 7.1 ou plus récent, Apple MacOS X 10.11, Debian GNU/Linux 8.0, Microsoft Windows Server 2003 (32 bits), Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7, Linux Mint 17.1, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Ubuntu 16.04, Linux Mint 17.2, Linux Mint 17.3, SUSE Linux 13.2, Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Apple macOS 10.12, Linux Mint 18, Citrix XenDesktop 7.5, SUSE Linux 42.1, Linux Fedora 23, Linux Fedora 24, Debian Linux 8.1, Debian Linux 8.2, Debian Linux 8.3, Debian Linux 8.4, Debian Linux 8.5, Debian Linux 8.6, Debian Linux 7.2, Debian Linux 7.3, Debian Linux 7.5, Debian Linux 7.6, Debian Linux 7.7, Debian Linux 7.8, Debian Linux 7.9, Ubuntu 16.10, Microsoft Windows Server 2008 R2 (32/64-bits) SP2, Microsoft Windows Server 2019 (64-bit)
Normes environnementales	
Compatible EPEAT	EPEAT Silver
Labellisation Blue Angel	Oui
Labellisation ENERGY STAR	Oui
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - 1 an
Caractéristiques denvironnement	
Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	32.5 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80% RH
Emission sonore (active)	56 dBA
Dimensions et poids	
Largeur	43.1 cm
Profondeur	46.6 cm
Hauteur	38 cm
Poids	21.6 kg
Dimensions et poids (emballé)	
Largeur (emballée)	59.7 cm
Profondeur (emballée)	49.7 cm
Hauteur (Expédition)	53.9 cm
Poids (Expédition)	27.3 kg

Fiche technique produite par OfficeXpress