HP Color LaserJet Enterprise M750dn - imprimante - couleur - laser

*HP Color LaserJet Enterprise M750dn - Imprimante - couleur - Recto-verso - laser - A3/Ledger - 600 x 600 ppp - jusqu'à 30 ppm (mono) / jusqu'à 30 ppm (couleur) - capacité : 850 feuilles - USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB, hôte USB (interne)***test**

Référence : D3L09A
Marque : HP
Référence fabricant : D3L09A
Code EAN : 0887758123232
Code UNSPSC : 45101500 1714467720

DESCRIPTION

Description du produit

Comme le modèle HP Color LaserJet Enterprise M750n avec impression recto-verso ; Capacité d'entrée standard de 850 feuilles avec un bac de 100 feuilles multi-usage 1, bac d'alimentation 250 feuilles 2, bac de 500 feuilles 3 d'entrée ; en option : Jusqu'à 2 bacs de 500 feuilles ou un 3x500 bac d'alimentation avec socle
Imprimez de grands volumes de travaux couleur de qualité professionnelle, sur toute une gamme de formats de papier. Maintenez la productivité avec des outils de gestion intuitifs et faciles à utiliser. Imprimez facilement directement à partir d'ordinateurs portables, des smartphones ou tablettes.

Caractéristiques du produit

- HP Color LaserJet Enterprise M750dn.
- Technologie d'impression: Laser, Couleur.
- Nombre de cartouches d'impression: 4, Cycle de service (Maximum): 120000 pages par mois.
- Résolution maximale: 600 x 600 DPI.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A3.
- Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 30 ppm, Impression recto-verso.
- Écran: CGD.
- Réseau prêt à l'usage.
- Couleur du produit: Beige, Noir

Description du produit

Imprimez de grands volumes de travaux couleur de qualité professionnelle, sur toute une gamme de formats de papier. Maintenez la productivité avec des outils de gestion intuitifs et faciles à utiliser. Imprimez facilement directement à partir d'ordinateurs portables, des smartphones ou tablettes.

Imprimez en couleur, des cartes postales aux affiches Développez votre offre commerciale: imprimez des présentations, des rapports et supports marketing à fort impact sur toute une gamme de supports de différents types et formats - de la carte postale au SRA.

Obtenez des impressions couleur remarquables à la vitesse souhaitée par votre entreprise Imprimez des documents rapidement. Imprimez la première page en secondes seulement depuis le mode prêt et depuis le mode économie grâce à la technologie instantanée sans attente. Bénéficiez d'une qualité d'impression constante: obtenez du texte brillant, des graphiques sur texte, des images et des graphiques de qualité automatiquement.

Faites confiance à une imprimante facile à utiliser et à gérer Activez l'impression aisée à partir de smartphones, tablettes et ordinateurs portables au travail, à la maison ou en déplacement. Intégrez facilement un réseau haut de gamme et des options de sécurité fiables à votre flotte d'impression. Contrôlez les parcs d'imprimante à distance à l'aide d'outils de gestion intuitifs. Gérez l'utilisation et les coûts de l'impression couleur.

Réduisez votre impact sur l'environnement Réduisez les déchets avec des cartouches de toner préinstallées: pas d'emballage ni de documentation. Réduisez les déchets et consommez de papier en moins en imprimant recto verso.

Points forts du produit

- Impression sur une grande variété de formats papier, des cartes postales 7,6 x 12,7 cm aux supports SRA3 32 x 45 cm.
- Impression rapide de documents jusqu'à 30 ppm au format Lettre/A4.
- Activez l'impression facile depuis des smartphones, tablettes et ordinateurs portables au travail, à la maison ou en déplacement.
- Réduisez les déchets avec des cartouches de toner préinstallées : pas d'emballage ni de documentation.

Contenu de la boite

- Bac universel 100 feuilles, bac d'alimentation 2 250 feuilles, bac d'alimentation 3 500 feuilles, impression USB Walk-up
- CD avec logiciel du périphérique et Guide de l'utilisateur
- cordon d'alimentation
- documentation (y compris Guides de démarrage)
- Impression recto-verso automatique intégrée
- Imprimante HP Color LaserJet Enterprise M750dn
- Quatre cartouches de toner HP LaserJet pré-installées (environ 13 500 pages de rendement noir et ~15 000 pages couleur)
- unité de récupération de toner

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - couleur
Nombre d'utilisateurs	10 - 30 utilisateurs
Localisation	Français / France
Imprimante	
Vitesse d'impression	Jusqu'à 30 ppm - noir - qualité normale - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 30 ppm - couleur - qualité normale - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 30 ppm - noir - qualité normale - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 30 ppm - couleur - qualité normale - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 15 ppm - couleur - qualité normale - A3 (297 x 420 mm) Jusqu'à 15 ppm - noir - qualité normale - A3 (297 x 420 mm) Jusqu'à 30 ipm - duplex - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 10 ipm - couleur - recto-verso - A3 (297 x 420 mm) Jusqu'à 30 ipm - duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 15 ppm - noir - qualité normale - Tabloid (279 x 432 mm) Jusqu'à 15 ppm - couleur - qualité normale - Tabloid (279 x 432 mm)
Périphériques intégrés	Écran LCD
Taille de l'écran de prévisualisation	2.03"
Technologie de connectivité	Filaire
Interface	USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB, hôte USB (interne)
AirPrint activé	Oui
Résolution maximum (N&B)	600 x 600 ppp
Résolution maximum (couleur)	600 x 600 ppp
Technique d'amélioration de l'image	HP ImageREt 3600
Impression recto-verso automatique	Oui
Support postscript	Standard
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	10 s
Durée de sortie de la première impression, couleur	10 s
Langage(s) d'impression	PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.4
Polices incluses	105 x TrueType 92 x PostScript 3
Gestion des supports	Bac universel 100 feuilles, bac d'entrée 250 feuilles, bac d'entrée 500 feuilles
Processeur	
Processeur	800 MHz
RAM	
RAM installée (maximum)	1 Go / 1 Go (maximum)
Gestion du support	
Type de supports	Enveloppes, transparents, étiquettes, papier uni, papier recyclé, carte-copie, papier à grammage très élevé, papier à faible grammage, papier brillant
Classe de taille de support	A3/Ledger
Taille max. du support	320 x 470 mm
Taille minimale du support (personnalisée)	76 mm x 127 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	320 mm x 470 mm
Formats standard reconnus	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), ARCH B (304.8 x 457.2 mm), 297 x 432 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B4 (257 x 364 mm), SRA3 (320 x 450 mm), SRA4 (225 x 320 mm), 101.6 x 152.4 mm, 197 x 273 mm, 76 x 127 mm, 76.2 x 127 mm, RA3 (305 x 430 mm), 127 x 177.8 mm, 279.4 x 431.8 mm, 320 x 470 mm, 215.9 x 330.2 mm, 127 x 203.2 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), RA4 (215 x 305 mm), 270 x 390 mm, 260 x 368 mm, 273 x 394 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 148 x 211 mm
Formats d'enveloppes	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Grammage	60 g/m² - 220 g/m²
Capacité totale	850 feuilles
Entrées de média	1 x automatique - 100 feuilles - 320 x 470 mm poids : 60 g/m² - 220 g/m² 1 x automatique - 250 feuilles - 297 x 432 mm poids : 60 g/m² - 120 g/m² 1 x automatique - 500 feuilles - 297 x 432 mm poids : 60 g/m² - 120 g/m²
Capacité max. du support	2350 feuilles
Capacité des bacs de sortie	300 feuilles
Durée de vie	
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	120000 pages
Volume mensuel recommandé	2 500 - 13 000 pages
Réseaux	
Réseaux	Serveur d'impression
Nom de contrôleur de réseau	HP Jetdirect
Protocole de gestion à distance	SNMP 3, IPP
Protocoles et fonctions de sécurité	Kerberos, SSL, TLS, IPsec, 802.1x
Extension/connectivité	
Connexions	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 2 x USB host - USB de type A 4 broches 2 x hôte USB (interne) - USB de type A 4 broches 1 x LAN Gigabit - RJ-45

Divers	
Consommables inclus	1 x cartouche toner (noir) 1 x cartouche toner (cyan) 1 x cartouche toner (magenta) 1 x cartouche toner (jaune)
Normes de conformité	CISPR 22 classe A, GS, EMC, Laser Class 1, IEC 60950-1, EN 60825-1, LVD, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, IEC 62479, IEC 60825-1:2007, EN 62479:2010, EN 55024:2010, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique - interne
Fréquence requise	50/60 Hz
Consommation en fonctionnement	677.41 Watt
Consommation électrique en veille	59.46 Watt
Consommation en sommeil	9.09 Watt
Logiciels / Configuration requise	
Logiciel(s) inclus	Pilotes de périphérique et utilitaires, HP Web JetAdmin
Système d'exploitation requis	SunSoft Solaris 2.5 ou plus récent, IBM AIX 3.2.5 ou plus récent, HP MPE/iX, HP-UX 11i, Novell NetWare 6, Novell NetWare 6.5, Microsoft Windows Édition XP 64 bits SP2 ou plus récent, Microsoft Windows XP SP2 ou plus récent, Novell Open Enterprise Server, Citrix Presentation Server 4.5, Apple MacOS X 10.5, Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 R2 (32/64-bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits) SP2, Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits) SP1, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits) SP1, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits) SP2, Citrix XenServer 5.6, Apple MacOS X 10.6.8, Citrix XenApp 6, Red Hat Linux 7.x ou versions plus récentes, SuSE Linux 8.x ou versions plus récentes, Citrix XenDesktop 5.5, Windows 8 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 (32/64-bits), Apple MacOS X 10.8.x, Windows 8 Pro (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32 /64 bits), Microsoft Windows Server 2012 R2, Apple MacOS X 10.7.5, Apple MacOS X 10.9.x
Configuration requise détaillée	Windows XP/Vista/7/8/2003/2008/2012 - HD 200 Mo MacOS X 10.6.8/10.7.5/10.8 - HD 1 Go
Normes environnementales	
Compatible EPEAT	EPEAT Silver
Labellisation ENERGY STAR	Oui
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - 1 an - sur site - temps de réponse : jour ouvré suivant
Caractéristiques denvironnement	
Température minimale de fonctionnement	15 °C
Température maximale de fonctionnement	27 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 70%
Emission sonore (inactive)	33 dBA
Emission sonore (active)	50 dBA
Dimensions et poids	
Largeur	54.4 cm
Profondeur	58.6 cm
Hauteur	46.5 cm
Poids	52.4 kg
Dimensions et poids (emballé)	
Largeur (emballée)	71.4 cm
Profondeur (emballée)	73 cm
Hauteur (Expédition)	71.8 cm
Poids (Expédition)	62.7 kg

Fiche technique produite par OfficeXpress