

Vivitek DH772UST - projecteur DLP - ultra courte focale - 3D



Vivitek DH772UST - Projecteur DLP - 3D - 3500 ANSI lumens - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p - objectif fixe à ultra courte focale test

Référence : DH772UST
Marque : VIVITEK
Référence fabricant : DH772UST
Code EAN : 0813097024336
Code UNSPSC : 1714453915

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- Vivitek DH772UST.
- Luminosité du projecteur: 3500 ANSI lumens, Technologie de projection: DLP, Résolution native du projecteur: 1080p (1920x1080).
- Type de source lumineuse: Lampe, Durée de vie de la source lumineuse: 6000 h, Durée de vie de la source lumineuse (mode économique): 12000 h.
- Focale Fixe: 5,1 mm, Type de zoom: Fixé, Ratio de projection: 0.33: 1.
- Système de format du signal analogique: NTSC, PAL, SECAM, Modes vidéo pris en charge: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p.
- Type d'interface série: RS-232

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Projecteur DLP - 1080p
Compatible 3D	Oui (lunettes 3D vendues séparément)
Projecteur	
Micro-affichage	DMD Chip
Luminosité	3500 ANSI lumens
Rapport de contraste	10000:1
Taille d'image	224 cm - 279 cm
Distance de projection	0.341 m - 0.51 m
Rapport de projection	0.33:1
Résolution	Full HD - Full HD (1920 x 1080) (natif) / 3840 x 2160 (redimensionnement)
Rapport hauteur/largeur natif	16:9
Fréquence de synchronisation maximale (V x H)	120 Hz x 91.4 kHz
Type de lampe	240 Watt
Durée de vie de la lampe	Jusqu'à 6000 heure(s) - mode normal Jusqu'à 12000 heure(s) - mode économique
Commandes et réglages	Correction de la distorsion trapézoïdale
Fonctions	DLP Link, Eco Mode
Objectif	
Type	Objectif fixe à ultra courte focale
Ouverture de l'objectif	F/2.5-5.1
Sens de la correction de la distorsion trapézoïdale	Vertical
Correction de la distorsion trapézoïdale verticale	-40 / +40
Entrée vidéo	
Système TV	NTSC, SECAM, PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, PAL 60, PAL-H
Interfaces vidéo	VGA, HDMI, composite video
Modes vidéo	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Haut-parleurs	
Type	Intégré
Puissance de sortie/canal	10 Watt
Haut-parleurs	2 x canal droit / gauche

Extension/connectivité	
Interfaces	2 x HDMI - HDMI de 19 broches de type A 1 x entrée VGA - 15 broches HD D-Sub (HD-15) 1 x entrée audio/vidéo composite - phono RCA x 3 1 x entrée de ligne audio - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x sortie VGA - 15 broches HD D-Sub (HD-15) 1 x sortie de ligne audio - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x microphone - mini-phone 3,5 mm 1 x USB - mini-USB de type B de 4 broches (gestion) 1 x réseau - RJ-45 1 x série RS-232 1 x USB - USB de type A de 4 broches (alimentation uniquement)
Divers	
Accessoires inclus	Télécommande sans fil
Câbles inclus	1 x câble VGA
Fonctionnalités de sécurité	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington
Normes de conformité	UL, GOST, cUL, ICES-003, CB, CCC, PSB, FCC, KC, CECP, RCM
Alimentation	
Source d'alimentation	Secteur
Tension requise	CA 120/230 V
Consommation en fonctionnement	330 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Dimensions et poids	
Largeur	28.77 cm
Profondeur	37.45 cm
Hauteur	12.26 cm
Poids	5 kg
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - 5 ans Garantie limitée - lampe - 3 ans / 2 000 heures
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 85 % (sans condensation)
Niveau sonore	33 dB
Emission sonore (mode économique)	29 dB

Fiche technique produite par OfficeXpress