

D-Link DAP-1610 - extension de portée Wifi - Wi-Fi 5



D-Link DAP-1610 - Extension de portée Wifi - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHztest

Référence : DLDAP1610E
Marque : DLINK
Référence fabricant : DAP-1610/E
Code EAN : 0790069434518
Code UNSPSC : 1714430625

DESCRIPTION

Description du produit

Le répéteur DAP-1610 est un répéteur Wi-Fi qui se branche sur une prise murale et vous permet d'étendre votre réseau Wi-Fi existant. Branchez-le simplement sur une prise de courant pour augmenter la portée de votre réseau Wi-Fi. Petit mais puissant, il prend en charge la dernière technologie Wireless AC avec des vitesses combinées allant jusqu'à 1200 Mbit/s, ainsi que la connectivité bande.

Caractéristiques du produit

- D-Link DAP-1610.
- Type: Émetteur et récepteur réseau, Taux de transfert de données: 1167 Mbit/s, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100 Mbit/s.
- Type d'antenne: Externe.
- Technologie de câblage: 10/100Base-T(X), Standards réseau: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ab, Standards wifi: 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n).
- Couleur du produit: Blanc, Voyants: Force du signal, Statut, WPS, Certification: FCC, CE, UL, IC.
- Tension d'entrée AC: 100 - 240 V, Fréquence d'entrée AC: 50 - 60 Hz

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Extension de portée Wifi
Largeur	5.07 cm
Profondeur	9.79 cm
Hauteur	4.87 cm
Poids	120 g
Réseaux	
Format	Externe
Technologie de connectivité	Sans fil
Protocole de liaison de données	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Bande de fréquence	2.4 GHz, 5 GHz
Classification Wi-Fi	AC1200
Indicateurs d'état	État, intensité du signal, WPS
Caractéristiques	Wi-Fi Protected Setup (WPS), bouton de réinitialisation, D-Link One-Touch Extender Setup
Algorithme de chiffrement	WPA, WPA2
Normes de conformité	IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Wi-Fi Protected Setup, IEEE 802.11ac
Antenne	
Antenne	Externe
Nombre d'antennes	2
Extension/connectivité	
Interfaces	1 x 100Base-TX - RJ-45
Divers	
Normes de conformité	UL, IC, FCC
Alimentation	
Tension requise	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Caractéristiques d'environnement	

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 90 % (sans condensation)

Fiche technique produite par OfficeXpress