

D-Link PowerLine AV2 1000 HD Gigabit Passthrough Kit DHP-P601AV - kit d'adaptation pour courant porteur - Branchement mural



D-Link PowerLine AV2 1000 HD Gigabit Passthrough Kit
DHP-P601AV - - kit d'adaptation pour courant porteur - - 1GbE,
HomePlug AV (HPAV) 2.0, IEEE 1901 - Branchement mural test

Référence : DLDHPP601AVE
Marque : DLINK
Référence fabricant : DHP-P601AV/E
Code EAN : 0790069414992
Code UNSPSC : 1714522830

DESCRIPTION

Description du produit

Le kit de démarrage DHP-P601AV CPL AV2 1000 Gigabits Passthrough de D-Link simplifie la création d'un réseau HomePlug haut débit avec des vitesses allant jusqu'à 1000 Mbit/s. Le kit comprend deux adaptateurs DHP-P600AV CPL AV2 1000 Gigabits Passthrough. Il suffit de les brancher sur les prises de courant disponibles et d'appuyer simplement sur le bouton de connexion pour créer une connexion sécurisée.

Kit de démarrage CPL AV2 1000 HD Gigabit avec prise intégrée

Le kit de démarrage DHP-P601AV CPL AV2 1000 HD Gigabit avec prise intégrée de D-Link simplifie la création d'un réseau HomePlug haut débit avec des vitesses allant jusqu'à 1000 Mbit/s.

Le kit comprend deux adaptateurs DHP-600AV CPL AV2 1000. Il suffit de les brancher sur les prises de courant disponibles et d'appuyer simplement sur le bouton de connexion pour créer une connexion sécurisée.

Adaptateur avec prise intégrée filtrant le bruit

Ces adaptateurs CPL disposent également d'une prise intégrée d'alimentation pour assurer que votre prise électrique reste disponible pour une utilisation par un autre appareil électrique lorsque l'adaptateur CPL est branché dans la prise. Les caractéristiques de l'adaptateur avec prise intégrée filtrant le bruit aide à prévenir le bruit du signal émanant de l'appareil électrique branché dans la prise supplémentaire.

Technologie HomePlug AV2 avancée

Le kit de démarrage CPL AV2 1000 Gigabits de D-Link (DHP-P601AV) offre le meilleur de la connectivité filaire pour les zones difficiles d'accès dans votre maison. En utilisant le câblage électrique de votre maison comme réseau haut débit fiable, le kit DHP-P601AV permet de connecter facilement ordinateurs, consoles de jeux et lecteurs multimédia à votre réseau sans câbles supplémentaires. Le kit DHP-P601AV est la solution idéale pour vous connecter dans des lieux tels que les bureaux, les chambres et les autres zones de votre maison éloignées de votre routeur..

Caractéristiques du produit

- D-Link DHP-P601AV/E.
- Débit de transfert des données maximum: 1000 Mbit/s, Standards réseau: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, Type d'interface LAN Ethernet: Gigabit Ethernet.
- Consommation électrique typique: 3,7 W, Tension d'entrée AC: 100-240 V, Fréquence d'entrée AC: 50 - 60 Hz.
- Couleur du produit: Blanc, Voyants: LAN, Énergie, Certification: FCC, UL.
- Largeur: 113,5 mm, Profondeur: 58,5 mm, Hauteur: 37,8 mm.
- Quantité: 2 pièce(s)

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Kit d'adaptation pour courant porteur
Type de boîtier	Branchement mural
Technologie de connectivité	Filaire
Protocole de liaison de données	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, HomePlug AV (HPAV) 2.0, IEEE 1901
Débit de transfert de données	1000 Mbits/s
Algorithme de chiffrement	AES 128 bits
Caractéristiques	Auto-négociation
Normes de conformité	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, HomePlug AV 2.0, IEEE 1901
Extension/connectivité	
Interfaces	1 x HomePlug AV 2.0 LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique interne
Tension requise	CA 120/230 V (50/60 Hz)

Consommation en fonctionnement	3.7 Watt
Divers	
Localisation	Europe
Dimensions et poids	
Largeur	5.848 cm
Profondeur	3.78 cm
Hauteur	11.349 cm
Poids	195 g
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 90 % (sans condensation)

Fiche technique produite par OfficeXpress