

# Brother MFC-L2710DN - imprimante multifonctions - Noir et blanc



Brother MFC-L2710DN - Imprimante multifonctions - Noir et blanc - laser - Legal (216 x 356 mm) (original) - A4/Legal (support) - jusqu'à 30 ppm (copie) - jusqu'à 30 ppm (impression) - 250 feuilles - 33.6 Kbits/s - USB 2.0, LANtest

Référence : MFCL2710DN  
Marque : BROTHER  
Référence fabricant : MFCL2710DNF1  
Code EAN : 4977766782937  
Code UNSPSC : 1714522581

## DESCRIPTION

### Description du produit

Construite en pensant à vous, l'imprimante multifonction MFC-L2710DN est idéale pour les professionnels travaillant chez eux et les petites entreprises.

Elle offre l'impression, la copie, le scanner et la télécopie dans une forme compacte et adaptée à votre espace de travail. Combinée à une haute vitesse d'impression et peu de bruit, vous pouvez l'installer et la mettre en route en quelques minutes.

Pour l'achat d'une imprimante laser multifonction MFC-L2710DN, bénéficiez de 6 mois gratuits d'essai au forfait EcoPro.

### Caractéristiques du produit

- Brother MFC-L2710DN Imprimante multifonction laser monochrome 4-en-1 compact et réseau.
- Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression mono, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI.
- Copier: Copie simple, Résolution max.
- des copies: 600 x 600 DPI.
- Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI.
- Télécopier: Télécopie simple.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Couleur du produit: Noir, Gris

### Description du produit

Construite en pensant à vous, l'imprimante multifonction MFC-L2710DN est idéale pour les professionnels travaillant chez eux et les petites entreprises. Elle offre l'impression, la copie, le scanner et la télécopie dans une forme compacte et adaptée à votre espace de travail. Combinée à une haute vitesse d'impression et peu de bruit, vous pouvez l'installer et la mettre en route en quelques minutes. Pour l'achat d'une imprimante multifonction MFC-L2710DN, recevez 2 mois d'essai gratuit au forfait EcoPro.

### Points forts du produit

- Vitesse d'impression jusqu'à 30 pages par minute
- Impression recto-verso automatique
- Toner de démarrage jusqu'à 700 pages\* (\*Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19752)
- Connectivités USB et Réseau
- Bac papier de 250 feuilles et chargeur automatique de documents de 50 feuilles
- Garantie commerciale de 2 ans aller-retour atelier

### Contenu de la boîte

- Toner
- Tambour
- Câble d'alimentation
- Pilote d'impression pour Windows

## DETAILS TECHNIQUES

### Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Type de télécopieur	Papier uni
Technologie d'impression	Laser - monochrome
Volume mensuel recommandé	2000 pages
Affichage	2 lignes x 16 caractères
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0, LAN

<b>AirPrint activé</b>	Oui
<b>Localisation</b>	France
<b>Mémoire</b>	
<b>Mémoire Standard</b>	64 Mo
<b>Copie</b>	
<b>Vitesse de reproduction maximale</b>	Jusqu'à 30 ppm
<b>Résolution de reproduction maximale</b>	Jusqu'à 600 x 600 ppp
<b>Catégorie de résolution de copie maximale</b>	Jusqu'à 600 x 600 ppp
<b>Agrandissement maximal de documents</b>	400%
<b>Réduction maximale de documents</b>	25%
<b>Copies maximales</b>	99
<b>Fonctions de copie</b>	Tri
<b>Impression</b>	
<b>Résolution d'impression maximale</b>	Jusqu'à 2400 x 600 ppp
<b>Catégorie de résolution d'impression maximale</b>	Jusqu'à 2400 x 600 ppp
<b>Vitesse d'impression max.</b>	Jusqu'à 30 ppm
<b>Pilotes / émulations imprimante</b>	Pilote GDI pour Windows
<b>Technique d'amélioration de l'image</b>	Brother HQ1200
<b>Impression recto-verso automatique</b>	Oui
<b>Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc</b>	8.5 s
<b>Balayage</b>	
<b>Élément de numérisation</b>	CIS
<b>Résolution optique</b>	1200 x 1200 ppp
<b>Résolution interpolée</b>	19 200 x 19 200 ppp
<b>Profondeur de gris</b>	8 bits
<b>Profondeur d'échantillonnage</b>	24 bits
<b>Profondeur des couleurs (interne)</b>	30 bits
<b>Détails de résolution de numérisation</b>	1200 x 1200 dpi - aplat 600 x 600 ppp - ADF
<b>Télécopieur</b>	
<b>Compatibilité</b>	Super G3
<b>Vitesse de transmission maximum</b>	33.6 Kbits/s
<b>Système de compression des données</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Résolutions du télécopieur</b>	203 x 98 ppp, 203 x 196 ppp, 203 x 392 ppp
<b>Capacité mémoire pour réception</b>	Jusqu'à 400 pages
<b>Capacité mémoire pour émission</b>	Jusqu'à 400 pages
<b>PC fax</b>	Oui
<b>Caractéristiques du télécopieur</b>	
<b>Numérotation à une touche</b>	8 station(s)
<b>Numérotation rapide</b>	200 station(s)
<b>Diffusion générale</b>	258 stations
<b>Caractéristiques</b>	Réacheminement de fax, numérotation groupée
<b>Utilisation des documents et des supports</b>	
<b>Taille d'origine maximum</b>	Legal (216 x 356 mm)
<b>Type d'origine</b>	Feuilles
<b>Capacité du chargeur de documents</b>	50 feuilles
<b>Taille minimum du support</b>	76.2 x 127 mm
<b>Taille max. du support</b>	A4/Legal
<b>Poids minimum du support</b>	60 g/m <sup>2</sup>
<b>Poids maximum du support</b>	230 g/m <sup>2</sup>
<b>Type de support pris en charge</b>	Enveloppes, papier uni, étiquettes, papier recyclé, papier, papier fin, papier épais
<b>Taille des supports pris en charge</b>	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm)
<b>Tailles d'enveloppe acceptées</b>	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
<b>Capacité de support standard</b>	250 feuilles
<b>Capacité du bac de dérivation</b>	1 feuille
<b>Capacité des bacs de sortie</b>	120 feuilles
<b>Détails concernant la manipulation de documents et de supports</b>	Bac d'entrée - 250 feuilles - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 60 g/m <sup>2</sup> - 163 g/m <sup>2</sup> ADF - 50 feuilles taille : 105 x 147.3 mm - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m <sup>2</sup> - 105 g/m <sup>2</sup> Bac de dérivation - 1 feuille taille : 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m <sup>2</sup> - 230 g/m <sup>2</sup> Bac de sortie - 120 feuilles

<b>Détails sur la vitesse</b>	Impression: jusqu'à 30 ppm (A4) - noir & blanc Impression: jusqu'à 32 ppm (Letter A) - noir & blanc Impression: jusqu'à 15 côtés par minute (A4) - noir et blanc recto-verso Impression: jusqu'à 15 côtés par minute (Letter A) - noir et blanc recto-verso Copie: jusqu'à 30 ppm (A4) - noir & blanc Numérisation: jusqu'à 23.6 ipm - noir & blanc Numérisation: jusqu'à 7.5 ipm - couleur
<b>Connexions</b>	
<b>Interfaces</b>	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x LAN - RJ-45
<b>Protocoles et fonctions de sécurité</b>	SSL, TLS, ARP
<b>Système d'exploitation pris en charge</b>	Linux, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Android, iOS, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, MS Windows Server 2008 (32/64-bits), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 bits), Apple Mac OS X 10.10, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows Phone, Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.11, macOS 10.12, MS Windows Server 2016, macOS 10.13, Windows 10 in S mode
<b>Alimentation</b>	
<b>Tension requise</b>	CA 230 V (50/60Hz)
<b>Consommation en fonctionnement</b>	440 Watt
<b>Consommation au repos</b>	42 Watt
<b>Consommation en sommeil</b>	6.2 Watt
<b>Divers</b>	
<b>Temps de sortie 1ère copie noir et blanc</b>	10 s
<b>Consommables inclus</b>	1 x cartouche de toner (noir) - jusqu'à 700 pages ISO/IEC 19752 1 x tambour (noir) - jusqu'à 12000 pages - Brother DR2400
<b>Normes environnementales</b>	
<b>Écolabel Nordic Swan</b>	Oui
<b>Certifié ENERGY STAR</b>	Oui
<b>Compatible Blue Angel</b>	Oui
<b>Garantie du fabricant</b>	
<b>Service et maintenance</b>	Garantie limitée - 2 ans
<b>Dimensions et poids</b>	
<b>Largeur</b>	41 cm
<b>Profondeur</b>	39.85 cm
<b>Hauteur</b>	31.85 cm
<b>Poids</b>	11.8 kg
<b>Dimensions et poids (emballé)</b>	
<b>Largeur emballée</b>	58 cm
<b>Profondeur emballée</b>	51.7 cm
<b>Hauteur emballée</b>	43.4 cm
<b>Poids emballé</b>	14.7 kg
<b>Caractéristiques d'environnement</b>	
<b>Niveau sonore</b>	30 dBA (inactif) / 48 dBA (en fonctionnement)
<b>Température minimale de fonctionnement</b>	10 °C
<b>Température maximale de fonctionnement</b>	32 °C
<b>Taux d'humidité en fonctionnement</b>	20 - 80 % (sans condensation)

Fiche technique produite par OfficeXpress