



Câble USB 3.2 Gen 2 type C/C Actif, 5m

No.: 43308

Extension USB 3.2 Gen 2 Data & Vidéo 5m

Description

Câble répéteur actif USB 3.2 Gen 2 de 5 mètres pour l'extension des données et de la vidéo

Taux de transfert de données jusqu'à 10Gbit/s

Prise en charge DisplayPort 1.4 Alternate Mode et des résolutions vidéo jusqu'à UHD 8K 7680x4320@60Hz y compris 4K 4096x2160@120Hz

Prise en charge Power Delivery jusqu'à 60W (20V 3A)

Garantie 2 ans

Les rallonges actives USB permettent aux utilisateurs d'étendre la distance de connexion entre deux dispositifs USB. Ces câbles sont dotés d'une électronique active intégrée pour amplifier le signal afin de permettre un transfert de données à grande vitesse.

Le câble actif Lindy USB 3.2 Gen 2 utilise des composants électroniques actifs intégrés pour prolonger la longueur du câble d'un dispositif USB 3.2 de 5 m supplémentaires tout en continuant à prendre en charge des taux de transfert de données rapides et efficaces allant jusqu'à 10 Gbit/s ainsi que la fonction DisplayPort 1.4 Alternate Mode. Il combine les données, la vidéo et l'USB Power Delivery en un seul câble, ce qui en fait une solution idéale pour les salles de réunion et les salles de classe modernes lorsqu'il s'agit de connecter des écrans LFD et tactiles.

Cette extension active C/C USB 3.2 Gen 2 de 5 m prend également en charge la fonction Displayport 1.4 Alternate Mode. Lors de l'envoi de signaux DP 1.4, seul l'USB 2.0 (480Mbit/s) peut être pris en charge. L'USB 3.2 Gen 2 avec des débits de données jusqu'à 10Gbps peut être réalisé lors de l'envoi de signaux DP 1.2 avec des résolutions jusqu'à 4K 60Hz. Le câble actif USB 3.2 Gen 2 prend en charge Power Delivery jusqu'à 60W (20V / 3A). Compatible avec les ordinateurs équipés d'USB 3.2 de type C et de Thunderbolt 3/4, c'est un outil d'extension parfait pour les derniers ordinateurs portables, Macbook et de type C. Grâce à la fonctionnalité Plug & Play, ce câble d'extension peut être installé rapidement et sans problème.

Détails techniques

Connecteurs

Connecteur A: USB type C mâle

Connecteur B: USB type C mâle

Alimentation: PD 3A/20V (60W)

Matériau du boîtier: Surmoulage PVC

Revêtement du connecteur: Plaqué Nickel

Matériau des broches: Cuivre

Revêtement des broches: or

Dimensions (approx.) LxPxH:

A: 28.5x6.2x12mm [1.12x0.24x0.47in]

B: 28.5x6.2x12mm [1.12x0.24x0.47in]

Détails du câble

Longueur: 5m [16.4ft]

Norme: USB 3.1 Gen 2

Couleur: Noir

Type: Rond

Diamètre de la gaine: 5.3mm [0.21in]

Matériau de la gaine: TPE

Matériau des conducteurs: Cuivre étamé

Section des conducteurs: 31AWG+32AWG+34AWG

Blindage: 85% TC

Spécifications

Bande passante supportée: 10Gbit/s

Résolution maximale: UHD 8K 7680x4320@60Hz incluant 4K 4096x2160@120Hz

Atténuation nominale: -

Rayon de courbure minimal: 53mm [2.09in]

Charge des traction maximale: -

Température de fonctionnement: 0°C - 40°C [32°F - 104°F]

Température de stockage: -10°C - 60°C [14°F - 140°F]

Média de transmission: Paires torsadées

Technologie de transmission: USB 3.1 Gen 2

Divers

Type d'emballage: Sachet FP3

Dimensions de l'emballage: 236x255mm [9.29x10.04in]

Poids net: 0.2kg [0.44lb]

Poids brut: 0.26kg [0.57lb]

Garantie (Années): 2

Conformité produit: CE, FCC, RoHS & REACH

Contenu de l'emballage

Câble USB 3.1 Gen 2 C/C Actif, 5m

Manuel Lindy

Informations Commerciales

No.: 43308

EAN: 4002888433082