

ATEN US234 - commutateur de partage des périphériques USB - 2 ports



ATEN US234 - Commutateur de partage des périphériques USB - 2 x SuperSpeed USB 3.0 - de bureautest

Référence : 014234
Marque : ATEN
Référence fabricant : US234-AT
Code EAN : 4719264643781
Code UNSPSC : 1714614898

DESCRIPTION

Description du produit

ATEN US234 est un appareil de partage des périphériques USB 3.2 Gen1 à 2 ports qui permet aux utilisateurs de partager quatre périphériques USB entre 2 différents ordinateurs. US234 est compatible USB 3.2 Gen1, qui peut prendre en charge un taux de transfert de données jusqu'à 5 Gbps et rétrocompatible avec USB 2.0 et USB 1.1. Il est parfait pour les appareils à haut débit, comme les stations d'accueil USB ou les caméras HD.

1x US234 Commutateur de partage des périphériques USB 3.2 Gen1 à 2 x 4 ports
2x LIN6-11C1-E11G Câbles USB 3.2 Gen1 type B à type A (1,2m)
1x Sélecteur de port distant
1x Instructions utilisateur

Caractéristiques du produit

- ATEN Commutateur de partage des périphériques USB 3.2 Gen1 à 2 x 4 ports.
- Taux de transfert de données maximal: 5 Gbit/s, Connecteur d'alimentation: Micro-USB Type-B, Couleur du produit: Noir.
- Largeur: 93 mm, Profondeur: 93,7 mm, Hauteur: 26,8 mm.
- Câbles inclus: USB.
- Produit par casier principal (externe): 10 pièce(s), Poids brut du casier principal (externe): 4,64 kg, Longueur du casier principal (externe): 405 mm

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Commutateur de partage des périphériques USB - 2 ports
Type de boîtier	De bureau
Sous-type	USB
Ports	2 x SuperSpeed USB 3.0
Caractéristiques	Alimenté par USB, protection de surintensité
Normes de conformité	USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0
Indicateurs d'état	Sélection
Extension/connectivité	
Interfaces	2 x USB 3.0 Type A 2 x USB 3.0 Type B
Divers	
Câbles inclus	2 x câble USB - 1.2 m
Normes de conformité	RoHS, WEEE
Dimensions et poids	
Largeur	9.3 cm
Profondeur	9.37 cm
Hauteur	2.68 cm
Poids	130 g
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	0- 80 % (sans condensation)
Température de stockage mini	-20 °C
Température de stockage maxi	60 °C

