

ATEN VS381B - commutateur vidéo/audio - 3 ports



ATEN VS381B - Commutateur vidéo/audio - 3 x HDMI - de bureau test

Référence : 049996
Marque : ATEN
Référence fabricant : VS381B-AT
Code EAN : 4710469340383
Code UNSPSC : 1714783386

DESCRIPTION

Description du produit

Le commutateur HDMI True 4K à 3 ports VS381B avec commutation automatique vous permet de commuter 3 sources d'entrée HDMI vers un écran HDMI. Il prend en charge des résolutions vidéo allant jusqu'à True 4K (4096 x 2160 à 60 Hz 4:4:4), des débits de données jusqu'à 18 Gbit/s, HDR, 3D, Deep Color et des formats audio HD sans perte. De plus, le VS381B propose des méthodes de commutation entre les sources HDMI par les boutons-poussoirs du panneau avant et la télécommande IR. Ainsi, les utilisateurs peuvent sélectionner sans effort l'entrée désirée.

Grâce aux fonctionnalités ci-dessus, vous disposez d'une solution pratique pour un auditorium, un cinéma, des salles de réunion, des salons professionnels, des centres commerciaux et plus encore.

Caractéristiques du produit

- ATEN Commutateur HDMI True 4K à 3 ports.
- Port vidéo: HDMI.
- Couleur du produit: Noir, Matériel: Métal, Taux de d'actualisation maximal: 60 Hz.
- Consommation électrique typique: 1,46 W.
- Largeur: 79 mm, Profondeur: 71,6 mm, Hauteur: 25,5 mm.
- Largeur du colis: 42 mm, Profondeur du colis: 124 mm, Hauteur du colis: 158 mm

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Commutateur vidéo/audio - 3 ports
Type de boîtier	De bureau
Sous-type	HDMI
Ports	3 x HDMI
Résolution maximale	4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz
Bande passante vidéo maximale	600 MHz
Caractéristiques	Compatible HDCP, prise en charge 3D, prise en charge audio canal 7.1, boîtier métallique, support Dolby Vision HDR, support HDR10+, support Hybrid Log-Gamma (HLG)
Normes de conformité	HDCP 2.2
Indicateurs d'état	Statut du port, alimentation
Extension/connectivité	
Interfaces	3 x entrée HDMI Type A 1 x sortie HDMI Type A
Alimentation	
Consommation en fonctionnement	1.46 Watt
Divers	
Accessoires inclus	Télécommande sans fil, récepteur IR
Câbles inclus	1 x prise d'alimentation CC vers câble USB
Normes de conformité	Plug and Play
Dimensions et poids	
Largeur	7.9 cm
Profondeur	7.16 cm
Hauteur	2.55 cm
Poids	150 g
Caractéristiques d'environnement	

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	0- 80 % (sans condensation)
Température de stockage mini	-20 °C
Température de stockage maxi	60 °C

Fiche technique produite par OfficeXpress