# Canon PIXMA MG3650S - imprimante multifonctions - couleur



Canon PIXMA MG3650S - Imprimante multifonctions - couleur - jet d'encre - 216 x 297 mm (original) - A4/Legal (support) - jusqu'à 9.9 ipm (impression) - 100 feuilles - USB 2.0, Wi-Fi(n)test

Référence: 0515C106 Marque: CANON

Référence fabricant: 0515C106 Code EAN: 4549292126815 Code UNSPSC: 1714733128

### DESCRIPTION

### Caractéristiques du produit

- Canon PIXMA MG3650S.
- Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI.
- Copier: Copie couleur.
- Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 2400 DPI.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Impression directe.
- Couleur du produit: Noir

# **Description du produit**

Connectez-vous facilement à partir de périphériques intelligents et du Cloud avec ce multifonction Wi-Fi compact. Profitez d'impressions, de copies et de numérisations rapides et de haute qualité avec l'impression recto verso.

Connectez-vous, imprimez, copiez et numérisez comme vous voulez avec ce multifonction Wi-Fi et ses impressions haute qualité sans marge Imprimez sans effort de superbes photos sans marge extrêmement détaillées ainsi que des documents de qualité professionnelle avec des textes nets grâce au système de cartouches FINE de Canon et à la résolution jusqu'à 4800 ppp.

Découvrez la liberté créative de l'impression depuis le Cloud et de la numérisation vers le Cloud avec PIXMA Cloud Link Avec la solution PIXMA Cloud Link étendue, vous pouvez imprimer des photos en quelques secondes depuis Facebook, Instagram et vos albums photo en ligne, imprimer/numériser des documents depuis et vers des services Cloud comme Google Drive, OneDrive et Dropbox; et même joindre et envoyer des fichiers/images numérisés directement par e-mail, le tout sans utiliser de PC.

Amusez-vous en créant des cartes de v½ux, des calendriers personnalisés et plus encore avec Easy-PhotoPrint+ Laissez libre cours à votre créativité avec Easy-PhotoPrint+. Vous pouvez facilement créer et imprimer des cartes de v½ux, des collages photo et plus encore avec ce service basé sur le Web qui utilise vos images personnelles à partir de votre tablette, de votre PC ou du Cloud.

#### Points forts du produit

- Créez et imprimez de superbes photos sans marge
- Imprimez depuis un smartphone ou une tablette et numérisez vers ces périphériques
- Connectez-vous facilement au stockage Cloud avec PIXMA Cloud Link
- Amusez-vous en créant des cartes de v1/2ux personnalisées

#### Contenu de la boite

- Canon PIXMA MG3650S
- Cartouche noir pigmenté
  Cartouche couleur

### **DETAILS TECHNIQUES**

#### Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Technologie d'impression	Jet d'encre - couleur
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0, Wi-Fi(n)
AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	PIXMA Cloud Link, mode de point d'accès
Copie	
Vitesse de reproduction maximale	2.7 ppm (couleur)

Conice mayimales	21
Copies maximales Fonctions de copie	21 Ajuster à la page, copie sans bordure
•	Ajustei a la page, copie sans boldure
Impression	FINE do Conon / Full lith ography intigt Name - Francisca III
Technologie d'imprimante à jet d'encre	FINE de Canon ("Full-lithography inkjet Nozzle Engineering")
Résolution d'impression maximale	4 800 x 1 200 ppp (couleur)
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 9.9 ipm (mono)/jusqu'à 5.7 ipm (couleur)
Configuration de la cartouche d'encre	1 cartouche noire pigmentée, 1 cartouche couleur (cyan, magenta, jaune)
Palette d'encres prise en charge (couleurs)	Cyan, magenta, jaune, pigment noir
Couleur	4 encres
Taille minimum des goutelettes d'encre	2 pl
Type d'encre	Canon ChromaLife100
Impression recto-verso automatique	Oui
Balayage	
Élément de numérisation	CIS
Résolution optique	1 200 x 2 400 ppp
Profondeur de gris	8 bits
Profondeur d'échantillonnage	24 bits
Profondeur des couleurs (interne)	48 bits
Utilisation des documents et des s	supports
Taille d'origine maximum	216 x 297 mm
Type d'origine	Feuilles
Taille max. du support	A4/Legal
Poids minimum du support	64 g/m²
Poids maximum du support	300 g/m <sup>2</sup>
Type de support pris en charge	Enveloppes, papier uni, papier photo, papier photo brillant, papier photo mat, papier haute résolution,
Taille des supports pris en charge	papier lustré, papier semi-brillant  ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176
	x 250 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm
Tailles d'enveloppe acceptées	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm)
Tailles de photos sans bordure	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm
Capacité de support standard	100 feuilles
Détails concernant la manipulation de documents et de supports	Bac d'entrée - 100 feuilles - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 64 g/m² - 300 g/m²
Détails sur la vitesse	Impression: jusqu'à 9.9 ipm - noir & blanc Impression: jusqu'à 5.7 ipm - couleur Impression: 44 s (10 x 15 cm (4"x6")) - photo
Connexions	
Interfaces	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B
Protocoles et fonctions de sécurité	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Système d'exploitation pris en charge	Android, iOS
Logiciel(s) inclus	Pilotes de périphérique et utilitaires, Canon Easy-WebPrint EX, Canon Full HD Movie Print, Canon My Image Garden, Canon Print Service Plug-in for Android, Quick Menu, MP Driver including Scanning Utility
Alimentation	
Tension requise	CA 120/230 V (50/60Hz)
Consommation en fonctionnement	16 Watt
Consommation au repos	1.4 Watt
Divers	
Spécifications pour l'impression directe	PictBridge
Temps de sortie 1ère copie couleur	22 s
Consommables inclus	1 x cartouche d'encre (noir pigmenté) 1 x cartouche d'encre (couleur)
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - 2 ans
Dimensions et poids	
Largeur	44.9 cm
Profondeur	30.4 cm
Hauteur	15.2 cm
Poids	5.4 kg
Caractéristiques denvironnement	42.5 dDA (on fonctionnement)
Niveau sonore	43.5 dBA (en fonctionnement)
Température minimale de fonctionnement	5 °C
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 90 % (sans condensation)