

# ATEN CS782DP - commutateur écran-clavier-souris/audio/USB - 2 ports



ATEN CS782DP - Commutateur écran-clavier-souris/audio/USB - 2 x KVM / audio / USB - 1 utilisateur local - de bureautest

Référence : 052305  
Marque : ATEN  
Référence fabricant : CS782DP-AT  
Code EAN : 4719264643644  
Code UNSPSC : 1714922438

## DESCRIPTION

### Description du produit

Avec la demande grandissante de qualité vidéo accrue et l'évolution de la technologie DisplayPort, les ordinateurs et les écrans compatibles 4K sont désormais largement adoptés dans les applications commerciales et visuellement intenses. Proposant une résolution jusqu'à 4K, l'ATEN CS782DP est à l'aise parmi ces scénarios exigeants et ces avancées technologiques.

- 1x CS782DP commutateur KVM 2 ports USB DisplayPort
- 2x LIN5-20K1-K12G câbles DisplayPort
- 2x LIN6-04U1-V1BG câbles USB
- 2x LIN5-0205-21CG câbles audio
- 1x Sélecteur de port distant
- 1x Instructions d'utilisation

### Caractéristiques du produit

- ATEN Commutateur KVM DisplayPort/audio USB 2 ports (4K pris en charge et câbles inclus).
- Port clavier: USB, Port souris: USB, Port vidéo: DisplayPort.
- Type HD: 4K Ultra HD, Résolution maximale: 4096 x 2160 pixels, Largeur de bande vidéo: 60 Hz.
- Couleur du produit: Noir, Matériau du boîtier/corps: Plastique.
- Source d'alimentation: CC, Voltage d'entrée DC: 5 V, Consommation électrique typique: 2,18 W.
- Largeur: 93 mm, Profondeur: 93,7 mm, Hauteur: 26,8 mm

### Contenu de la boîte

- ATEN CS782DP
- Adaptateur secteur externe
- 2 x câble USB - 1.8 m
- 2 x Câble DisplayPort - 1.8 m
- 2 x câble audio - 1.8 m

## DETAILS TECHNIQUES

### Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Commutateur écran-clavier-souris/audio/USB - 2 ports
Type de boîtier	De bureau
Sous-type	KVM
Ports	2 x KVM / audio / USB
Nombre d'utilisateurs locaux KVM	1 utilisateur local
Interface Clavier / Souris	USB
Résolution maximale	3840 x 2160 @ 60 Hz
Caractéristiques	Possibilité d'évolution vers de nouveaux micrologiciels, compatible HDCP, boîtier en plastique, Remote Port Selector, prise en charge d'une résolution de 4 K
Indicateurs d'état	KVM
Extension/connectivité	
Interfaces	2 x USB 2.0 Type B 2 x DisplayPort 2 x USB 2.0 Type A 2 x audio mini-jack 1 x audio mini-jack 1 x télécommande mini-jack
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Adaptateur secteur externe
Consommation en fonctionnement	4 Watt
Divers	

<b>Câbles inclus</b>	2 x câble USB - 1.8 m 2 x Câble DisplayPort - 1.8 m 2 x câble audio - 1.8 m
<b>Dimensions et poids</b>	
<b>Largeur</b>	9.3 cm
<b>Profondeur</b>	9.37 cm
<b>Hauteur</b>	2.68 cm
<b>Poids</b>	120 g
<b>Caractéristiques d'environnement</b>	
<b>Température minimale de fonctionnement</b>	0 °C
<b>Température maximale de fonctionnement</b>	50 °C
<b>Taux d'humidité en fonctionnement</b>	0- 80 % (sans condensation)
<b>Température de stockage mini</b>	-20 °C
<b>Température de stockage maxi</b>	60 °C

*Fiche technique produite par OfficeXpress*