

ATEN CE610A DVI HDBaseT KVM Extender with ExtremeUSB - unité distante et locale - rallonge écran-clavier-souris/USB - HDBaseT

ATEN CE610A DVI HDBaseT KVM Extender with ExtremeUSB -
Unité distante et locale - rallonge écran-clavier-souris/USB -
HDBaseT - USB - jusqu'à 100 mtest



Référence : 060610
Marque : ATEN
Référence fabricant : CE610A-AT-G
Code EAN : 4719264645129
Code UNSPSC : 1714884499

DESCRIPTION

Description du produit

Le système d'extension KVM DVI HDBaseT CE610A est un système d'extension DVI et USB qui prend en charge ExtremeUSB® et la technologie HDBaseT. Le CE610A peut étendre les signaux DVI et USB 2.0 jusqu'à 300 pieds (100 m) de la source en utilisant un seul câble Cat 5e/6.

- 1x Système d'extension KVM DVI HDBaseT avec ExtremeUSB® CE610AL (unité locale)
- 1x Système d'extension KVM DVI HDBaseT avec ExtremeUSB® CE610AR (unité distante)
- 1x LIN5-26W1-W11G Câble DVI personnalisé
- 1x LIN6-04U1-V1BG Câble USB
- 2x 0AD9-1B05-30EG Adaptateurs d'alimentation
- 1x Kit de montage
- 1x Instructions utilisateur

Caractéristiques du produit

- ATEN Système d'extension KVM DVI HDBaseT avec ExtremeUSB® (1920 x 1200 à 100m).
- Type: Émetteur et récepteur, Technologie de connectivité: Avec fil, Distance de transfert maximale: 100 m.
- Type de port vidéo de l'émetteur: DVI-D, Type de clavier/port souris local de l'émetteur: USB.
- Type de port vidéo local du récepteur: DVI-D.
- Largeur du transmetteur: 11,8 cm, Profondeur du transmetteur: 18,2 cm, Hauteur du transmetteur: 2,87 cm.
- Largeur du colis: 98 mm, Profondeur du colis: 325 mm, Hauteur du colis: 210 mm

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Rallonge écran-clavier-souris/USB
Format	Externe
Appareils intégrés	Panneau de voyants
Réseaux	
Technologie de connectivité	Filaire
Protocole de liaison de données	HDBaseT
Interface Clavier / Souris	USB
Résolution maximale	1920 x 1200 @ 60 Hz
Distance de transfert max.	100 m
Caractéristiques	Boîtier métallique, ExtremeUSB technology, Protecteur 8KV ESD (décharge de contact), Protecteur 15KV ESD (décharge d'entrefer)
Normes de conformité	USB 1.1, USB 2.0
Extension/connectivité	
Interfaces	1 x DVI-D (sortie) femelle 1 x DVI-D (entrée) femelle 1 x USB 2.0 - Type B femelle 3 x USB 2.0 - Type A femelle 2 x HDBaseT - RJ-45 2 x micro-USB (gestion) - Type B
Divers	
Câbles inclus	1 x câble USB - 1.8 m
Kit de montage	Inclus
Normes de conformité	Plug and Play, RoHS
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Adaptateur secteur externe
Nombre installé	2

Dimensions et poids	
Largeur	18.2 cm
Profondeur	11.79 cm
Hauteur	2.87 cm
Poids	620 g
Caractéristiques environnement	
Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	0- 80 % (sans condensation)

Fiche technique produite par OfficeXpress