

# WD Travelstar 5K1000 HTS541010A9E680 - disque dur - 1 To



WD Travelstar 5K1000 HTS541010A9E680 - Disque dur - 1 To - interne - 2.5" - 5400 tours/min - mémoire tampon : 8 Mo

Référence : 0J22413  
Marque : HITACHI  
Référence fabricant : HTS541010A9E680  
Code EAN : 0829686002272  
Code UNSPSC : 43201802 1714654449

## DESCRIPTION

### Caractéristiques du produit

- Western Digital Travelstar 5K1000.
- Taille du disque dur: 2.5", Capacité disque dur: 1 To, Vitesse de rotation du disque dur: 5400 tr/min

## DETAILS TECHNIQUES

### Détails techniques

| Général                                |                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de périphérique                   | Disque dur - interne                                                                                                                                                                          |
| Capacité                               | 1 To                                                                                                                                                                                          |
| Format                                 | 2.5" x 1/8H                                                                                                                                                                                   |
| Taille de la mémoire tampon            | 8 Mo                                                                                                                                                                                          |
| Octets par secteur                     | 512                                                                                                                                                                                           |
| Caractéristiques                       | Technologie TrueTrack Servo, système de refroidissement TFC (Thermal Flyheight Control), technologie Advanced Format                                                                          |
| Largeur                                | 70 mm                                                                                                                                                                                         |
| Profondeur                             | 100 mm                                                                                                                                                                                        |
| Hauteur                                | 9.5 mm                                                                                                                                                                                        |
| Poids                                  | 102 g                                                                                                                                                                                         |
| Performances                           |                                                                                                                                                                                               |
| Débit de transfert du lecteur          | 600 Mo/s (externe)                                                                                                                                                                            |
| Débit de transfert interne             | 125 Mo/s                                                                                                                                                                                      |
| Temps de positionnement                | 12 ms (en moyenne) / 20 ms (maximum)                                                                                                                                                          |
| Temps de positionnement piste à piste  | 1 ms                                                                                                                                                                                          |
| Temps de latence moyen                 | 5.5 ms                                                                                                                                                                                        |
| Vitesse de broche                      | 5400 tours/min                                                                                                                                                                                |
| Fiabilité                              |                                                                                                                                                                                               |
| Cycles marche / arrêt                  | 600,000                                                                                                                                                                                       |
| Expansion et connectivité              |                                                                                                                                                                                               |
| Interfaces                             | 1 x - ATA série de 7 broches                                                                                                                                                                  |
| Baie compatible                        | 2.5" x 1/8H                                                                                                                                                                                   |
| Divers                                 |                                                                                                                                                                                               |
| Compatible with Windows 7              | Le logiciel et les dispositifs «Compatible with Windows 7» ont l'assurance de Microsoft que ces produits ont subi des tests de compatibilité et de fiabilité avec Windows 7 32-bit et 64-bit. |
| Normes de conformité                   | Sans halogène                                                                                                                                                                                 |
| Caractéristiques d'environnement       |                                                                                                                                                                                               |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C                                                                                                                                                                                          |
| Température maximale de fonctionnement | 60 °C                                                                                                                                                                                         |
| Résistance aux chocs                   | 225 g @ 1 ms d'impulsion de demi-sinus (en fonctionnement) / 1000 g @ 1 ms d'impulsion de demi-sinus (au repos)                                                                               |

