

Kyocera ECOSYS P5026cdw - imprimante - couleur - laser



Kyocera ECOSYS P5026cdw - Imprimante - couleur - Recto-verso - laser - A4/Legal - 9 600 x 600 ppp - jusqu'à 26 ppm (mono) / jusqu'à 26 ppm (couleur) - capacité : 300 feuilles - USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB, Wi-Fi

Référence : 1102RB3NL0
Marque : KYOCERA
Référence fabricant : 1102RB3NL0
Code EAN : 0632983036631
Code UNSPSC : 1714981402

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- KYOCERA ECOSYS P5026cdw.
- Technologie d'impression: Laser, Couleur.
- Nombre de cartouches d'impression: 4, Cycle de service (Maximum): 50000 pages par mois.
- Résolution maximale: 9600 x 600 DPI.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 26 ppm, Impression recto-verso.
- Écran: LCD.
- Réseau prêt à l'usage, Wifi.
- Couleur du produit: Noir, Blanc

Description du produit

L'ECOSYS P5026cdw est une imprimante réseau couleur polyvalente conçue pour les petits groupes de travail et les utilisateurs individuels qui recherchent un maximum de productivité, de fiabilité et d'accessibilité. Conçue pour répondre aux besoins, l'ECOSYS P5026cdw compacte offre le meilleur rapport performance/prix. De la qualité couleur professionnelle aux capacités sans fil standard, en passant par la prise en charge de supports flexibles et l'alimentation papier extensible, l'ECOSYS P5026cdw s'attaque à vos tâches d'impression quotidiennes avec une précision et une économie inégalées.

Contenu de la boîte

- Kyocera ECOSYS P5026cdw
- Cartouche toner - noir
- Cartouche toner - cyan
- Cartouche toner - magenta
- Cartouche toner - jaune

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - couleur
Imprimante	
Vitesse d'impression	Jusqu'à 26 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 26 ppm - couleur - A4 (210 x 297 mm)
Périphériques intégrés	Écran LCD
Technologie de connectivité	Sans fil
Interface	USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB, Wi-Fi
Résolution maximum (N&B)	9 600 x 600 ppp
Résolution maximum (couleur)	9 600 x 600 ppp
Impression recto-verso automatique	Oui
Support postscript	Standard
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	9.5 s
Durée de sortie de la première impression, couleur	10.5 s
Langage(s) d'impression	PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PCL XL, KPDL3, PDF, XPS
Polices incluses	93 x vectorisé(es) 1 x Bitmap 45 x code à barres
Codes à barres	PDF417, EAN-128, EAN-8, EAN-13
Fonctionnalités de l'imprimante	Prise en charge du mode Economie du toner

Gestion des supports	Bac polyvalent 50 feuilles, cassette papier 250 feuilles
Processeur	
Processeur	800 MHz
RAM	
RAM installée (maximum)	512 Mo / 512 Mo (maximum)
Lecteur de carte	
Type	Lecteur de carte
Cartes mémoire flash prises en charge	Carte mémoire SD, Carte mémoire SDHC
Gestion du support	
Type de supports	Papier uni
Classe de taille de support	A4/Legal
Taille max. du support	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Taille minimale du support (personnalisée)	70 mm x 148 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	216 mm x 356 mm
Formats standard reconnus	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm)
Plage d'épaisseur des supports	Jusqu'à 0,11 mm
Grammage	60 g/m ² - 220 g/m ²
Capacité totale	300 feuilles
Entrées de média	1 x automatique - 50 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m ² - 220 g/m ² 1 x automatique - 250 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m ² - 163 g/m ²
Capacité max. du support	550 feuilles
Capacité des bacs de sortie	150 feuilles
Réseaux	
Réseaux	Serveur d'impression
Extension/connectivité	
Connexions	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x USB host - USB de type A 4 broches 1 x LAN Gigabit - RJ-45
Divers	
Consommables inclus	1 x cartouche toner (noir) - jusqu'à 1200 pages ISO/IEC 19752 1 x cartouche toner (cyan) - jusqu'à 1200 pages ISO/IEC 19798 1 x cartouche toner (magenta) - jusqu'à 1200 pages ISO/IEC 19798 1 x cartouche toner (jaune) - jusqu'à 1200 pages ISO/IEC 19798
Normes de conformité	ISO 9001, ISO 14001, AS/NZS 3260
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique - interne
Consommation en fonctionnement	345 Watt
Consommation électrique en veille	33 Watt
Consommation en sommeil	0.9 Watt
Logiciels / Configuration requise	
Système d'exploitation requis	UNIX, Linux, Microsoft Windows, Apple MacOS X 10.8 ou ultérieur
Normes environnementales	
Labellisation ENERGY STAR	Oui
Caractéristiques d'environnement	
Emission sonore (active)	49 dBA
Dimensions et poids	
Largeur	41 cm
Profondeur	41 cm
Hauteur	32.9 cm
Poids	21 kg

Fiche technique produite par OfficeXpress