

LG 32SM5J SM5J Series - 32" avec Pro:Idiom intégré écran LCD rétro-éclairé par LED - Full HD - pour signalisation numérique



LG 32SM5J - Classe de diagonale 32" SM5J Series écran LCD rétro-éclairé par LED - signalisation numérique avec Pro:Idiom intégré - 1080p 1920 x 1080 - noir test

Référence : 182616
Marque : LG
Référence fabricant : 32SM5J
Code EAN : 182616
Code UNSPSC : 1714740062

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- LG 32SM5J.
- Conception du produit: Écran plat de signalisation numérique.
- Taille de l'écran: 81,3 cm (32"), Technologie d'affichage: IPS, Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Luminosité de l'écran: 400 cd/m², Type HD: Full HD.
- Wifi.
- horaires de service (heures/jours): 24/7.
- Système d'exploitation installé: Web OS.
- Couleur du produit: Noir

Description du produit

La plateforme de signalisation intelligente LG webOS améliore le confort de l'utilisateur grâce à une interface graphique intuitive et fournit aux SI et/ou aux développeurs des outils de développement d'applications simples tels que SDK (Software Development Kit), SCAP, des exemples d'applications.

Connexion à divers capteurs La plateforme de signalisation intelligente LG webOS permet de fournir facilement des solutions supplémentaires en prenant en charge des connexions simples avec des capteurs externes tels que GPIO, NFC/RFID, capteurs de température, etc. via un plug-in USB.

Surveillance mobile et Web Grâce à Control Manager, la solution de surveillance Web intégrée, vous pouvez contrôler et surveiller en temps réel l'état des écrans de la série SM5J à différents endroits. Il est disponible sur les appareils connectés à Internet, ce qui vous permet de répondre de manière flexible et rapide aux situations d'urgence.

Compatible avec les systèmes de contrôle AV La série SM5J prend en charge Crestron Connected pour une compatibilité élevée avec les systèmes de contrôle AV professionnels afin de réaliser une intégration transparente et un contrôle automatisé, améliorant ainsi l'efficacité de la gestion de l'entreprise.

Promotion en temps réel Avec Beacon et Bluetooth Low Energy (BLE), les gérants de magasins peuvent fournir des coupons et des informations en temps réel.

Point d'accès sans fil La série SM5J fonctionne comme un routeur virtuel qui peut être un point d'accès sans fil pour les appareils mobiles.

Points forts du produit

- Connexion de divers capteurs
- Surveillance mobile et Web
- Compatible avec le système de contrôle AV
- Promotion en temps réel
- Point d'accès sans fil

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de Produit	Écran plat LCD rétro-éclairé par LED avec Pro:Idiom intégré
Classe énergétique	Classe B
Consommation électrique (Max)	75 Watt
Consommation en fonctionnement	55 Watt
Consommation électrique en mode marche	44 Watt
Consommation d'énergie annuelle	66 kWh
Classe de diagonale	80 cm (32")
Utilisation commerciale	Oui - signalisation numérique
Séries	SM5J Series

Système d'exploitation	webOS 6.0
Tuner de télévision	Pas de tuner
Présence de syntonisateur TV	Non
Capteurs	Capteur de température, capteur de luminosité automatique
Interface vidéo	HDMI
Nombre de ports HDMI	3 ports
Modes	Mode portrait, mode paysage
Dimensions	Sans support
Largeur	72.94 cm
Profondeur	5.55 cm
Hauteur	42.89 cm
Poids	5.7 kg
Couleur du boîtier	Noir
Affichage	
Technologie d'affichage LCD	IPS
Résolution	1920 x 1080
Format d'affichage	1080p
Format de l'image	16:9
Technologie de rétroéclairage LCD	Rétroéclairage par LED
Enrobage	1 % de brume
Rapport de contraste d'image	1100:1
Taux de contraste dynamique	1000000:1
Luminosité	400 cd/m²
Angle de visualisation	178 degrés
Angle de vue (vertical)	178 degrés
Temps de réponse	10 ms
Fonctions commerciales	SMART Signage Platform, prise en charge de SNMP, image Absence de signal, Local Contents Scheduling, LG SuperSign Media Editor, CMS compatible SuperSign, compatible SuperSign Control+, SuperSign Control compatible, Real Time Communication (webRTC), Local Key Operation, FailOver, compatible SuperSign WB, LG ConnectedCare
Capacité de clonage de paramètres	Oui
Heures de fonctionnement/Jours	24 /7
Fonctions supplémentaires	Image Sticking Minimization (ISM), Crestron Connected Compatible, BEACON technology, point d'accès sans fil
Supports et systèmes de montage	
Pied	Facultatif
Interface de montage pour écran plat	200 x 200 mm
Compatibilité VESA	Oui
Lecteur multimédia	
Port USB	Oui
Nombre de ports USB	1
Configuration	8 Go
Télécommande	
Type	Télécommande
Système audio	
Système de haut-parleurs	2 haut-parleurs
Alimentation en sortie / Total	20 Watt
Multimédia réseau et Internet	
Connectivité	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
Connecter & partager	Symétrie de l'écran, Partage d'écran
Connexions	
Type de connecteur	3 x entrée HDMI Sortie RS-232C LAN USB 2.0 Entrée RS-232C Entrée infrarouge
Divers	
Câbles inclus	Câble HDMI Adaptateur série
Normes de conformité	Plug and Play, homologué FFC classe A, CB, EMC, NRTL, HDCP 2.2
Informations sur le développement durable	
Certifié ENERGY STAR	Oui
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique
Tension d'entrée	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Détails de la production de chaleur	Armoire - typique - 187.67 BTU/h Armoire - max - 255.911 BTU/h
Caractéristiques	Économie d'énergie intelligente, WOL (réveil par le LAN)
Dimensions & Poids - Détails	
Dimensions & Poids - Détails	Panneau sans support au sol - 72.94 cm x 5.55 cm x 42.89 cm x 5.7 kg Panneau avec support au sol - 72.94 cm x 15.42 cm x 48.1 cm x 6.5 kg

Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80%

Fiche technique produite par OfficeXpress