

Lexmark B2236dw - imprimante - Noir et blanc - laser



Lexmark B2236dw - Imprimante - Noir et blanc - Recto-verso - laser - A4/Legal - 600 x 600 ppp - jusqu'à 34 ppm - capacité : 250 feuilles - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)test

Référence : 18M0110
Marque : LEXMARK
Référence fabricant : 18M0110
Code EAN : 0734646672979
Code UNSPSC : 1714729092

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- Lexmark B2236dw.
- Technologie d'impression: Laser.
- Nombre de cartouches d'impression: 1, Cycle de service (Maximum): 30000 pages par mois.
- Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 36 ppm, Impression recto-verso.
- Écran: LCD.
- Réseau prêt à l'usage, Wifi.
- Couleur du produit: Noir, Blanc

Description du produit

La gamme d'imprimantes noir et blanc Lexmark série 2 répond à tous les besoins de votre entreprise. Vitesse d'impression élevée. Impression recto verso automatique. Documents imprimés nets, de qualité laser. Durable et conçue pour augmenter votre efficacité. Compatibilité avec les mobiles. Conception sécurisée pour protéger vos informations sur l'équipement, sur le réseau et à tous les points clés. Châssis en acier. Impression recto verso automatique. Documents imprimés nets, de qualité laser. Un an de garantie.

Augmente votre productivité La gamme d'imprimantes noir et blanc Lexmark série 2 répond à tous les besoins de votre entreprise. Vitesse d'impression élevée et impression recto verso en standard. Durable et conçue pour augmenter votre efficacité.

Capacités de connexion étendues Connectivité Ethernet et sans fil. Imprimez et partagez à partir de n'importe quel équipement par connexion Wi-Fi en standard. Compatibilité avec les mobiles. Simplifiez votre connexion avec l'application Impression mobile Lexmark. Enregistrez rapidement et en toute sécurité les numérisations vers les services de Cloud les plus populaires tels que Box, DropBox, Google Drive et Microsoft OneDrive. Un an de garantie.

Conception sécurisée Sécurité intégrée conçue pour protéger vos informations sur l'équipement, sur le réseau et à tous les points clés. C'est la raison pour laquelle tant de banques, de gouvernements et d'établissements scolaires font avant tout confiance à la sécurité Lexmark.

Petit format, grandes capacités Conception durable. Conçue pour l'entreprise et pour durer avec un châssis en acier robuste. Format compact adapté à tous les lieux. Petit format, grandes capacités.

Conçus pour durer Des fonctions d'économie d'énergie, dont l'impression automatique recto verso, permettent de réduire de moitié votre consommation de papier. Vous pouvez utiliser jusqu'à 100 % de papier recyclé, avec un recyclage gratuit et facile des cartouches. Lexmark est l'un des leaders du marché concernant les modèles d'imprimantes affichant un fort pourcentage de contenu recyclé après consommation (PCR).

Plus d'impressions, moins de soucis Les consommables authentiques Lexmark et la gamme d'imprimantes noir et blanc série 2 vous garantissent une qualité laser nette et durable. Plusieurs cartouches sont disponibles, choisissez celle qui convient le mieux à votre entreprise. Garantie d'échange avancée.

Points forts du produit

- Des résultats satisfaisants
- Wi-Fi en standard
- Réduction des coûts opérationnels
- Format compact

Contenu de la boîte

- Imprimante laser Lexmark B2236dw
- Cartouche de toner du programme de retour, jusqu'à 700 pages
- Unité de traitement d'images du programme de retour, jusqu'à 12 000 pages
- CD comprenant le logiciel et la documentation
- Guide ou fiche de configuration (en réseau ou en local)
- Câble(s) d'alimentation
- Déclaration de garantie/garantie limitée
- Fiche de stabilité et fiche ou livret de sécurité

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - monochrome
Imprimante	
Vitesse d'impression	Jusqu'à 34 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 17 ppm - noir et blanc recto-verso - A4 (210 x 297 mm)
Périphériques intégrés	Écran LCD
Technologie de connectivité	Sans fil
Interface	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
AirPrint activé	Oui
Résolution maximum (N&B)	600 x 600 ppp
Catégorie de résolution maximale (N&B)	600 x 600 ppp
Technique d'amélioration de l'image	2400 IQ
Impression recto-verso automatique	Oui
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	8 s
Langage(s) d'impression	PCL 5E, PCL 6
Polices incluses	2 x PCL bitmap 84 x PCL de taille variable
Codes à barres	OCR-A, OCR-B
Gestion des supports	Bac d'entrée 250 feuilles, bac manuel 1 feuille
Processeur	
Processeur	1 GHz
RAM	
RAM installée (maximum)	256 Mo / 256 Mo (maximum)
Gestion du support	
Type de supports	Enveloppes, étiquettes, papier uni, carte-copie
Classe de taille de support	A4/Legal
Taille max. du support	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Formats standard reconnus	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Formats d'enveloppes	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Grammage	60 g/m ² - 200 g/m ²
Capacité totale	250 feuilles
Entrées de média	Bac d'entrée: 1 - 250 feuilles poids : 60 g/m ² - 105 g/m ² Bac de dérivation: 1 - 1 feuille poids : 60 g/m ² - 200 g/m ² Bac de sortie: 1 - 150 feuilles
Capacité des bacs de sortie	150 feuilles
Durée de vie	
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	30000 pages
Volume mensuel recommandé	250 - 2 500 pages
Réseaux	
Réseaux	Serveur d'impression
Protocole de gestion à distance	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPP 1.0, IPP 1.1, IPP 2.0
Protocoles et fonctions de sécurité	SSL, LEAP, TLS, 802.1x, TTLS, PEAP, MD5, EAP-MSCHAPv2
Extension/connectivité	
Connexions	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x LAN - RJ-45
Divers	
Consommables inclus	1 x cartouche toner (noir) - jusqu'à 700 pages ISO/IEC 19752 1 x unité d'image - jusqu'à 12000 pages
Normes de conformité	Homologué FFC de classe B, C-Tick, cUL, GS, ICES-003 Class B, CCC, DOC, SII, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, BSMI Class B, KCC, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, EN 60825-1, KC, CECP, CEL, VCCI Class B, ECMA-370, EFTA, TER, ISO 532B, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique - interne
Consommation en fonctionnement	460 Watt
Consommation électrique en veille	4 Watt
Consommation en sommeil	1.2 Watt
Logiciels / Configuration requise	
Système d'exploitation requis	Novell NetWare 6.5, SuSE Linux Enterprise Server 11, SuSE Linux Enterprise Server 10, Novell Open Enterprise Server 2.0, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32 /64 bits), Novell Open Enterprise Server 11, Windows 10, SuSE Linux Enterprise Server 12, Microsoft Windows Server 2016, Ubuntu 16.04, openSUSE 42.3, Linux Fedora 27, openSUSE 15, Debian Linux 9.4, Debian GNU/Linux 8.11, Ubuntu 18.04 LTS, Red Hat Enterprise Linux WS 7.5, Linux Fedora 28, Novell Open Enterprise Server 15
Normes environnementales	
Labellisation ENERGY STAR	Oui

Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - remplacement - 1 an - temps de réponse : jour ouvré suivant
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	32 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	15 - 80%
Emission sonore (inactive)	14 dBA
Emission sonore (active)	53 dBA
Dimensions et poids	
Largeur	35.5 cm
Profondeur	33.3 cm
Hauteur	21.5 cm
Poids	6.8 kg
Dimensions et poids (emballé)	
Largeur (emballée)	41.8 cm
Profondeur (emballée)	44.3 cm
Hauteur (Expédition)	31.2 cm
Poids (Expédition)	9.62 kg

Fiche technique produite par OfficeXpress