

VALUE cordon de raccordement - 5 m - noir



VALUE - Cordon de raccordement - RJ-45 (M) pour RJ-45 (M) - 5 m - SFTP, PiMF - CAT 6a - sans halogène, moulé, sans crochet, bloqué - noïrest

Référence : 21991965

Marque : VALUE

Référence fabricant : 21.99.1965

Code EAN : 21991965

Code UNSPSC : 1716226867

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- VALUE 5m S/FTP Cat.6a.
- Longueur de câble: 5 m, Câble standard: Cat6a, Blindage du câble: S/FTP (S-STP), Connecteur 1: RJ-45, Connecteur 2: RJ-45, Contacts du connecteur de placage: Or, Taux de transfert de données: 10000 Mbit/s

Points forts du produit

- La solution de faible coût pour un câblage Cat.6a avec des données de jusqu'à 10Gbit/s
- Câble de raccordement doublement blindé (PiMF) avec connecteurs RJ-45
- Utilisation en tant que cordon de brassage ou câble de raccordement
- Câble résistant avec manchon anti-plier moulé
- Norme de câblage 1:1 selon EIA/TIA 568, 8 fils
- Structure: 8 fils, blindage par paire par feuille d'aluminium, blindage total par tresse

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de câble réseau	Cordon de raccordement - CAT 6a
Technologie	SFTP, PiMF
Matériau de la gaine	Câble sans halogène à faible émission de fumée LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Calibrage américain normalisé des fils (AWG)	27
Fils par câble	8 fils
Paires par câble	4 paires
Impédance	100 Ohm
Connecteur plaqué	Or
Caractéristiques	Sans halogène, moulé, sans crochet, bloqué
Longueur	5 m
Couleur	Noir
Connectivité	
Connecteur	RJ-45 - mâle
Connecteur (deuxième extrémité)	RJ-45 - mâle
Divers	
Normes de conformité	EN 50173-1, ISO/IEC 11801, REACH, RoHS2, ANSI/TIA-568-C.2 - jusqu'à 500 MHz

Fiche technique produite par OfficeXpress