exertis Connect cordon de raccordement - 2 m - bleu

*exertis Connect - Cordon de raccordement - RJ-45 (M) pour RJ-45 (M) - 2 m - U/UTP, non blindé - CAT 6 - intérieur, moulé - bleu***test**

Référence : 246720
Marque : CUC Exertis Connect
Référence fabricant : 246720
Code EAN : 3548382467204
Code UNSPSC : 43202208 1715001402

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- Dexlan 2m Cat6 UTP.
- Longueur de câble: 2 m, Câble standard: Cat6, Blindage du câble: U/UTP (UTP), Connecteur 1: RJ-45, Connecteur 2: RJ-45, Contacts du connecteur de placage: Or

Description du produit

Découvrez une solution fiable et efficace pour vos besoins en réseau avec le câble de raccordement CAT 6 d'Exertis Connect. Conçu pour de hautes performances, ce câble est doté de conducteurs en cuivre et prend en charge des vitesses de transmission de données allant jusqu'à 1 Gbps, ce qui le rend adapté à diverses applications, des réseaux domestiques aux centres de données. Sa compatibilité PoE et PoE+ permet un déploiement aisé des périphériques réseau, tandis que la gaine PVC durable et les connecteurs moulés garantissent longévité et résilience dans tout environnement intérieur. Conforme aux normes ANSI/TIA-568-C.2 et ISO 11801, ce câble est un gage de qualité et de fiabilité.

Connectivité amélioréeÉquipé de conducteurs en cuivre et capable de prendre en charge jusqu'à 1 Gbps, ce câble de raccordement garantit une transmission de données fiable et à grande vitesse pour une expérience de mise en réseau transparente.

Conception durable Doté d'une gaine en PVC et de connecteurs moulés à profil bas, ce câble CAT 6 est conçu pour durer et résister aux rigueurs d'une utilisation quotidienne dans un environnement intérieur.

Prêt pour l'alimentation par Ethernet Prêt pour PoE et PoE+, ce câble réseau simplifie le déploiement d'appareils tels que les téléphones VoIP et les caméras IP en permettant d'acheminer l'alimentation et les données sur un seul câble, réduisant ainsi l'encombrement et les coûts d'installation.

Points forts du produit

- Prise en charge de la transmission de données à grande vitesse jusqu'à 1 Gbps
- Prêt pour le PoE et le PoE+ pour un déploiement efficace des appareils
- Conçu avec des conducteurs en cuivre pour une meilleure connectivité
- Manchon de connecteur à profil bas pour une compatibilité à haute densité
- Conforme aux normes ANSI/TIA-568-C.2 et ISO 11801

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de câble réseau	Cordon de raccordement - CAT 6
Technologie	U/UTP, non blindé
Matériau de la gaine	PVC
Impédance	100 Ohm
Caractéristiques	Intérieur, moulé, compatible avec PoE+, compatible PoE, conducteurs cuivre, jusqu'à 1 Gbit/s, manchon de connecteur à profil bas, compatible haute densité
Longueur	2 m
Couleur	Bleu
Connectivité	
Connecteur	RJ-45 - mâle
Connecteur (deuxième extrémité)	RJ-45 - mâle
Divers	
Normes de conformité	ANSI/TIA-568-C.2, ISO 11801 - jusqu'à 250 MHz
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie de 20 ans
Caractéristiques denvironnement	

Température minimale de fonctionnement	-20 °C
Température maximale de fonctionnement	60 °C

Fiche technique produite par OfficeXpress