

ATEN CS22U - commutateur KVM - 2 ports

ATEN CS22U - Commutateur KVM - 2 x KVM port(s) - 1 utilisateur local - de bureautest

Référence : 253522

Marque : ATEN

Référence fabricant : CS22U-AT

Code EAN : 4710423775978

Code UNSPSC : 43222610 1715124013



DESCRIPTION

Description du produit

Le CS22U est un commutateur KVM câblé USB à 2 ports qui propose un moyen simple et rapide de sélectionner des ordinateurs : un sélecteur de port distant intégré. Grâce à ce dernier, le commutateur CS22U peut être dissimulé à la vue tandis que seul le sélecteur de port distant est posé sur le bureau.

1 commutateur KVM câblé USB à 2 ports avec sélecteur de port distant CS22U
1 manuel d'utilisation

Caractéristiques du produit

- ATEN Commutateur KVM à câble VGA USB 2 ports avec sélecteur de port distant.
- Port clavier: USB, Port souris: USB, Port vidéo: VGA.
- Type HD: QXGA, Résolution maximale: 2048 x 1536 pixels.
- Couleur du produit: Noir, Matériau du boîtier/corps: Plastique.
- Source d'alimentation: CC, Voltage d'entrée DC: 5 V, Consommation électrique typique: 0,14 W.
- Largeur: 82,4 mm, Profondeur: 70,1 mm, Hauteur: 24,6 mm

Contenu de la boîte

- ATEN CS22U
- Câble clavier / souris / vidéo - 90 cm

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Commutateur KVM - 2 ports
Type de boîtier	De bureau
Sous-type	KVM
Ports	2 x KVM port(s)
Nombre d'utilisateurs locaux KVM	1 utilisateur local
Interface Clavier / Souris	USB
Résolution maximale	2048 x 1536
Caractéristiques	Remote Port Selector
Extension/connectivité	
Interfaces	2 x clavier (USB) Type A 2 x VGA HD-15 2 x souris (USB) Type A 1 x VGA HD-15 1 x clavier (USB) Type A 1 x souris (USB) Type A
Divers	
Câbles inclus	1 x câble clavier / souris / vidéo - 90 cm
Normes de conformité	DDC-2B, RoHS, WEEE
Dimensions et poids	
Largeur	7 cm
Profondeur	8.2 cm
Hauteur	2.5 cm
Poids	310 g
Caractéristiques environnement	
Température minimale de fonctionnement	0 °C

Température maximale de fonctionnement	50 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	0- 80 % (sans condensation)
Température de stockage mini	-20 °C
Température de stockage maxi	60 °C

Fiche technique produite par OfficeXpress