



DESCRIPTION

Description du produit

- Embase RJ-45 CAT. 6A blindée
- Pour câble monobrin ou multibrin !
- Catégorie : CAT. 6A STP Classe EA
- Blindage à 360 degrés
- Pour câble monobrin ou multibrin : AWG23 à AWG26
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568A et 568B
- Standard : ANSI/TIA 568C.2, ISO 11801 Ed 2.2, EN 50173-1:2011
- Format : keystone
- Ouverture : papillon vertical
- Raccordement : sans outil, connecteurs autodénudants
- Contacts : 50 microns OR
- Compatible avec les panneaux haute densité
- Certification par le fabricant : DELTA, 3P, ETL, UL
- Dimensions : L16 x H20 x P34 mm

Caractéristiques du produit

- Dexlan 272925.
- Type de construction: Plat, Couleur du produit: Blanc, Connecteur 1: RJ-45.
- Largeur: 16 mm, Profondeur: 34 mm, Hauteur: 20 mm.
- Quantité: 1 pièce(s)

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de câble réseau	Connecteur Keystone - CAT 6a
Technologie	Paire torsadée écrantée (FTP)
Connecteur plaqué	Or
Connectivité	
Connecteur	RJ-45 - mâle
Divers	
Normes de conformité	UL, ETL, ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2