

Lexmark CX417de - imprimante multifonctions - couleur



Lexmark CX417de - Imprimante multifonctions - couleur - laser - Legal (216 x 356 mm) (original) - A4/Legal (support) - jusqu'à 30 ppm (copie) - jusqu'à 30 ppm (impression) - 250 feuilles - 33.6 Kbits/s - USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB 2.0test

Référence : 28DC561
Marque : LEXMARK
Référence fabricant : 28DC561
Code EAN : 0734646642934
Code UNSPSC : 1714608299

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- Lexmark CX417de.
- Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 30 ppm.
- Copier: Copie couleur.
- Numérisation: Numérisation couleur.
- Télécopier: Télécopie couleur.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Couleur du produit: Noir, Blanc

Description du produit

La Lexmark CX417de permet de copier, de numériser et d'imprimer en couleur pour un rendu de qualité, à l'aide d'un seul périphérique fiable. Avec des fonctionnalités de sécurité avancée, l'impression recto verso et la connectivité Gigabit, l'impression sans fil et mobile, ainsi que des capacités d'alimentation supplémentaires en option, cette imprimante offre un excellent rapport qualité/prix aux PME. La CX417de imprime jusqu'à 30 pages par minute avec des couleurs précises et constantes, et comporte un écran tactile couleur de 10,9 cm (4,3 pouces) qui facilite l'utilisation du périphérique. Le toner Unison assure une excellente qualité d'impression pendant toute la durée de vie de la cartouche, à un prix d'achat accessible et un faible coût par page. Les cartouches longue durée disponibles réduisent encore la fréquence des interventions et les coûts.

4 ans de garantie lors de l'inscription Pour plus de fiabilité et de sérénité, vous profitez d'une garantie de 4 ans sous réserve que vous l'activez

La liberté d'imprimer à la demande Imprimez, copiez et numérisiez rapidement jusqu'à 30 pages par minute en noir et en couleur, et produisez un document couleur d'une page en 11,5 secondes seulement. Réalisez vous-même des impressions couleur professionnelles à la demande. En outre, la mémoire extensible de 512 Mo et le processeur rapide à double cœur vous permettent d'imprimer à une cadence élevée.

Correspondance des couleurs professionnelle La fonction Remplacement de la couleur nommée de Lexmark et l'étalonnage PANTONE permettent de développer une image cohérente de votre marque avec une harmonisation précise de vos couleurs.

Impression sans interruption Le deuxième bac d'alimentation en option augmente la capacité à 1 450 feuilles, ce qui limite les interruptions.

Fiabilité des performances Imprimez facilement jusqu'à 10 000 pages par mois tout en profitant d'une maintenance réduite grâce à une gestion du papier particulièrement efficace.

Impression mobile L'application d'impression mobile Lexmark est compatible avec les appareils iOS ou Android.

Écran tactile intelligent Avec le remarquable écran tactile couleur de 10,9 cm (4,3 pouces), vous gérez facilement les tâches d'impression et ajoutez sans peine des solutions de flux de travail.

Points forts du produit

- La liberté d'imprimer à la demande
- Correspondance des couleurs professionnelle
- Fiabilité des performances
- Écran tactile intelligent

Contenu de la boîte

- Imprimante multifonction laser couleur Lexmark CX417de
- Cartouches de toner couleur (CMJ) initiales de 750 pages
- Cartouche de toner noir initiale de 1 400 pages
- 4 développeurs (N, C, M, J)
- Photoconducteur
- CD contenant le logiciel et la documentation
- Câble(s) d'alimentation
- Guide ou fiche de configuration (en réseau ou en local)
- Déclaration de garantie/garantie limitée
- Informations sur le programme de collecte des cartouches Lexmark

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Type de télécopieur	Papier uni
Technologie d'impression	Laser - couleur
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	75000 pages
Volume mensuel recommandé	800 - 6 000 pages
Taille de la diagonale de l'écran	4.3"
Écran Support couleur	Couleur
Caractéristiques d'affichage	Écran tactile
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB 2.0
AirPrint activé	Oui
Mémoire	
Mémoire Standard	512 Mo
Mémoire maxi prise en charge	2.5 Go
Copie	
Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 30 ppm (mono)/jusqu'à 30 ppm (couleur)
Agrandissement maximal de documents	400%
Réduction maximale de documents	25%
Impression recto-verso automatique	Oui
Impression	
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu'à 1200 x 1200 ppp (couleur)
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 30 ppm (mono)/jusqu'à 30 ppm (couleur)
Pilotes / émulations imprimante	PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PPDS, PDF 1.7, XPS
Technique d'amélioration de l'image	4800CQ
Impression recto-verso automatique	Oui
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	10.5 s
Durée de sortie de la première impression, couleur	11.5 s
Fonctions de gestion des couleurs	PANTONE Digital Color
Balayage	
Élément de numérisation	CCD
Impression recto-verso automatique	Oui
Résolution optique	1 200 x 600 ppp (couleur 600 x 600 ppp)
Télécopieur	
Compatibilité	Super G3
Vitesse de transmission maximum	33.6 Kbits/s
Caractéristiques du télécopieur	
Caractéristiques	Fax couleur
Utilisation des documents et des supports	
Taille d'origine maximum	Legal (216 x 356 mm)
Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	50 feuilles
Taille max. du support	A4/Legal
Type de support pris en charge	Transparents, papier uni, étiquettes, carte-copie
Taille des supports pris en charge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Capacité de support standard	250 feuilles
Capacité max. du support	1450 feuilles
Capacité du bac de dérivation	1 feuille
Capacité des bacs de sortie	150 feuilles
Détails concernant la manipulation de documents et de supports	ADF - 50 feuilles Bac de dérivation - 1 feuille Bac d'entrée - 250 feuilles poids : 60 g/m ² - 176 g/m ² Bac de sortie - 150 feuilles
Détails sur la vitesse	Impression: jusqu'à 30 ppm (A4) - noir & blanc Impression: jusqu'à 30 ppm (A4) - couleur Copie: jusqu'à 30 ppm (A4) - noir & blanc Copie: jusqu'à 30 ppm (A4) - couleur Numérisation: jusqu'à 30 côtés par minute (Letter A) - noir & blanc Numérisation: jusqu'à 30 côtés par minute (A4) - couleur Numérisation: jusqu'à 32 côtés par minute (Letter A) - noir et blanc recto-verso Numérisation: jusqu'à 13 côtés par minute (A4) - noir et blanc recto-verso Numérisation: jusqu'à 14 côtés par minute (Letter A) - noir et blanc recto-verso Numérisation: jusqu'à 13 côtés par minute (A4) - couleur - recto-verso Numérisation: jusqu'à 14 côtés par minute (Letter A) - couleur - recto-verso Impression: jusqu'à 15 côtés par minute (A4) - noir et blanc recto-verso Impression: jusqu'à 15 côtés par minute (A4) - couleur - recto-verso Copie: jusqu'à 15 côtés par minute (A4) - noir et blanc recto-verso Copie: jusqu'à 15 côtés par minute (A4) - couleur - recto-verso
Connexions	

Interfaces	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x hôte USB 2.0 - USB de type A 4 broches 1 x LAN Gigabit - RJ-45
Protocoles et fonctions de sécurité	SSL, LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, ARP, TTLS, PEAP, MD5, MS-CHAPv2
Système d'exploitation pris en charge	Novell NetWare 6, Apple Mac OS X 10.5, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, Red Hat Enterprise Linux WS 5.0, SuSE Linux Enterprise Server 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, SuSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Desktop 11, Debian GNU/Linux 5.0, Red Flag Linux Desktop 6.0, HP-UX 11.11, HP-UX 11.23, HP-UX 11.31, IBM AIX 5.3, Novell NetWare 5.1, Novell NetWare 6.5, SunSoft Solaris x86 10, IBM AIX 6.1, Apple Mac OS X 10.6, openSUSE 11.3, Linux Linpus Desktop 9.6, MS Windows Server 2008 R2, Fedora 14, openSUSE 11.4, Apple Mac OS X 10.7, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, Debian GNU/Linux 6.0, IBM AIX 7.1, Ubuntu Linux 11.04, Fedora 15, Ubuntu Linux 11.10, Ubuntu Linux 12.04, Apple Mac OS X 10.8, openSUSE 12.1, Linux Mint 9, Linux Mint 10, Linux Mint 11, Linux Mint 12, SunSoft Solaris x86 11, MS Windows Server 2012, Windows RT, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 9, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 10, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 11, Novell Open Enterprise Server, Fedora 16, Fedora 17, openSUSE 12.2, Ubuntu Linux 12.10, Linux Mint 13, Apple Mac OS X 10.9, MS Windows Server 2012 R2, Windows RT 8.1, PCLinuxOS 2011, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 (32/64-bits), MS Windows XP (32/64 bits), MS Windows Vista (32/64 bits), MS Windows 7 (32/64 bits), Apple Mac OS X 10.10, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits)
Logiciel(s) inclus	Pilotes de périphérique et utilitaires
Alimentation	
Consommation en fonctionnement	640 Watt
Consommation au repos	35 Watt
Consommation en sommeil	3 Watt
Divers	
Temps de sortie 1ère copie noir et blanc	10.8 s
Temps de sortie 1ère copie couleur	11.6 s
Consommables inclus	1 x cartouche de toner (noir) - jusqu'à 1400 pages ISO/IEC 19798 1 x cartouche de toner (cyan) - jusqu'à 1400 pages ISO/IEC 19798 1 x cartouche de toner (magenta) - jusqu'à 1400 pages ISO/IEC 19798 1 x cartouche de toner (jaune) - jusqu'à 1400 pages ISO/IEC 19798 1 x unité photoconductrice 1 x développeur (noir) 1 x développeur (cyan) 1 x développeur (magenta) 1 x développeur (jaune)
Conformité aux normes	Homologué FFC de classe B, UL, C-Tick, cUL, GS, ICES-003 Class B, CCC, DOC, SII, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, BSMI Class B, KCC, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, GOST-R, EN 60825-1, KC, CECP, CEL, VCCI Class B, ECMA-370, EFTA, TER, MET, ISO 532B, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
Normes environnementales	
Certifié ENERGY STAR	Oui
Compatible Blue Angel	Oui
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - 4 ans
Dimensions et poids	
Largeur	44.4 cm
Profondeur	55.8 cm
Hauteur	47 cm
Poids	27.39 kg
Dimensions et poids (emballé)	
Largeur emballée	55.8 cm
Profondeur emballée	59.4 cm
Hauteur emballée	56.7 cm
Poids emballé	31.43 kg
Caractéristiques d'environnement	
Niveau sonore	16 dBA (inactif) / 51 dBA (en fonctionnement)
Température minimale de fonctionnement	16 °C
Température maximale de fonctionnement	32 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	8 - 80%

Fiche technique produite par OfficeXpress