

Canon PIXMA TS9550 - imprimante multifonctions - couleur



Canon PIXMA TS9550 - Imprimante multifonctions - couleur - jet d'encre - 216 x 356 mm (original) - A3 (support) - jusqu'à 15 ipm (impression) - 200 feuilles - USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi(n) - noirtest

Référence : 2988C006
Marque : CANON
Référence fabricant : 2988C006
Code EAN : 4549292117608
Code UNSPSC : 1714633360

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- Canon PIXMA TS9550.
- Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI.
- Copier: Copie couleur.
- Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 2400 DPI.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A3.
- Wifi.
- Impression directe.
- Couleur du produit: Noir

Description du produit

Compacte, intelligente et connectée, cette imprimante A3 multifonction peut imprimer, numériser et copier pour tous les besoins de votre entreprise. Solution A3 compacte Profitez d'un fonctionnement facile, de l'impression recto verso automatique et de la production A3 dans un modèle compact avec un grand écran tactile de 10,8 cm.

Intelligente et connectée Imprimez, numérissez et copiez avec l'application Canon PRINT ou imprimez avec AirPrint (iOS) et Mopria (Android). Vous pouvez également bénéficier de la connectivité Ethernet ou travailler sans Internet en utilisant la connexion directe sans fil.

Points forts du produit

- Imprimante multifonction A3
- Impression recto verso automatique
- Connectivité sans fil et Ethernet
- Double alimentation papier
- Écran tactile de 10,8 cm

Contenu de la boîte

- Canon PIXMA TS9550
- Réservoir d'encre - noir pigmenté
- Réservoir d'encre - noir
- Réservoir d'encre - cyan
- Réservoir d'encre - magenta
- Réservoir d'encre - jaune

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Technologie d'impression	Jet d'encre - couleur
Taille de la diagonale de l'écran	4.3"
Écran Support couleur	Couleur
Caractéristiques d'affichage	Écran tactile
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi(n)
AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	PIXMA Cloud Link, mode de point d'accès
Couleur du boîtier	Noir

Mémoire	
Mémoire Flash prise en Charge	Carte mémoire SD, Carte mémoire SDHC, carte mémoire SDXC
Copie	
Vitesse de reproduction maximale	6.5 ppm (couleur)
Agrandissement maximal de documents	400%
Réduction maximale de documents	25%
Copies maximales	99
Fonctions de copie	2 sur 1, 4 sur 1, ajuster à la page, impression de cartes d'identité, copie sans marge, copie d'étiquette de disque, copie sans bordure
Impression	
Technologie d'imprimante à jet d'encre	FINE de Canon ("Full-lithography inkjet Nozzle Engineering")
Résolution d'impression maximale	4 800 x 1 200 ppp (couleur)
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 15 ipm (mono)/jusqu'à 10 ipm (couleur)
Configuration de la cartouche d'encre	5 réservoirs d'encre individuels
Palette d'encres prise en charge (couleurs)	Cyan, magenta, jaune, noir, noir pigmenté
Couleur	5 encres
Type d'encre	Canon ChromaLife100
Impression recto-verso automatique	Oui
Balayage	
Élément de numérisation	CIS
Résolution optique	2 400 x 4 800 ppp
Profondeur de gris	8 bits
Profondeur d'échantillonnage	8 bits
Profondeur des couleurs (interne)	16 bits
Utilisation des documents et des supports	
Taille d'origine maximum	216 x 356 mm
Tailles originales prises en charge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	20 feuilles
Taille max. du support	A3
Poids minimum du support	64 g/m ²
Poids maximum du support	300 g/m ²
Type de support pris en charge	Enveloppes, papier uni, papier photo, disque CD/DVD/BD imprimable, papier brillant, papier mat, papier haute résolution, papier lustré, papier semi-brillant, papier pour beaux arts
Taille des supports pris en charge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 100 x 100 mm, 200 x 250 mm, 250 x 300 mm, 300 x 300 mm, 175 x 250 mm, 89 x 89 mm
Tailles d'enveloppe acceptées	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm)
Tailles de photos sans bordure	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), 100 x 150 mm, 100 x 100 mm, 200 x 250 mm, 250 x 300 mm, 130 x 130 mm, 300 x 300 mm, 175 x 250 mm, 89 x 89 mm
Capacité de support standard	200 feuilles
Détails concernant la manipulation de documents et de supports	Bac d'entrée - 100 feuilles taille : 55 x 89 mm - A3 (297 x 420 mm) poids : 64 g/m ² - 300 g/m ² Cassette de papier - 100 feuilles taille : 148 x 216 mm - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 64 g/m ² - 105 g/m ² Bac pour CD/DVD/BD
Détails sur la vitesse	Impression: jusqu'à 15 ipm - noir & blanc Impression: jusqu'à 10 ipm - couleur Impression: 21 s (10 x 15 cm (4"x6")) - photo Copie: jusqu'à 6.5 ipm - couleur
Connexions	
Interfaces	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B
Protocoles et fonctions de sécurité	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Système d'exploitation pris en charge	MS Windows 7 SP1, Android, iOS, Windows 8.1, Windows 10, Windows 10 Mobile, Apple Mac OS X 10.10.5 - 10.11, macOS 10.12 - macOS 10.13
Logiciel(s) inclus	Pilotes de périphérique et utilitaires, Canon Easy-WebPrint EX, MP Driver including Scanning Utility
Alimentation	
Tension requise	CA 120/230 V (50/60Hz)
Consommation en fonctionnement	14 Watt
Consommation au repos	2 Watt
Divers	
Spécifications pour l'impression directe	PictBridge
Temps de sortie 1ère copie couleur	19 s
Consommables inclus	1 x réservoir d'encre (noir pigmenté) 1 x réservoir d'encre (noir) 1 x réservoir d'encre (cyan) 1 x réservoir d'encre (magenta) 1 x réservoir d'encre (jaune)
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - 2 ans
Dimensions et poids	
Largeur	46.8 cm

Profondeur	36.6 cm
Hauteur	19.3 cm
Poids	9.7 kg
Caractéristiques d'environnement	
Niveau sonore	49.5 dBA (en fonctionnement)
Température minimale de fonctionnement	15 °C
Température maximale de fonctionnement	30 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80 % (sans condensation)

Fiche technique produite par OfficeXpress