

Lexmark MS431dw - imprimante - Noir et blanc - laser



Lexmark MS431dw - Imprimante - Noir et blanc - Recto-verso - laser - A4/Legal - 600 x 600 ppp - jusqu'à 42 ppm - capacité : 350 feuilles - USB, LAN, Wi-Fi test

Référence : 29S0110

Marque : LEXMARK

Référence fabricant : 29S0110

Code EAN : 0734646695558

Code UNSPSC : 1714745622

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- Lexmark MS431dw.
- Technologie d'impression: Laser.
- Cycle de service (Maximum): 80000 pages par mois.
- Résolution maximale: 2400 x 600 DPI.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 42 ppm, Impression recto-verso.
- Écran: LCD, Couleur du produit: Noir, Blanc

Description du produit

With output up to 40 pages per minute and a light, compact form factor, the Lexmark MS431dw provides fast, dependable performance. Connect via USB, Ethernet, or standard Wi-Fi and power through big jobs with a 1-GHz multi-core processor, 256 MB of memory and a 100-sheet multipurpose feeder. Available Extra High Yield Unison toner prints up to 20,000 pages, and optional 550-sheet paper tray supports longer print runs. A steel frame drives durability and long-life reliability, while standard two-sided printing saves paper, the lifetime fuser minimizes maintenance, and Lexmark full-spectrum security helps protect your network and proprietary information.

Une impression sur mesure Avec un encombrement de seulement 222 x 368 x 363 millimètres (H x L x P), le multifonction de qualité professionnelle MS431dw s'intègre presque partout. Son format compact et son poids léger facilitent son installation et son déplacement.

Imprimez plus, attendez moins Outre un délai d'impression très court de 5,9 secondes pour la première page et une capacité d'impression de 40 pages par minute, la cartouche de toner Unison extra-longue durée à disposition permet d'imprimer jusqu'à 20 000 pages. Ajoutez un bac papier en option faisant passer la capacité d'alimentation totale à 900 feuilles pour imprimer davantage tout en limitant les temps d'arrêt.

Flexible connectivity In addition to Ethernet and USB, built-in Wi-Fi makes it easy for mobile users to get output via the Lexmark Mobile Print app, as well as Mopria, AirPrint and Google Cloud Print. And the Lexmark Mobile Assistant app simplifies wireless configuration.

Sécurité absolue L'approche globale de Lexmark en matière de sécurité est intégrée dès la conception de nos produits. Nos fonctions de sécurité contribuent à préserver vos données, dans le document, sur le périphérique, sur le réseau et sur tous les points intermédiaires.

Durabilité garantie Avec son châssis en acier et son unité de fusion d'une durée de vie illimitée, le multifonction MS431dw est conçu pour durer.

Économisez du papier, économisez de l'énergie L'impression recto verso automatique est standard, ainsi que des modes d'économie d'énergie intégrés qui aident à prendre en charge les notations des EPEAT Silver et ENERGY STAR certifiés. Le programme de collecte des cartouches Lexmark (LCCP) et le programme de collecte des équipements Lexmark (LECP) minimisent le gaspillage et favorisent le recyclage (la disponibilité varie selon le pays).

Points forts du produit

- Monochrome laser
- Impression recto verso : duplex Intégré
- Vitesse d'impression jusqu'à 42 pages par minute
- Connectivité flexible
- Durabilité sans intervention
- Sécurité totale
- Économie de papier, économie d'énergie

Contenu de la boîte

- Multifonction laser MS431dw
- Cartouche de toner initiale du programme de retour, jusqu'à 3 000 pages
- Unité de traitement d'images du programme de retour, jusqu'à 40 000 pages
- CD comprenant le logiciel et la documentation
- Guide ou fiche de configuration (en réseau ou en local)
- Câble(s) d'alimentation
- Déclaration de garantie/garantie limitée
- Fiche de stabilité et fiche ou livret de sécurité

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - monochrome
Imprimante	
Vitesse d'impression	Jusqu'à 42 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 17 ppm - duplex noir et blanc (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 40 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 17 ppm - duplex noir et blanc (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)
Périphériques intégrés	Écran LCD
Technologie de connectivité	Sans fil
Interface	USB, LAN, Wi-Fi
Résolution maximum (N&B)	600 x 600 ppp
Technique d'amélioration de l'image	2400 IQ
Impression recto-verso automatique	Oui
Support postscript	Standard
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	5.9 s
Langage(s) d'impression	PCL 5E, PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7
Polices incluses	158 x PostScript de taille variable 2 x PCL bitmap 89 x PCL de taille variable 39 x PPDS redimensionnable 5 x PPDS bitmap
Codes à barres	OCR-A, OCR-B
Gestion des supports	Bac universel 100 feuilles, bac d'entrée 250 feuilles
Processeur	
Processeur	1 GHz
RAM	
RAM installée (maximum)	256 Mo / 256 Mo (maximum)
Gestion du support	
Type de supports	Enveloppes, étiquettes, papier uni, carte-copie
Classe de taille de support	A4/Legal
Formats standard reconnus	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Formats d'enveloppes	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Grammage	60 g/m² - 217 g/m²
Poids de support (lbs)	16 lbs - 58 lbs
Capacité totale	350 feuilles
Entrées de média	Bac d'entrée: 1 x automatique - 250 feuilles - (16 lbs (min.) - 32 lbs (maximum)) Bac d'entrée: 1 x automatique - 100 feuilles - (16 lbs (min.) - 58 lbs (maximum))
Capacité max. du support	900 feuilles
Capacité des bacs de sortie	150 feuilles
Durée de vie	
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	80000 pages
Volume mensuel recommandé	800 - 8000 pages
Réseaux	
Réseaux	Serveur d'impression
Protocole de gestion à distance	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPP 1.0, IPP 1.1, IPP 2.0
Protocoles et fonctions de sécurité	SSL, LEAP, TLS, 802.1x, TTLS, PEAP, MD5, EAP-MSCHAPv2
Extension/connectivité	
Connexions	1 x USB - USB 4 broches type B 1 x LAN - RJ-45
Divers	
Consommables inclus	1 x cartouche toner (noir) - jusqu'à 3000 pages ISO/IEC 19752 1 x unité d'image - jusqu'à 40000 pages
Normes de conformité	Homologué FFC de classe B, UL, C-Tick, cUL, GS, NOM, ICES-003 Class B, CCC, DOC, SII, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, BSMI Class B, KCC, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, GOST-R, EN 60825-1, KC, CECP, CEL, ECMA-370, EFTA, TER, MET, ISO 532B, TED, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, DE-UZ 205, EC 1275
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique
Consommation en fonctionnement	550 Watt
Consommation électrique en veille	5.5 Watt
Consommation en sommeil	0.9 Watt
Logiciels / Configuration requise	
Système d'exploitation requis	Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32 /64 bits), Windows 10, Microsoft Windows Server 2016, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP3, Ubuntu 16.04, openSUSE 42.3, Microsoft Windows Server 2019, Linux Fedora 27, SUSE Linux Enterprise Server 15, openSUSE 15, Debian Linux 9.4, Debian GNU/Linux 8.11, Ubuntu 18.04 LTS, Red Hat Enterprise Linux WS 7.5, Linux Fedora 28, Linux Fedora 29, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP4

Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	32 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	8 - 80%
Emission sonore (inactive)	14 dBA
Emission sonore (active)	53 dBA
Dimensions et poids	
Largeur	36.8 cm
Profondeur	36.3 cm
Hauteur	22.2 cm
Poids	9.3 kg
Dimensions et poids (emballé)	
Largeur (emballée)	41 cm
Profondeur (emballée)	42 cm
Hauteur (Expédition)	28 cm
Poids (Expédition)	10.52 kg

Fiche technique produite par OfficeXpress