

Lexmark B3442dw - imprimante - Noir et blanc - laser



Lexmark B3442dw - Imprimante - Noir et blanc - Recto-verso - laser - A4/Legal - 600 x 600 ppp - jusqu'à 42 ppm - capacité : 350 feuilles - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)test

Référence : 29S0310

Marque : LEXMARK

Référence fabricant : 29S0310

Code EAN : 0734646695596

Code UNSPSC : 1714705137

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- Lexmark B3442dw.
- Technologie d'impression: Laser.
- Nombre de cartouches d'impression: 1, Cycle de service (Maximum): 80000 pages par mois.
- Résolution maximale: 600 x 600 DPI.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 40 ppm, Impression recto-verso.
- Écran: LCD.
- Réseau prêt à l'usage, Wifi.
- Couleur du produit: Noir, Blanc

Description du produit

Optimisez votre productivité pour le coût opérationnel le plus bas grâce à la gamme d'imprimantes noir et blanc Lexmark série 3 certifiée CarbonNeutral . Vitesse d'impression la plus rapide (par rapport à d'autres modèles de la gamme Lexmark GO Line). Durable et conçue pour augmenter votre efficacité. Compatibilité avec les mobiles. Conception sécurisée. Châssis en acier. Impression recto verso automatique. Documents imprimés nets, de qualité laser. Connexion aux plateformes de partage dans le Cloud. Accès le plus rapide à vos documents. Un an de garantie.

Augmente votre productivité Optimisez votre productivité pour le coût opérationnel le plus bas grâce à la gamme d'imprimantes noir et blanc Lexmark série 4 certifiée CarbonNeutral . Vitesse d'impression la plus élevée et impression recto verso en standard (par rapport aux autres modèles de la gamme Lexmark GO Line). Durable et conçue pour augmenter votre efficacité.

Capacités de connexion étendues Connectivité Ethernet et sans fil. Imprimez et partagez à partir de n'importe quel équipement par connexion Wi-Fi en standard. Compatibilité avec les mobiles. Simplifiez votre connexion avec l'application Impression mobile Lexmark. Enregistrez rapidement et en toute sécurité les numérisations vers les services de Cloud les plus populaires tels que Box, DropBox, Google Drive et Microsoft OneDrive. Un an de garantie.

Conception sécurisée Sécurité intégrée conçue pour protéger vos informations sur l'équipement, sur le réseau et à tous les points clés. C'est la raison pour laquelle tant de banques, de gouvernements et d'établissements scolaires font avant tout confiance à la sécurité Lexmark.

Petit format, grandes capacités Conception durable. Conçue pour l'entreprise et pour durer avec un châssis en acier robuste. Format compact adapté à tous les lieux. Petit format, grandes capacités. Deux bacs d'alimentation en option peuvent augmenter la capacité du papier ou contenir en une fois jusqu'à trois types de supports différents.

Conçus pour durer Certification CarbonNeutral par Climate Impact Partners. Des fonctions d'économie d'énergie, dont l'impression automatique recto verso, permettent de réduire de moitié votre consommation de papier. Vous pouvez utiliser jusqu'à 100 % de papier recyclé, avec un recyclage gratuit et facile des cartouches. Lexmark est l'un des leaders du marché concernant les modèles d'imprimantes affichant un fort pourcentage de contenu recyclé après consommation (PCR).

Plus d'impressions, moins de soucis Les consommables authentiques Lexmark et la gamme d'imprimantes noir et blanc série 4 vous garantissent une qualité laser nette et durable. Les cartouches extra longue durée permettent d'imprimer jusqu'à 6 000 pages avec des coûts d'impression plus faibles. Vous imprimez plus longtemps et changez moins souvent de cartouches. Garantie d'échange avancée.

Points forts du produit

- Une impression sur mesure
- Connectivité flexible
- Sécurité absolue
- Durabilité garantie
- Economisez du papier, économisez de l'énergie
- Imprimez plus, attendez moins

Contenu de la boîte

- Multifonction laser Lexmark B3442dw
- Cartouche de toner initiale du programme de retour, jusqu'à 3 000 pages
- Unité de traitement d'images du programme de retour, jusqu'à 40 000 pages
- CD comprenant le logiciel et la documentation
- Guide ou fiche de configuration (en réseau ou en local)
- Câble(s) d'alimentation
- Déclaration de garantie/garantie limitée
- Fiche de stabilité et fiche ou livret de sécurité

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - monochrome
Imprimante	
Vitesse d'impression	Jusqu'à 42 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) Jusqu'à 17 côtés par minute - noir et blanc recto-verso - A4 (210 x 297 mm)
Périphériques intégrés	Écran LCD monochrome à 2 lignes
Technologie de connectivité	Sans fil
Interface	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
Résolution maximum (N&B)	600 x 600 ppp
Catégorie de résolution maximale (N&B)	600 x 600 ppp
Technique d'amélioration de l'image	2400 IQ
Impression recto-verso automatique	Oui
Support postscript	Standard
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	6.2 s
Langage(s) d'impression	PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, XPS
Polices incluses	158 x PostScript de taille variable 2 x PCL bitmap 89 x PCL de taille variable 39 x PPDS redimensionnable 5 x PPDS bitmap
Codes à barres	OCR-A, OCR-B
Gestion des supports	Bac universel 100 feuilles, bac d'entrée 250 feuilles
Processeur	
Processeur	1 GHz
RAM	
RAM installée (maximum)	256 Mo / 256 Mo (maximum)
Gestion du support	
Type de supports	Enveloppes, transparents, étiquettes, papier uni, carte-copie
Classe de taille de support	A4/Legal
Taille max. du support	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Formats standard reconnus	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Formats d'enveloppes	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Grammage	60 g/m ² - 217 g/m ²
Poids de support (lbs)	16 lbs - 58 lbs
Capacité totale	350 feuilles
Entrées de média	Bac d'entrée: 1 x automatique - 250 feuilles poids : 60 g/m ² - 120 g/m ² - (16 lbs (min.) - 32 lbs (maximum)) Bac multi-usage: 1 x automatique - 100 feuilles poids : 60 g/m ² - 216 g/m ² - (16 lbs (min.) - 58 lbs (maximum)) Bac de sortie: - 150 feuilles
Capacité max. du support	900 feuilles
Capacité des bacs de sortie	150 feuilles
Durée de vie	
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	80000 pages
Volume mensuel recommandé	800 - 8000 pages
Réseaux	
Réseaux	Serveur d'impression
Protocole de gestion à distance	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPP 1.0, IPP 1.1, IPP 2.0
Protocoles et fonctions de sécurité	SSL, LEAP, TLS, 802.1x, TTLS, PEAP, MD5, EAP-MSCHAPv2
Extension/connectivité	
Connexions	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x LAN - RJ-45
Divers	
Consommables inclus	1 x cartouche toner (noir) - jusqu'à 3000 pages ISO/IEC 19752 1 x unité d'image - jusqu'à 40000 pages 5% de couverture
Normes de conformité	Homologué FFC de classe B, C-Tick, cUL, GS, ICES-003 Class B, CCC, DOC, SII, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, BSMI Class B, KCC, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, EN 60825-1, KC, CECP, CEL, VCCI Class B, ECMA-370, EFTA, TER, ISO 532B, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique - interne
Consommation en fonctionnement	550 Watt
Consommation électrique en veille	5.5 Watt
Consommation en sommeil	0.9 Watt
Logiciels / Configuration requise	

Système d'exploitation requis	SUSE Linux Enterprise Server, Novell NetWare 6.5, Novell NetWare 5.1 SP6 ou plus récent, Novell NetWare 6.0 SP3 ou plus récent, SunSoft Solaris x86 10, Novell Open Enterprise Server, SuSE Linux Enterprise Server 11, Apple MacOS X 10.6, SuSE Linux Enterprise Server 10, Novell Open Enterprise Server 2.0, IBM AIX 6.1, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), SuSE Linux Enterprise Server 10 SP3, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 10, Apple MacOS X Lion 10.7, IBM AIX 7.1, SunSoft Solaris x86 11, Red Hat Enterprise Linux WS 6, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 bits), SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 11, Debian GNU/Linux 7.0, Windows 8.1 (32 /64 bits), Apple OS X 10.9 Mavericks, Novell Open Enterprise Server 11, Apple MacOS X 10.10, Windows 10, SuSE Linux Enterprise Server 12, openSUSE 13.2, Apple MacOS X 10.11, Debian GNU/Linux 8.0, Red Hat Enterprise Linux WS 7, Ubuntu 16.04 LTS, Apple macOS 10.12, Linux Fedora 23, Linux Fedora 24, openSUSE 42.3
Normes environnementales	
Labellisation Blue Angel	Oui
Labellisation ENERGY STAR	Oui
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - 4 ans - enlèvement et retour
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	32 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	8 - 80%
Emission sonore (inactive)	14 dBA
Emission sonore (active)	53 dBA
Dimensions et poids	
Largeur	36.8 cm
Profondeur	36.3 cm
Hauteur	22.1 cm
Poids	9.3 kg
Dimensions et poids (emballé)	
Largeur (emballée)	41 cm
Profondeur (emballée)	42 cm
Hauteur (Expédition)	28 cm
Poids (Expédition)	10.52 kg

Fiche technique produite par OfficeXpress