StarTech.com Dual Bay Hard Drive Duplicator, Standalone USB 3.0 (5 Gbps) eSATA to 2.53.5 SATA III HDDSSD ClonerCopier, Hard Drive Docking Station - Hard Disk Cloner - contrôleur de stockage - SATA 6Gb/s - USB 3.0

*StarTech.com Dual Bay Hard Drive Duplicator, Standalone USB 3.0 (5 Gbps) eSATA to 2.53.5 SATA III HDDSSD ClonerCopier, Hard Drive Docking Station - Hard Disk Cloner - Contrôleur de stockage - 2.5", 3.5" - SATA 6Gb/s - USB 3.0 - noir - pour P/N: SVA12M5NA***test***

Référence : 2U33RE
Marque : STARTECH
Référence fabricant : SDOCK2U33RE
Code EAN : 0065030855884
Code UNSPSC : 1714615450

DESCRIPTION

Description du produit

Cloneur de Disque Dur / 2.5"/3.5" HDD/SSD / USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)/eSATA / SATALa station de duplicateur de disque dur/SSD SATA de 2,5/3,5 po SDOCK2U33RE vous permet de dupliquer/cloner un disque dur existant sans utiliser de système informatique hôte -- ou de brancher et d'échanger simultanément des disques de votre PC ou ordinateur portable au moyen d'un seul port USB ou eSATA.Fonctionnalités polyvalentesLa station de duplicateur SDOCK2U33RE procure deux fonctions pratiques. Comme duplicateur de disque dur, la SDOCK2U33RE vous permet de créer un clône exact, secteur par secteur, d'un disque existant, y compris des partitions et de l'information du secteur d'amorçage. Cela garantit l'intégrité et la cohérence des données dans les applications sensibles, telles que la récupération des données. Comme station d'accueil de disque externe, la station SDOCK2U33RE vous permet de connecter vos lecteurs par eSATA ou USB, chaque slot prenant en charge les disques durs ou lecteurs à état solide de grande capacité de 2,5/3,5 po testée jusqu'à 4 To.Fonctionnement rapideAvec la compatibilité SATA III (6 Gb/s), vous pouvez optimiser l'efficacité avec des vitesses de duplication pouvant atteindre 22 Go/minute, et des vitesses d'accueil eSATA jusqu'à 6 Gb/s. On peut aussi connecter la station par USB 3.0 avec UASP pour des vitesses de transfert atteignant 5 Gb/s (70 % plus rapide que USB 3.0 classique). Pour en savoir plus, consultez les résultats de test UASP ci-dessous.Utilisation pratiqueAvec son fonctionnement par bouton et son installation plug-and-play, la station de duplicateur est conçue pour une utilisation sans tracas. La station SDOCK2U33RE vous permet de rapidement accueillir vos disques durs ou de commencer la duplication de disques durs à la pression d'un bouton. De plus, la barre de progression intégrée à DEL vous permet de gagner du temps en vous laissant surveiller l'ensemble du processus de duplication. Vous connaîtrez donc exactement le moment pour passer à la prochaine opération.Le modèle SDOCK2U33RE prend en charge divers adaptateurs pour disques durs, ce qui offre une plus grande compatibilité avec différents types de disques lors d'applications de duplication et d'effacement rapide. Les adaptateurs StarTech de la liste ci-dessous ont subi des tests spécifiques pour que leur compatibilité avec ce duplicateur de disque dur puisse être garantie :Lecteurs IDE 2,5/3,5 po - SAT2IDEADP[HTMLLINEBREAK]Lecteurs mSATA - SAT2MSAT25[HTMLLINEBREAK]Lecteurs M.2 (NGFF) - SAT32M225La station SDOCK2U33RE bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.Rendement amélioré grâce à UASPUASP est pris en charge dans Windows 8, Mac OSX (10.8 ou postérieur) et Linux. Les tests démontrent que la prise en charge UASP donne une vitesse de lecture de 70 % supérieure et une vitesse d'écriture de 40 % supérieure à l'USB 3.0 tradtionnel à la capacité maximale.Dans les mêmes conditions, UASP affiche une réduction de 80 % des ressources exigées du processeur.Le test a été effectué avec un système Intel® Ivy Bridge, un boîtier StarTech.com avec UASP et un lecteur à état solide SATA III.The StarTech.com Advantage

Caractéristiques du produit

- StarTech.com Duplicateur de Disque Dur à 2 Baies, Cloneur/Copieur Autonome USB 3.0 (5 Gbps) / eSATA vers 2,5/3,5" SATA III HDD/SSD, Station d'accueil pour Disque Dur, Cloneur de Disque Dur.
- Tailles de disques durs supportées: 2.5,3.5", Interfaces de disque dur soutenues: SATA, Série ATA II, Série ATA III.
- Prise en charge du système d'exploitation serveur: Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64.
- Tension d'entrée AC: 100 - 240 V, Courant d'entrée: 1.3 A, Tension de sortie: 12 V.
- Dimensions (LxPxH): 132 x 147 x 70 mm, Poids: 528 g.
- Poids du paquet: 1 kg, Hauteur du colis: 213 mm, Longueur du colis: 11,8 cm

Description du produit

La station de duplicateur de disque dur/SSD SATA de 2,5/3,5 po SDOCK2U33RE vous permet de dupliquer/cloner un disque dur existant sans utiliser de système informatique hôte - ou de brancher et d'échanger simultanément des disques de votre PC ou ordinateur portable au moyen d'un seul port USB ou eSATA.

Fonctionnalités polyvalentes La station de duplicateur SDOCK2U33RE procure deux fonctions pratiques. Comme duplicateur de disque dur, la SDOCK2U33RE vous permet de créer un clône exact, secteur par secteur, d'un disque existant, y compris des partitions et de l'information du secteur d'amorçage. Cela garantit l'intégrité et la cohérence des données dans les applications sensibles, telles que la récupération des données. Comme station d'accueil de disque externe, la station SDOCK2U33RE vous permet de connecter vos lecteurs par eSATA ou USB, chaque slot prenant en charge les disques durs ou lecteurs à état solide de grande capacité de 2,5/3,5 po testée jusqu'à 4 To.

Fonctionnement rapide Avec la compatibilité SATA III (6 Gb/s), vous pouvez optimiser l'efficacité avec des vitesses de duplication pouvant atteindre 22 Go/minute, et des vitesses d'accueil eSATA jusqu'à 6 Gb/s. On peut aussi connecter la station par USB 3.0 avec UASP pour des vitesses de transfert atteignant 5 Gb/s (70 % plus rapide que USB 3.0 classique). Pour en savoir plus, consultez les résultats de test UASP ci-dessous.

Utilisation pratique Avec son fonctionnement par bouton et son installation plug-and-play, la station de duplicateur est conçue pour une utilisation sans tracas. La station SDOCK2U33RE vous permet de rapidement accueillir vos disques durs ou de commencer la duplication de disques durs à la pression d'un bouton. De plus, la barre de progression intégrée à DEL vous permet de gagner du temps en vous laissant surveiller l'ensemble du processus de duplication. Vous connaîtrez donc exactement le moment pour passer à la prochaine opération. Le modèle SDOCK2U33RE prend en charge divers adaptateurs pour disques durs, ce qui offre une plus grande compatibilité avec différents types de disques lors d'applications de duplication et d'effacement rapide. Les adaptateurs StarTech de la liste ci-dessous ont subi des tests spécifiques pour que leur compatibilité avec ce duplicateur de disque dur puisse être garantie : Lecteurs IDE 2,5/3,5 po - SAT2IDEADP[HTMLLINEBREAK]Lecteurs mSATA - SAT2MSAT25[HTMLLINEBREAK]Lecteurs M.2 (NGFF) - SAT32M225 La station SDOCK2U33RE bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Rendement amélioré grâce à UASP UASP est pris en charge dans Windows 8, Mac OSX (10.8 ou postérieur) et Linux. Les tests démontrent que la prise en charge UASP donne une vitesse de lecture de 70 % supérieure et une vitesse d'écriture de 40 % supérieure à l'USB 3.0 tradtionnel à la capacité maximale. Dans les mêmes conditions, UASP affiche une réduction de 80 % des ressources exigées du processeur. Le test a été effectué avec un système Intel Ivy Bridge, un boîtier StarTech.com avec UASP et un lecteur à état solide SATA III.

Points forts du produit

- DUPLIQUEZ ET INSTALLEZ DES DISQUES SATA : Ce duplicateur de disque dur à 2 baies permet le clonage autonome de disques SATA 2,5/3,5"
- Ce dock fonctionne comme un adaptateur USB/eSATA vers SATA pour un accès rapide à vos disques depuis un ordinateur
- COMPATIBILITÉ DES DRIVES : HDD et SSD SATA 2,5/3,5" de toute capacité, compatible 4Kn, indépendant de l'OS, compatible avec SATA I/II/III, comprend des câbles eSATA et USB-A de 0,9m et un adaptateur universel / Adaptateur IDE (SAT2IDEADP) vendu séparément
- MODE DUPLICATION : Le clonage autonome secteur par secteur est compatible avec tout format de fichier et copie l'intégralité du disque, à une vitesse pouvant atteindre 22 Go/min - Le disque cible doit être de taille égale/supérieure au disque source
- CARACTÉRISTIQUES : Dock pour duplicateur à 2 baies SATA I/II/III, USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) ou connexion hôte eSATA / Conception sans outil à chargement par le haut avec portes de disque et boutons d'éjection / DEL d'état multi-fonctions
- LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT : Conçue et fabriquée pour les professionnels de l'IT, cette station d'accueil pour duplicateurs de disques durs est soutenu pendant 2 ans, y compris l'assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

Contenu de la boite

- 1 Station d'accueil / Duplicateur de disque dur SATA
- 1 Câble USB 3.0
- 1 Câble eSATA
- 1 Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / GB / EU / ANZ)
- 1 Manuel d'instruction

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Contrôleur de stockage - externe
Hard Drive Form Factor Compatibility	2.5", 3.5"
Bus hôte	USB 3.0
Couleur	Noir
Fonctions	Indicateur d'alimentation
Contrôleur de stockage	
Interface	SATA 6Gb/s
Débit de transfert de données	6 Gbit / s
Appareils pris en charge	Disque dur
Extension/connectivité	
Baies	2 x hot-swap - 2,5 po./3,5 po. partagé
Interfaces	1 x SATA 6Gb/s - eSATA 2 x SATA 6Gb/s - combo SATA
Connexions	1 x USB 3.0 - 9 pin USB Type B
Divers	
Caractéristiques	Testé avec des disques durs jusqu'à 3,5 po. 7 200 tr/min 4 TB, testé avec des disques durs jusqu'à 2.5 po. 5900 tr/min 2 TB
Normes de conformité	Plug and Play, FCC, RoHS
Alimentation	
Type	Adaptateur secteur
Tension requise	CA 120/230 V
Logiciels / Configuration requise	
Système d'exploitation requis	Linux, Microsoft Windows 2000, Apple MacOS X 10.6 ou ultérieur, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Google Chrome OS, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32 /64 bits)
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - 2 ans
Dimensions et poids	
Largeur	13.2 cm
Profondeur	14.8 cm
Hauteur	7 cm
Poids	1 kg
Caractéristiques denvironnement	

Température minimale de fonctionnement	5 °C
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80%
Information de compatibilité	
Conçu pour	P/N: SVA12M5NA

Fiche technique produite par OfficeXpress