# Rouleau de Papier CANON

*Rouleau de Papier CANON***test**

**Référence :** 3058C003
**Marque :** CANON
**Référence fabricant :** 3058C003
**Code EAN :** 4549292119381
**Code UNSPSC :** 1714730860

## DESCRIPTION

### Caractéristiques du produit

- Canon imagePROGRAF TM-300.
- Technologie d'impression: A jet d'encre thermique, Résolution maximale: 2400 x 1200 DPI, Langues de la description de page: HP-GL/2, HP-RTL.
- Format dimpression maximale: A0 (841 x 1189 mm), ISO, Format Series A (A0...A9): A1, A2, A3, A3+, Épaisseur du support: 0.07 - 0.8 mm.
- Connecteur USB: USB Type-B, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s.
- Couleur du produit: Noir, Blanc, Écran: LCD, Taille de l'écran: 7,62 cm (3").
- Consommation d'énergie (mode veille): 3,6 W, Consommation électrique (arrêt): 0,3 W

## DETAILS TECHNIQUES

### Détails techniques

| Détails techniques | |
|---|---|
| **Code du système harmonisé** | 84433210 |
| **Certificats de durabilité** | ENERGY STAR |
| Configuration minimale du système | |
| **Prise en charge du système d'exploitation Windows** | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
| **Prise en charge du système d'exploitation Mac** | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
| Connectivité | |
| **Ethernet/LAN** | Oui |
| **Quantité de Ports USB 2.0** | 1 |
| **Wifi** | Oui |
| **LAN Ethernet : taux de transfert des données** | 10,100,1000 Mbit/s |
| **RJ-45 Nombre de ports** | 1 |
| **Port USB** | Oui |
| **Connecteur USB** | USB Type-B |
| Poids et dimensions | |
| **Poids** | 60 kg |
| **Hauteur** | 1060 mm |
| **Largeur** | 1289 mm |
| **Profondeur** | 887 mm |
| Vitesse d'impression | |
| **Couleur** | Oui |
| **Résolution maximale** | 2400 x 1200 DPI |
| **Technologie d'impression** | A jet d'encre thermique |
| **Tête d'impression** | PF-06 |
| **Couleurs d'impression** | Noir, Cyan, Magenta, Noir mat, Jaune |
| **Langues de la description de page** | HP-GL/2,HP-RTL |
| Numérisation | |
| **Numérisation** | Non |
| Copieur | |
| **Copier** | Non |

| | |
|---|---|
| **Puissance** | |
| **Consommation électrique (arrêt)** | 0,3 W |
| **Consommation d'énergie (mode veille)** | 3,6 W |
| **Conditions environnementales** | |
| **Humidité relative de fonctionnement (H-H)** | 10 - 80% |
| **Température d'opération** | 15 - 30 °C |
| **Gestion du papier** | |
| **Format dimpression maximale** | A0 (841 x 1189 mm) |
| **Longueur maximum de rouleau** | 18 m |
| **Épaisseur du support** | 0.07 - 0.8 mm |
| **ISO, Format Series A (A0...A9)** | A1,A2,A3,A3+ |
| **Papier en rouleau** | Oui |
| **Feuilles (séparées)** | Oui |
| **Diamètre max. du rouleau** | 15 cm |
| **Largeur du support (feuilles)** | 203.2 x 917 mm |
| **Largeur du support (rouleaux)** | 203.2 x 917 mm |
| **Largeur d'impression sans bordure** | 36" |
| **Informations sur l'emballage** | |
| **Poids du paquet** | 105 kg |
| **Profondeur du colis** | 913 mm |
| **Hauteur du colis** | 961 mm |
| **Largeur du colis** | 1462 mm |
| **Manuel d'utilisation** | Oui |
| **Drivers inclus** | Oui |
| **Autres caractéristiques** | |
| **Écran tactile** | Oui |
| **représentation / réalisation** | |
| **Écran** | LCD |
| **Certification** | CE, EAC, TUV, CB |
| **Taille de l'écran** | 7,62 cm (3") |
| **Couleur du produit** | Noir, Blanc |
| **Type de commande** | Tactile |
| **Capacité de la RAM** | 2 Go |
| **Écran integré** | Oui |
| **Niveau de pression sonore (impression)** | 44 dB |
| **Données logistiques** | |
| **Code du système harmonisé** | 84433210 |
| **Durabilité** | |
| **Certificats de durabilité** | ENERGY STAR |

*Fiche technique produite par OfficeXpress*