

# Canon i-SENSYS MF746Cx - imprimante multifonctions - couleur



Canon i-SENSYS MF746Cx - Imprimante multifonctions - couleur - laser - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (original) - A4/Legal (support) - jusqu'à 27 ppm (copie) - jusqu'à 27 ppm (impression) - 300 feuilles - 33.6 Kbits/s - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), hôte USB, NFCtest

Référence : 3101C020  
Marque : CANON  
Référence fabricant : 3101C020  
Code EAN : 8714574662015  
Code UNSPSC : 1716079621

## DESCRIPTION

### Caractéristiques du produit

- Canon i-SENSYS MF746Cx.
- Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI.
- Copier: Copie couleur, Résolution max.
- des copies: 600 x 600 DPI.
- Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI.
- Télécopier: Télécopie couleur.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Wifi.
- Couleur du produit: Noir, Blanc

### Description du produit

L'imprimante couleur multifonction avec télécopieur Canon i-SENSYS MF746Cx est idéale pour les entreprises en pleine croissance.

### Points forts du produit

- Vitesses d'impression élevées
- Numérisation recto verso en un seul passage
- Commandes intuitives: écran tactile LCD de 12,7 cm
- Impression mobile
- Dégagement de documents PIN
- Télécopie rapide
- Gestionnaire de connexion universelle

### Contenu de la boîte

- Canon i-SENSYS MF746Cx
- Cartouche - noir - Canon 055 Starter
- Cartouche - cyan - Canon 055 Starter
- Cartouche - magenta - Canon 055 Starter
- Cartouche - jaune - Canon 055 Starter

## DETAILS TECHNIQUES

### Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Type de télécopieur	Papier uni
Technologie d'impression	Laser - couleur
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	50000 pages
Volume mensuel recommandé	750 - 4 000 pages
Taille de la diagonale de l'écran	5"
Écran Support couleur	Couleur
Caractéristiques d'affichage	Écran tactile
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), hôte USB, NFC
AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	Impression à partir d'un lecteur flash USB, numérisation vers e-mail, numériser vers le Cloud, numérisation vers FTP, numérisation vers PC, scan vers hôte USB, iFAX

<b>Mémoire</b>	
Mémoire Standard	1 Go
<b>Copie</b>	
Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 27 ppm (mono)/jusqu'à 27 ppm (couleur)
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur)
Demi-tons de profondeur de gris	256
Agrandissement maximal de documents	400%
Réduction maximale de documents	25%
Copies maximales	999
Modes d'exposition	Texte, texte/photo/carte
Impression recto-verso automatique	Oui
Fonctions de copie	Économie de toner, 2 sur 1, 4 sur 1, impression de cartes d'identité, copie sans marge, collation de copies
<b>Impression</b>	
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu'à 1200 x 1200 ppp (couleur)
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 27 ppm (mono)/jusqu'à 27 ppm (couleur)
Pilotes / émulations imprimante	PCL 6, PostScript 3, PDF, TIFF, UFRII, JPEG
Impression recto-verso automatique	Oui
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	7.7 s
Durée de sortie de la première impression, couleur	8.6 s
<b>Balayage</b>	
Impression recto-verso automatique	Oui
Résolution optique	600 x 600 ppp
Résolution interpolée	9600 x 9600 ppp
Profondeur d'échantillonnage	24 bits
Profondeur des couleurs (interne)	24 bits
<b>Télécopieur</b>	
Compatibilité	Super G3
Vitesse de transmission maximum	33.6 Kbits/s
Résolutions du télécopieur	200 x 400 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 100 ppp, 400 x 400 ppp
Capacité totale de la mémoire	Jusqu'à 512 pages
PC fax	Oui (envoyer uniquement)
<b>Caractéristiques du télécopieur</b>	
Mode de correction d'erreur (ECM)	Oui
Numérotation rapide	281 station(s)
Commutateur téléphone/fax	Oui
Diffusion générale	310 stations
Caractéristiques	Réacheminement de fax, rapport d'activité, détection de la sonnerie distinctive, recomposition automatique du numéro, numérotation groupée, réception à distance, Dual Access, Double Sided Faxing, sauvegarde de mémoire de fax, rapports d'activité de fax
<b>Utilisation des documents et des supports</b>	
Taille d'origine minimum	128 x 139.7 mm
Taille d'origine maximum	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
Tailles originales prises en charge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm)
Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	50 feuilles
Taille minimum du support	76.2 x 127 mm
Taille max. du support	A4/Legal
Poids minimum du support	60 g/m <sup>2</sup>
Poids maximum du support	200 g/m <sup>2</sup>
Type de support pris en charge	Enveloppes, papier uni, étiquettes, papier recyclé, papier lourd, papier fin, papier brillant, cartes postales, papier coloré
Taille des supports pris en charge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 100 x 148 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), Foolscap (216 x 343 mm)
Tailles d'enveloppe acceptées	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Capacité de support standard	300 feuilles
Capacité du bac de dérivation	50 feuilles
Capacité des bacs de sortie	150 feuilles
Détails concernant la manipulation de documents et de supports	Cassette de papier - 250 feuilles taille : 100 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 60 g/m <sup>2</sup> - 200 g/m <sup>2</sup> Bac de dérivation - 50 feuilles taille : 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 60 g/m <sup>2</sup> - 200 g/m <sup>2</sup> ADF - 50 feuilles taille : 128 x 139.7 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 50 g/m <sup>2</sup> - 105 g/m <sup>2</sup> Bac de sortie - 150 feuilles

<b>Détails sur la vitesse</b>	Impression: jusqu'à 27 ppm (A4) Impression: jusqu'à 49 ppm (A5) Impression: jusqu'à 24.5 ipm (A4) - couleur - recto-verso Impression: jusqu'à 24.5 ipm (A4) - noir et blanc recto-verso Copie: jusqu'à 27 ppm (A4) Copie: jusqu'à 21.9 ipm (A4) - noir et blanc recto-verso Copie: jusqu'à 21.9 ipm (A4) - couleur - recto-verso Numérisation: jusqu'à 27 ipm - noir & blanc Numérisation: jusqu'à 14 ipm - couleur Numérisation: jusqu'à 27 ipm - couleur - recto-verso Numérisation: jusqu'à 47 ipm - noir et blanc recto-verso
<b>Connexions</b>	
<b>Interfaces</b>	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x LAN Gigabit - RJ-45 1 x USB host - USB de type A 4 broches
<b>Protocoles et fonctions de sécurité</b>	Secure Print, SSL, WEP, WPA-PSK, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, filtrage IP, filtrage des adresses MAC, Wi-Fi Direct, SNMP 3
<b>Système d'exploitation pris en charge</b>	Linux, MS Windows 7, MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, Windows 8, Android, iOS, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Windows 10, Apple MacOS X 10.9.5 ou plus récent, MS Windows Server 2016
<b>Logiciel(s) inclus</b>	Pilotes de périphérique et utilitaires, iW Management Console, uniFLOW online, uniFLOW online Express
<b>Alimentation</b>	
<b>Tension requise</b>	CA 230 V (50/60Hz)
<b>Consommation en fonctionnement</b>	1390 Watt
<b>Consommation au repos</b>	18 Watt
<b>Consommation en sommeil</b>	0.7 Watt
<b>Divers</b>	
<b>Temps d'échauffement</b>	13 s
<b>Temps de sortie 1ère copie noir et blanc</b>	10.2 s
<b>Temps de sortie 1ère copie couleur</b>	12 s
<b>Consommables inclus</b>	1 x cartouche de toner (noir) - jusqu'à 2200 pages - Canon 055 Starter 1 x cartouche de toner (cyan) - jusqu'à 1200 pages - Canon 055 Starter 1 x cartouche de toner (magenta) - jusqu'à 1200 pages - Canon 055 Starter 1 x cartouche de toner (jaune) - jusqu'à 1200 pages - Canon 055 Starter
<b>Conformité aux normes</b>	ISO 9296
<b>Normes environnementales</b>	
<b>Certifié ENERGY STAR</b>	Oui
<b>Dimensions et poids</b>	
<b>Largeur</b>	47.1 cm
<b>Profondeur</b>	46.9 cm
<b>Hauteur</b>	46 cm
<b>Poids</b>	26.7 kg
<b>Caractéristiques d'environnement</b>	
<b>Niveau sonore</b>	26 dBA (inactif) / 48 dB (en fonctionnement)
<b>Température minimale de fonctionnement</b>	10 °C
<b>Température maximale de fonctionnement</b>	30 °C
<b>Taux d'humidité en fonctionnement</b>	20 - 80 % (sans condensation)

Fiche technique produite par OfficeXpress