

Canon i-SENSYS LBP664Cx - imprimante - couleur - laser



Canon i-SENSYS LBP664Cx - Imprimante - couleur - Recto-verso - laser - A4/Legal - 1200 x 1200 ppp - jusqu'à 27 ppm (mono) / jusqu'à 27 ppm (couleur) - capacité : 300 feuilles - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), hôte USB, NFCtest

Référence : 3103C001
Marque : CANON
Référence fabricant : 3103C001
Code EAN : 4549292121995
Code UNSPSC : 1714889281

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- Canon i-SENSYS LBP664Cx.
- Technologie d'impression: Laser, Couleur.
- Cycle de service (Maximum): 50000 pages par mois.
- Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Impression recto-verso.
- Écran: LCD.
- Réseau prêt à l'usage, Wifi.
- Couleur du produit: Noir, Blanc

Description du produit

Optimisée pour les petits bureaux, l'imprimante laser couleur LBP664Cx est ultra-rapide, très précise, riche en fonctionnalités et dotée de fonctions innovantes comme le gestionnaire de connexion universel contribuant à accroître la sécurité et faciliter la gestion des coûts.

Points forts du produit

- Impression mobile
- Gestionnaire de connexion universelle
- Dégagement de documents PIN
- Vitesses d'impression élevées
- Commandes intuitives: écran tactile couleur de 12,7 cm
- Design compact peu encombrant
- Connexion directe sans-fil
- Gestionnaire de connexion universelle
- Association NFC: touch and connect

Contenu de la boîte

- Canon i-SENSYS LBP664Cx
- Cartouche toner - noir - Canon 055 Starter
- Cartouche toner - cyan - Canon 055 Starter
- Cartouche toner - magenta - Canon 055 Starter
- Cartouche toner - jaune - Canon 055 Starter

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

| Général | |
|-----------------------------|---|
| Type d'imprimante | Imprimante de groupe de travail - laser - couleur |
| Imprimante | |
| Vitesse d'impression | Jusqu'à 27 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 24.5 ipm - noir et blanc recto-verso - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 27 ppm - couleur - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 24.5 ipm - couleur - recto-verso - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 49 ppm - noir & blanc - A5 (148 x 210 mm) Jusqu'à 49 ppm - couleur - A5 (148 x 210 mm) |
| Périphériques intégrés | Écran tactile LCD |
| Technologie de connectivité | Sans fil |
| Interface | USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), hôte USB, NFC |
| AirPrint activé | Oui |
| Résolution maximum (N&B) | 1200 x 1200 ppp |

| | |
|---|---|
| Résolution maximum (couleur) | 1200 x 1200 ppp |
| Impression recto-verso automatique | Oui |
| Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 7.7 s |
| Durée de sortie de la première impression, couleur | 8.6 s |
| Langage(s) d'impression | PostScript, PCL 6, PDF, Canon Ultra Fast Rendering (UFRII), TIFF, JPEG |
| Polices incluses | 93 x PCL 136 x PostScript |
| Gestion des supports | Bac polyvalent 50 feuilles, cassette papier 250 feuilles |
| RAM | |
| RAM installée (maximum) | 1 Go |
| Gestion du support | |
| Type de supports | Enveloppes, étiquettes, papier uni, papier recyclé, papier fin, cartes postales, papier brillant, papier coloré |
| Classe de taille de support | A4/Legal |
| Taille max. du support | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
| Taille minimale du support (personnalisée) | 76.2 mm x 127 mm |
| Taille maximum du support (personnalisée) | 215.9 mm x 355.6 mm |
| Formats standard reconnus | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 100 x 148 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), Foolscap (216 x 343 mm) |
| Formats d'enveloppes | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
| Grammage | 60 g/m ² - 200 g/m ² |
| Capacité totale | 300 feuilles |
| Entrées de média | Cassette de papier: 1 - 250 feuilles - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 60 g/m ² - 200 g/m ² Bac de dérivation: 1 - 50 feuilles - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 60 g/m ² - 200 g/m ² Bac de sortie: 1 - 150 feuilles |
| Capacité des bacs de sortie | 150 feuilles |
| Durée de vie | |
| Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 50000 pages |
| Volume mensuel recommandé | 750 - 4 000 pages |
| Réseaux | |
| Réseaux | Serveur d'impression |
| Protocoles et fonctions de sécurité | Secure Print |
| Extension/connectivité | |
| Connexions | 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x LAN Gigabit - RJ-45 1 x USB host - USB de type A 4 broches |
| Divers | |
| Consommables inclus | 1 x cartouche toner (noir) - jusqu'à 1200 pages - Canon 055 Starter 1 x cartouche toner (cyan) - jusqu'à 1200 pages - Canon 055 Starter 1 x cartouche toner (magenta) - jusqu'à 1200 pages - Canon 055 Starter 1 x cartouche toner (jaune) - jusqu'à 1200 pages - Canon 055 Starter |
| Alimentation | |
| Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique |
| Tension requise | CA 230V |
| Fréquence requise | 50/60 Hz |
| Consommation en fonctionnement | 1380 Watt |
| Consommation électrique en veille | 17 Watt |
| Consommation en sommeil | 0.6 Watt |
| Logiciels / Configuration requise | |
| Logiciel(s) inclus | Pilotes de périphérique et utilitaires |
| Système d'exploitation requis | Linux, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Android, Apple iOS, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016, Apple MacOS X 10.9.5 ou plus récent |
| Normes environnementales | |
| Labellisation ENERGY STAR | Oui |
| Garantie du fabricant | |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |
| Caractéristiques d'environnement | |
| Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 30 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80 % (sans condensation) |
| Emission sonore (inactive) | 28 dB |
| Emission sonore (active) | 48 dB |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 47.6 cm |
| Profondeur | 46.9 cm |

| | |
|----------------|---------|
| Hauteur | 37.9 cm |
| Poids | 21.2 kg |

Fiche technique produite par OfficeXpress