

TP-Link TL-SG1048 - commutateur - 48 ports - Montable sur rack



TP-Link TL-SG1048 - Commutateur - 48 x 10/100/1000 - Montable sur racktest

Référence : 317142
Marque : TP-LINK
Référence fabricant : TL-SG1048
Code EAN : 6935364021559
Code UNSPSC : 43222610 1714646187

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- TP-Link TL-SG1048.
- Type de commutateur: Non-géré.
- Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 48.
- Full duplex.
- Répertoire MAC: 16000 entrées, Capacité de commutation: 96 Gbit/s.
- Standards réseau: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x.
- Grille de montage, Format: 1U

Description du produit

Le TL-SG1048 est spécialement conçu pour Ethernet (10Mbps), Fast Ethernet (100Mbps) et Gigabit Ethernet (1000Mbps) avec une liaison transparente. Chaque port prend en charge un débit allant jusqu'à 2000 Mbps en mode duplex intégral. C'est le choix idéal pour améliorer les performances des bureaux et des réseaux de groupes de travail.

Points forts du produit

- Tous les ports supportent le mode de transfert full/half duplex pour 10Mbps/100Mbps et le mode de transfert full duplex pour 1000Mbps
- Prise en charge de la fonction auto-MDI/MDIX
- Prise en charge du contrôle de flux IEEE 802.3X pour le mode duplex intégral et du contrôle de flux par contre-pression pour le mode semi-duplex
- Schéma de commutation "Store and Forward" (stockage et transfert)

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Commutateur - 48 ports
Type de boîtier	Montable sur rack
Sous-type	Gigabit Ethernet
Ports	48 x 10/100/1000
Taille de la table d'adresses MAC	8 000 entrées
Caractéristiques	Contrôle du flux, Fonction duplex intégral, auto-négociation, auto-uplink (MDI/MDI-X auto), stockage et retransmission
Normes de conformité	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Indicateurs d'état	Alimentation, liaison/activité
Extension/connectivité	
Interfaces	48 x 1000Base-T RJ-45
Alimentation	
Tension requise	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Divers	
Normes de conformité	FCC
Dimensions et poids	
Largeur	44 cm
Profondeur	36 cm
Hauteur	4.4 cm
Garantie du fabricant	

Service et maintenance	Garantie limitée - durée de vie
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 90%

Fiche technique produite par OfficeXpress