

Lexmark CX923DXE - imprimante multifonctions - couleur



Lexmark CX923DXE - Imprimante multifonctions - couleur - laser - 297 x 432 mm (original) - Tabloid Extra (305 x 457 mm), SRA3 (320 x 450 mm) (support) - jusqu'à 55 ppm (copie) - jusqu'à 55 ppm (impression) - 3650 feuilles - 33.6 Kbits/s - USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB 2.0test

Référence : 32C0233

Marque : LEXMARK

Référence fabricant : 32C0233

Code EAN : 0734646629812

Code UNSPSC : 1714828708

DESCRIPTION

Description du produit

MFP multiformat et multitalent dotée d'un bac d'alimentation de 3 500 pages

Le bac d'alimentation 3 500 feuilles améliore cette MFP multiformat imprimant à 55 ppm et offrant déjà le SRA3 (12x18 pouces), la copie, la numérisation, la télécopie et des options de finition.

Plusieurs formats de sortie

Les impressions couleur, jusqu'au format SRA3 (12x18 pouces), vous garantissent un impact fort. Les bacs d'alimentation papier supplémentaires permettent d'imprimer en A4/Lettre tandis que le chargeur multifonction est compatible avec les petites enveloppes. Les nombreux types de supports compatibles incluent, notamment, le bristol, le papier glacé, le papier recyclé, les transparents et les étiquettes.

Grande capacité d'alimentation papier et temps de fonctionnement allongé

Deux bacs de 500 feuilles et un chargeur de 2 500 feuilles amènent la capacité d'alimentation à 3 500 feuilles, auxquelles s'ajoutent les 150 feuilles du chargeur multifonction. Cela convient parfaitement aux cartouches de toner Lexmark pouvant imprimer 34 000 pages monochromes ou couleur, et aux unités de fusion et de développement qui peuvent traiter respectivement 720 000 et 600 000 pages.

Scanner rapide

Le c dispositif d'alimentation automatique recto verso (ADF) contient 100 feuilles et numérise 160 faces par minute. La compatibilité avec les originaux de tailles différentes, la reprise après bourrage là où le travail s'est arrêté, la reconnaissance de caractères standard et l'option « classer et acheminer » répondent aux exigences de la numérisation très grande vitesse.

Ecran tactile couleur intuitif

Le grand écran tactile couleur de 25 cm (10 pouces), doté de l'interface e-Task nouvelle génération, propose une surface ultra-lisse susceptible d'être activée par presque tout (un stylo, le bout des doigts ou les ongles), sans pression ni contact direct de la peau. Les utilisateurs apprennent facilement à se servir de ce type d'interface qui leur est déjà familier, et n'ont pas besoin d'être formés.

Solutions logicielles

Améliorez l'expérience utilisateur et la productivité avec les solutions applicatives incluses et personnalisez votre périphériques en profitant d'applications en option conçues spécifiquement pour votre secteur d'activité. Grâce aux kits de développement logiciel (SDK), vous pouvez même créer vos propres applications. Grâce à la capacité d'adaptation de votre MFP intelligente Lexmark, vous savez que vous pourrez utiliser longtemps la technologie dans laquelle vous avez investi.

Options de finition

Augmentez vos capacités grâce à des options de finition telles que l'agrafage multiposition, la perforation, la finition en livret, le brochage en point sellier et les documents trois volets. L'unité de finition permet d'obtenir une capacité de sortie papier de 3 500 feuilles.

Caractéristiques du produit

- Lexmark CX923dx.
- Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 55 ppm.
- Copier: Copie couleur.
- Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI.
- Télécopier: Télécopie couleur.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A3.
- Impression directe.
- Couleur du produit: Noir, Blanc

Description du produit

La Lexmark CX923dxe est compatible avec différents formats et imprime 55 ppm. Elle s'adapte idéalement à des charges de travail importantes en combinant l'impression, la copie, la numérisation, la télécopie et diverses options de finition, ainsi qu'un bac d'alimentation papier standard de 3 500 pages. Les impressions couleur, jusqu'au format SRA3 (30.48 x 45.72 cm), vous garantissent un impact fort, et la technologie minutieusement conçue offre une robustesse accrue, réduisant les interruptions afin que le travail continue. La CX923dxe convient parfaitement aux groupes de travail de taille moyenne à grande, qui ont besoin d'une MFP polyvalente capable de tout faire. De plus, sa compatibilité avec des formats plus grands et l'intégration du portefeuille exclusif Lexmark de fonctionnalités et de services complémente idéalement les parcs composées de périphériques A4/Lettre.

Plusieurs formats de sortie Les impressions couleur, jusqu'au format SRA3 (30.48 x 45.72 cm), vous garantissent un impact fort. Les bacs d'alimentation papier supplémentaires permettent d'imprimer en A4/Lettre tandis que le chargeur multifonction est compatible avec les petites enveloppes. Les nombreux types de supports compatibles incluent, notamment, le bristol, le papier glacé, le papier recyclé, les transparents et les étiquettes.

Grande capacité d'alimentation papier et temps de fonctionnement allongé Deux bacs de 500 feuilles et un chargeur de 2 500 feuilles amènent la capacité d'alimentation à 3 500 feuilles, auxquelles s'ajoutent les 150 feuilles du chargeur multifonction. Cela convient parfaitement aux cartouches de toner Lexmark pouvant imprimer 34 000 pages monochromes ou couleur, et aux unités de fusion et de développement qui peuvent traiter respectivement 720 000 et 600 000 pages.

Scanner rapide Le dispositif d'alimentation automatique recto verso (ADF) contient 100 feuilles et numérise 160 faces par minute. La compatibilité avec les originaux de tailles différentes, la reprise après bourrage là où le travail s'est arrêté, la reconnaissance de caractères standard et l'option " classer et acheminer " répondent aux exigences de la numérisation très grande vitesse.

Ecran tactile couleur intuitif Le grand écran tactile couleur de 25 cm (10 pouces), doté de l'interface e-Task nouvelle génération, propose une surface ultra-lisse susceptible d'être activée par presque tout (un stylo, le bout des doigts ou les ongles), sans pression ni contact direct de la peau. Les utilisateurs apprennent facilement à se servir de ce type d'interface qui leur est déjà familier, et n'ont pas besoin d'être formés.

Solutions logicielles Améliorez l'expérience utilisateur et la productivité avec les solutions applicatives incluses et personnalisez votre périphériques en profitant d'applications en option conçues spécifiquement pour votre secteur d'activité. Grâce aux kits de développement logiciel (SDK), vous pouvez même créer vos propres applications. Grâce à la capacité d'adaptation de votre MFP intelligente Lexmark, vous savez que vous pourrez utiliser longtemps la technologie dans laquelle vous avez investi.

Options de finition Augmentez vos capacités grâce à des options de finition telles que l'agrafage multiposition, la perforation, la finition en livret, la reliure en piqure à cheval et les documents trois volets. L'unité de finition permet d'obtenir une capacité de sortie papier de 3 500 feuilles.

Points forts du produit

- Plusieurs formats de sortie
- Grande capacité d'alimentation papier et temps de fonctionnement allongé
- Scanner rapide
- Ecran tactile couleur intuitif
- Solutions logicielles

Contenu de la boîte

- Imprimante multifonction laser couleur Lexmark CX923dxe avec disque dur
- Comprend un bac tandem 2 500 feuilles
- Cartouche de toner noir d'une capacité de 18 500 pages
- Cartouches de toner cyan, magenta et jaune d'une capacité de 11 500 pages
- Photoconducteur noir d'une capacité de 100 000 pages et photoconducteur CMJ d'une capacité de 90 000 pages
- CD contenant le logiciel et la documentation
- Câble(s) d'alimentation
- Guides de configuration (en local et en réseau)
- Déclaration de garantie/garantie limitée
- Informations sur le programme de collecte des cartouches Lexmark

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Type de télécopieur	Papier uni
Technologie d'impression	Laser - couleur
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	250000 pages
Volume mensuel recommandé	7 000 - 50 000 pages
Taille de la diagonale de l'écran	10"
Écran Support couleur	Couleur
Caractéristiques d'affichage	Écran tactile
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB 2.0
AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	Sauvegarde sur lecteur flash USB, numérisation vers e-mail, numérisation vers FTP
Mémoire	
Mémoire Standard	2 Go
Mémoire maxi prise en charge	4 Go
Copie	
Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 55 ppm (mono)/jusqu'à 55 ppm (couleur)
Agrandissement maximal de documents	400%
Réduction maximale de documents	25%

Impression recto-verso automatique	Oui
Impression	
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu'à 1200 x 1200 ppp (couleur)
Catégorie de résolution d'impression maximale	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu'à 1200 x 1200 ppp (couleur)
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 55 ppm (mono)/jusqu'à 55 ppm (couleur)
Pilotes / émulations imprimante	PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PPDS, PDF 1.7, XPS
Technique d'amélioration de l'image	2400 IQ
Impression recto-verso automatique	Oui
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	5 s
Durée de sortie de la première impression, couleur	5 s
Balayage	
Élément de numérisation	CCD
Impression recto-verso automatique	Oui
Résolution optique	600 x 600 ppp
Télécopieur	
Compatibilité	Super G3
Vitesse de transmission maximum	33.6 Kbits/s
Caractéristiques du télécopieur	
Caractéristiques	Fax couleur
Utilisation des documents et des supports	
Taille d'origine maximum	297 x 432 mm
Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	100 feuilles
Taille max. du support	Autre
Poids minimum du support	60 g/m²
Poids maximum du support	256 g/m²
Type de support pris en charge	Enveloppes, papier uni, étiquettes, banderole, carte-copie
Taille des supports pris en charge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), Tabloid Extra (305 x 457 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), SRA3 (320 x 450 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Tailles d'enveloppe acceptées	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Capacité de support standard	3650 feuilles
Capacité max. du support	6650 feuilles
Capacité du bac de dérivation	150 feuilles
Capacité des bacs de sortie	250 feuilles
Détails concernant la manipulation de documents et de supports	2 x bac d'entrée - 500 feuilles poids : 60 g/m² - 256 g/m² Bac de dérivation - 150 feuilles poids : 60 g/m² - 256 g/m² Bac d'entrée - 2500 feuilles Bac de sortie - 250 feuilles RADF - 100 feuilles
Détails sur la vitesse	Impression: jusqu'à 55 ppm (A4) - noir & blanc Impression: jusqu'à 55 ppm (A4) - couleur Impression: jusqu'à 55 côtés par minute (A4) - noir et blanc recto-verso Copie: jusqu'à 55 ppm (A4) - noir & blanc Copie: jusqu'à 55 ppm (A4) - couleur Numérisation: jusqu'à 80 côtés par minute (A4) - noir & blanc Numérisation: jusqu'à 80 côtés par minute (A4) - couleur Numérisation: jusqu'à 160 côtés par minute (A4) - noir et blanc recto-verso Numérisation: jusqu'à 160 côtés par minute (A4) - couleur - recto-verso
Connexions	
Interfaces	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 4 x hôte USB 2.0 - USB de type A 4 broches 1 x LAN Gigabit - RJ-45
Protocoles et fonctions de sécurité	SSL, LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, ARP, TTLS, PEAP, MD5, MS-CHAPv2
Système d'exploitation pris en charge	Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, Red Hat Enterprise Linux WS 5.0, SuSE Linux Enterprise Server 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, SuSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Desktop 11, IBM AIX 5.3, Novell NetWare 6.5, SunSoft Solaris x86 10, IBM AIX 6.1, Apple Mac OS X 10.6, MS Windows Server 2008 R2, Apple Mac OS X 10.7, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, IBM AIX 7.1, Apple Mac OS X 10.8, SunSoft Solaris x86 11, MS Windows Server 2012, Windows RT, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 10, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 11, Apple Mac OS X 10.9, MS Windows Server 2012 R2, Windows RT 8.1, MS Windows Server 2008 (32/64-bits), MS Windows XP (32/64 bits), MS Windows Vista (32/64 bits), MS Windows 7 (32/64 bits), Debian Linux 7.0, Apple Mac OS X 10.10, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 10, Apple Mac OS X 10.11, Fedora 21, openSUSE 13.1, openSUSE 13.2, SuSE Linux Enterprise Desktop 12, Fedora 22, Debian Linux 8.0, PCLinuxOS 2014.12, SuSE Linux Enterprise Server 12, Ubuntu Linux 15.04, Red Hat Enterprise Linux WS 7.0, Linux Linpus Lite Desktop 2.1, Linux Mint 2 Debian, openSUSE Tumbleweed, Linux Mint 13 LTS, Linux Mint 17 LTS, Linux Mint 17.1 LTS, Linux Mint 17.2 LTS, Ubuntu Linux 12.04 LTS, Ubuntu Linux 14.04 LTS
Alimentation	
Consommation en fonctionnement	1100 Watt
Consommation au repos	230 Watt
Consommation en sommeil	2.9 Watt
Divers	
Temps de sortie 1ère copie noir et blanc	4.9 s
Temps de sortie 1ère copie couleur	5.8 s

Consommables inclus	1 x cartouche de toner (noir) - jusqu'à 18500 pages ISO/IEC 19798 1 x cartouche de toner (cyan) - jusqu'à 11500 pages ISO/IEC 19798 1 x cartouche de toner (magenta) - jusqu'à 11500 pages ISO/IEC 19798 1 x cartouche de toner (jaune) - jusqu'à 11500 pages ISO/IEC 19798 1 x unité photoconductrice (noir) - jusqu'à 100000 pages 5% de couverture 1 x unité photoconductrice (jaune/cyan/magenta) - jusqu'à 90000 pages 5% de couverture
Conformité aux normes	Homologué FFC classe A, UL, C-Tick, cUL, GS, NOM, SABCS, CCC, DOC, ICES-003 classe A, SII, Green Mark, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, BSMI Class A, CDRH, KC, CECP, CEL, EuP, Green Dot, VCCI Class A, Directive 1275/2008/EC, ECMA-370, EFTA, TER, CoC, ISO 9296, NOM-032, ISO 532B, TED, CCD 035 EcoLogo
Normes environnementales	
Certifié ENERGY STAR	Oui
Compatible Blue Angel	Oui
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - 1 an - sur site - temps de réponse : jour ouvré suivant
Dimensions et poids	
Largeur	61.5 cm
Profondeur	69.7 cm
Hauteur	122.5 cm
Poids	134.5 kg
Dimensions et poids (emballé)	
Largeur emballée	75.8 cm
Profondeur emballée	91.1 cm
Hauteur emballée	150.5 cm
Poids emballé	168 kg
Caractéristiques d'environnement	
Niveau sonore	29 dBA (inactif) / 56 dBA (en fonctionnement)
Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	30 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	15 - 85%

Fiche technique produite par OfficeXpress