

# Canon i-SENSYS LBP325x - imprimante - Noir et blanc - laser



Canon i-SENSYS LBP325x - Imprimante - Noir et blanc - Recto-verso - laser - A4/Legal - 1200 x 1200 ppp - jusqu'à 43 ppm - capacité : 650 feuilles - USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USBtest

Référence : 3515C004  
Marque : CANON  
Référence fabricant : 3515C004  
Code EAN : 4549292133851  
Code UNSPSC : 1714957469

## DESCRIPTION

### Caractéristiques du produit

- Canon i-SENSYS LBP325x.
- Technologie d'impression: Laser.
- Cycle de service (Maximum): 150000 pages par mois.
- Résolution maximale: 600 x 600 DPI.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 43 ppm, Impression recto-verso.
- Écran: LCD.
- Réseau prêt à l'usage.
- Couleur du produit: Blanc

### Description du produit

Modernisez votre entreprise avec cette imprimante laser noir et blanc compacte. Avec des vitesses d'impression rapides, l'imprimante i-SENSYS LBP325x propose également trois cassettes papier supplémentaires, idéal pour les charges de travail intensives.

Impression rapide Accélérez la productivité de votre entreprise grâce à des vitesses d'impression exceptionnelles.

Faible encombrement Optimisez l'espace dans les petits bureaux grâce à une imprimante monofonction efficace et compacte.

Utilisation aisée Prenez le contrôle grâce à un écran LCD à 5 lignes convivial et intuitif.

### Points forts du produit

- Imprimante laser monochrome monofonction
- 3 cassettes à papier supplémentaires
- Connexion Ethernet
- Connexion USB haute vitesse
- Écran LCD convivial

## DETAILS TECHNIQUES

### Détails techniques

Général	
Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - monochrome
Imprimante	
Vitesse d'impression	Jusqu'à 43 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 36 ipm - noir et blanc recto-verso - A4 (210 x 297 mm)
Périphériques intégrés	Écran LCD
Technologie de connectivité	Filaire
Interface	USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB
AirPrint activé	Oui
Résolution maximum (N&B)	1200 x 1200 ppp
Impression recto-verso automatique	Oui
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	5.7 s
Langage(s) d'impression	PostScript 3, PCL 6, PDF, XPS, Canon Ultra Fast Rendering (UFRII), TIFF, JPEG
Polices incluses	105 x PCL 136 x PostScript
Gestion des supports	Bac universel 100 feuilles, cassette de 550 feuilles de papier
RAM	
RAM installée (maximum)	1 Go

<b>Gestion du support</b>	
<b>Type de supports</b>	Enveloppes, étiquettes, papier uni, papier, papier recyclé, cartes postales, papier coloré
<b>Classe de taille de support</b>	A4/Legal
<b>Taille max. du support</b>	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
<b>Taille minimale du support (personnalisée)</b>	76.2 mm x 127 mm
<b>Taille maximum du support (personnalisée)</b>	216 mm x 356 mm
<b>Formats standard reconnus</b>	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm, Foolscap (216 x 343 mm)
<b>Formats d'enveloppes</b>	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
<b>Grammage</b>	60 g/m <sup>2</sup> - 199 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacité totale</b>	650 feuilles
<b>Entrées de média</b>	Cassette de papier: 1 - 550 feuilles - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 60 g/m <sup>2</sup> - 120 g/m <sup>2</sup> Bac de dérivation: 1 - 100 feuilles - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 60 g/m <sup>2</sup> - 199 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacité des bacs de sortie</b>	150 feuilles
<b>Durée de vie</b>	
<b>Cycle d'utilisation mensuel (maxi)</b>	150000 pages
<b>Volume mensuel recommandé</b>	2 000 - 7 500 pages
<b>Réseaux</b>	
<b>Réseaux</b>	Serveur d'impression
<b>Protocoles et fonctions de sécurité</b>	Secure Print
<b>Extension/connectivité</b>	
<b>Connexions</b>	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x LAN Gigabit - RJ-45 1 x USB host - USB de type A 4 broches
<b>Divers</b>	
<b>Consommables inclus</b>	1 x cartouche toner (noir) - jusqu'à 5 100 pages - Canon 056L
<b>Alimentation</b>	
<b>Périphérique d'alimentation</b>	Alimentation électrique - interne
<b>Fréquence requise</b>	50/60 Hz
<b>Consommation en fonctionnement</b>	1380 Watt
<b>Consommation électrique en veille</b>	10.1 Watt
<b>Consommation en sommeil</b>	1.2 Watt
<b>Logiciels / Configuration requise</b>	
<b>Logiciel(s) inclus</b>	Pilotes de périphérique et utilitaires
<b>Système d'exploitation requis</b>	Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2003 R2, Microsoft Windows Server 2008, Android, Windows 8, Apple iOS, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016, Apple MacOS X 10.9.5 ou plus récent, Microsoft Windows Server 2019, Apple macOS 10.14
<b>Caractéristiques environnement</b>	
<b>Température minimale de fonctionnement</b>	10 °C
<b>Température maximale de fonctionnement</b>	30 °C
<b>Taux d'humidité en fonctionnement</b>	20 - 80 % (sans condensation)
<b>Emission sonore (active)</b>	54 dBA
<b>Dimensions et poids</b>	
<b>Largeur</b>	40.9 cm
<b>Profondeur</b>	37.6 cm
<b>Hauteur</b>	27.5 cm
<b>Poids</b>	12.3 kg

Fiche technique produite par OfficeXpress