Lexmark MS312dn - imprimante - Noir et blanc - laser

*Lexmark MS312dn - Imprimante - Noir et blanc - Recto-verso - laser - A4/Legal - 1200 x 1200 ppp - jusqu'à 33 ppm - capacité : 300 feuilles - parallèle, USB 2.0, LAN***test**

Référence : 35S0080
Marque : LEXMARK
Référence fabricant : 35S0080
Code EAN : 0734646525404
Code UNSPSC : 43212105 1714583219

DESCRIPTION

Description du produit

Confort d'impression. Performances stupéfiantes

L'imprimante Lexmark MS312dn associe un processeur puissant, une connectivité réseau flexible, un écran LCD 2 lignes, des fonctions éco-responsables, ainsi qu'une vitesse d'impression pouvant atteindre 33 pages par minute.

Caractéristiques du produit

- Lexmark MS312dn.
- Technologie d'impression: Laser.
- Cycle de service (Maximum): 50000 pages par mois.
- Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 35 ppm, Impression recto-verso.
- Écran: LCD.
- Réseau prêt à l'usage.
- Couleur du produit: Noir, Blanc

Description du produit

L'imprimante Lexmark MS312dn associe un processeur puissant, une connectivité réseau flexible, un écran LCD 2 lignes, des fonctions éco-responsables, ainsi qu'une vitesse d'impression pouvant atteindre 33 pages par minute. Compatible avec AirPrint et le Wi-Fi en option, elle peut être utilisée par des groupes de travail de 1 à 3 utilisateurs et permet d'imprimer un volume conseillé mensuel pouvant atteindre 2 500 pages. L'impression recto verso standard économise du papier, tandis que les modes Silence, Hibernation et Eco réduisent automatiquement le bruit. Résultat : des économies de papier et d'énergie. L'unité de fusion instantanée élimine les délais de préchauffage des technologies plus anciennes. De plus, la séparation du système de transmission de toner et des unités d'image garantit une qualité d'impression constante et permet d'économiser du papier. Avec une résolution véritable pouvant atteindre 1200 x 1200 ppp, les images et les graphiques restent nets.

Impression rapide de documents complexes Associé à une mémoire de 128 Mo, le processeur à double c½ur 800 MHz vous permet de traiter des documents complexes en toute facilité.

Fiabilité des performances Imprimez facilement jusqu'à 2 500 pages par mois tout en profitant d'une maintenance plus aisée grâce à une gestion du papier particulièrement pointue.

Impression sans interruption Grâce à son deuxième bac d'alimentation en option pouvant atteindre 850 feuilles, vous ajoutez du papier moins souvent.

Rapidité d'exécution Profitez de vitesses d'impression atteignant 33 pages par minute avec sortie de la première page en 6,5 secondes seulement.

Impression mobile La prise en charge d'AirPrint permet aux utilisateurs d'appareils iOS de bénéficier de l'impression mobile, tandis que le Wi-Fi en option libère l'imprimante des connexions réseau physiques.

Ecran LCD 2 lignes Surveillez l'état du dispositif et des tâches, et configurez des fonctions spéciales à l'aide de l'écran APA sur 2 lignes.

Points forts du produit

- Imprimez rapidement des documents complexes
- Performance fiable
- Exécution de travaux sans interruption
- Vitesses d'exécution supérieures
- Impression mobile
- Écran ACL à 2 lignes

Contenu de la boite

- Imprimante laser Lexmark MS312dn
- Cartouche de toner à nous renvoyer (Return Program), jusqu'à 1 500 pages
- Unité de traitement de l'image à nous renvoyer (Return Program), jusqu'à 60 000 pages
- CD Logiciel et documentation
- Guide ou fiche de configuration (locale et en réseau)
- Câble(s) d'alimentation
- Déclaration de garantie limitée
- Fiche de stabilité et fiche ou livret de sécurité
- Informations sur le programme de collecte et de recyclage des cartouches Lexmark

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - monochrome
Imprimante	
Vitesse d'impression	Jusqu'à 33 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 14 côtés par minute - noir et blanc recto-verso - A4 (210 x 297 mm)
Périphériques intégrés	Écran LCD
Technologie de connectivité	Filaire
Interface	Parallèle, USB 2.0, LAN
AirPrint activé	Oui
Résolution maximum (N&B)	1200 x 1200 ppp
Technique d'amélioration de l'image	2400 IQ
Impression recto-verso automatique	Oui
Support postscript	Standard
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	6.5 s
Langage(s) d'impression	PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, XPS
Polices incluses	91 x PostScript de taille variable 2 x PCL bitmap 84 x PCL de taille variable 39 x PPDS redimensionnable
Codes à barres	OCR-A, OCR-B
Gestion des supports	Bac d'entrée 250 feuilles, bac polyvalent 50 feuilles
Processeur	
Processeur	800 MHz
RAM	
RAM installée (maximum)	128 Mo / 128 Mo (maximum)
Gestion du support	
Type de supports	Enveloppes, transparents, étiquettes, papier uni, carte-copie
Classe de taille de support	A4/Legal
Taille max. du support	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Formats standard reconnus	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Formats d'enveloppes	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Capacité totale	300 feuilles
Entrées de média	1 x automatique - 250 feuilles 1 x automatique - 50 feuilles
Capacité max. du support	850 feuilles
Capacité des bacs de sortie	150 feuilles
Durée de vie	
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	50000 pages
Volume mensuel recommandé	500 - 2 500 pages
Réseaux	
Réseaux	Serveur d'impression
Protocole de gestion à distance	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPP 1.0, IPP 1.1, IPP 2.0
Protocoles et fonctions de sécurité	SSL, LEAP, TLS, 802.1x, ARP
Extension/connectivité	
Connexions	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x LAN - RJ-45 1 x parallèle
Divers	
Consommables inclus	1 x cartouche toner (noir) - jusqu'à 1500 pages ISO/IEC 19752
Normes de conformité	Homologué FFC de classe B, CSA, TUV GS, CISPR 22 Class B, SEMKO, EN55024, IEC 60320-1, EN55022 Class B, CB, ICES-003 Class B, C-Tick Class B, EK, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, TUV Rh, CCC Class B, BSMI Class B, IEC 320-1, BSMI CNS 13438, IEC 60825-1, FDA, N-mark, UL-AR, EN 62311, VCCI Class B, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique
Consommation en fonctionnement	520 Watt
Consommation électrique en veille	7 Watt
Consommation en sommeil	3 Watt
Logiciels / Configuration requise	
Logiciel(s) inclus	Pilotes de périphérique et utilitaires

Système d'exploitation requis	Microsoft Windows XP, Windows XP Édition 64-Bit, HP-UX 11.11, Microsoft Windows Server 2003, Novell NetWare 6.5, Novell NetWare 5.1 SP6 ou plus récent, Novell NetWare 6.0 SP3 ou plus récent, HP-UX 11.23, Microsoft Windows 7, IBM AIX 5.3, SunSoft Solaris x86 10, Red Hat Enterprise Linux WS 4, Novell Open Enterprise Server, Microsoft Windows Vista, SuSE Linux Enterprise Server 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.6, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Debian GNU/Linux 5.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Server 10, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, Microsoft Windows Vista (éditions 64 bits), Red Hat Enterprise Linux WS 5, Microsoft Windows Server 2008, IBM AIX 6.1, Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, HP-UX 11.31, Red Flag Linux Desktop 6.0, openSUSE 11.3, Linux Linpus Desktop 9.6, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 9, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 10, Apple MacOS X Lion 10.7, openSUSE 11.4, Windows 8, IBM AIX 7.1, Red Hat Fedora 16, Ubuntu 11.04, Linux Mint 11, SunSoft Solaris x86 11, Ubuntu 11.10, Debian GNU/Linux 6.0, Linux Mint 9, Linux Mint 10, Red Hat Enterprise Linux WS 6, Ubuntu 12.04, Microsoft Windows Server 2012, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, openSUSE 12.2, Windows 8 Édition 64 bits, openSUSE 12.1, Linux Mint 12, Red Hat Fedora 17, Ubuntu 12.10, Windows 8.1 Édition 64 bits, Windows 8.1 RT, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows RT, Apple OS X 10.9 Mavericks, Red Hat Fedora 18, Linux Mint 13, PCLinuxOS 2011
Normes environnementales	
Labellisation ENERGY STAR	Oui
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - 1 an
Caractéristiques denvironnement	
Température minimale de fonctionnement	16 °C
Température maximale de fonctionnement	32 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	8 - 80%
Emission sonore (inactive)	15 dBA
Emission sonore (active)	53 dBA
Emissions sonores (Mode silencieux)	50 dBA
Dimensions et poids	
Largeur	39.9 cm
Profondeur	38.2 cm
Hauteur	26.3 cm
Poids	14 kg
Dimensions et poids (emballé)	
Largeur (emballée)	43.2 cm
Profondeur (emballée)	47.2 cm
Hauteur (Expédition)	38 cm
Poids (Expédition)	15.8 kg

Fiche technique produite par OfficeXpress