

Lenovo ThinkPad Ultra Dock - réplicateur de port - VGA, DVI, HDMI, 2 x DP

Lenovo ThinkPad Ultra Dock - Réplicateur de port - VGA, DVI, HDMI, 2 x DP - 90 Watt - Europetest



Référence : 40A20090
Marque : LENOVO
Référence fabricant : 40A20090EU
Code EAN : 0887770918335
Code UNSPSC : 44102900 1714727798

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- Lenovo ThinkPad Ultra Dock, 90W.
- Technologie de connectivité: Station d'accueil.
- LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s.
- Couleur du produit: Noir, Compatibilité de marque: Lenovo, Compatibilité: ThinkPad.
- Tension d'entrée AC: 100-240 V, Fréquence d'entrée AC: 50 - 60 Hz, Consommation électrique typique: 90 W.
- Largeur: 345 mm, Profondeur: 162,5 mm, Hauteur: 55,6 mm

Description du produit

Faites une bouchée de votre charge de travail ! La station d'accueil ThinkPad Ultra totalement revue et équipée d'un adaptateur c.a. ThinkPad 90 W offre davantage de fonctionnalités tout en conservant la même taille. L'ultime solution de station d'accueil offre un large éventail de sorties vidéo, dont HDMI 1.4, et prend en charge plusieurs écrans externes permettant plus que jamais une activité multi-tâche.

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de Produit	Réplicateur de port
Largeur	34.5 cm
Profondeur	16.25 cm
Hauteur	5.56 cm
Poids	920 g
Localisation	Europe
Extension/connectivité	
Interfaces	3 x USB 2.0 - USB de type A 4 broches 3 x SuperSpeed USB 3.0 - USB 9 broches type A 1 x réseau - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 2 x affichage / vidéo - DisplayPort - DisplayPort 20 broches 1 x affichage / vidéo - DVI-Digital - DVI numérique 24+1 broches 1 x affichage / vidéo - HDMI - HDMI de 19 broches de type A 1 x affichage / vidéo - VGA - 15 broches HD D-Sub (HD-15) 1 x audio - casque/microphone - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x docking / port replicator
Divers	
Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), port USB « Always On »
Normes de conformité	Plug and Play, UL, VCCI, BSMI, GOST, NOM, CB, DOC, FCC, KCC, UkrSEPRO
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Adaptateur secteur - externe
Tension requise	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Alimentation fournie	90 Watt
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - 1 an
Caractéristiques environnement	
Température minimale de fonctionnement	5 °C
Température maximale de fonctionnement	43 °C

Fiche technique produite par OfficeXpress