

Lenovo ThinkPad Workstation Dock - répliqueur de port - VGA, DVI, HDMI, 2 x DP



Lenovo ThinkPad Workstation Dock - Répliqueur de port - VGA, DVI, HDMI, 2 x DP - 230 Watt - Corée, Europe - pour ThinkPad P50 20EN, 20EQ; P51; P70 20ER, 20ES; P71test

Référence : 40A50230EU

Marque : LENOVO

Référence fabricant : 40A50230EU

Code EAN : 0889233920428

Code UNSPSC : 1715004198

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- Lenovo 40A50230EU.
- Technologie de connectivité: Station d'accueil, Casque connection: 3,5 mm.
- LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,1000 Mbit/s.
- Couleur du produit: Noir.
- Type de source d'alimentation: Secteur, Consommation (max): 230 W.
- Largeur: 402,2 mm, Profondeur: 165,4 mm, Hauteur: 55,6 mm

Description du produit

La station d'accueil pour station de travail ThinkPad totalement revue et équipée d'un adaptateur c.a. ThinkPad 230 W permet de renforcer votre capacité de travail en offrant différentes possibilités de connexion. L'ultime solution de station d'accueil à plusieurs ports pour poste de travail ThinkPad offre un large éventail de sorties vidéo, notamment HDMI 1.4 et DP 1.2 afin de prendre en charge plusieurs moniteurs externes et offrir une qualité vidéo époustouflante sans aucun pilote. La base plus large de la station d'accueil pour poste de travail permet d'accueillir les postes de travail mobiles P50 et P70. Elle est équipée de six ports USB 3.0, dont un prenant en charge l'USB Always-On, ce qui vous permet de charger tablette ou appareil mobile sans le connecter à votre ordinateur ThinkPad. Les autres ports USB 3.0 sont parfaits pour connecter des clés USB, des périphériques de stockage externes ou autres accessoires. Les ports supplémentaires de cette station d'accueil ThinkPad intègrent également une connexion Ethernet 10/100 Gigabit, deux ports DisplayPort 1.2, un port DVI-D, un port HDMI 1.4, un port audio combiné Stéréo/Micro et un port VGA. La station d'accueil est livrée avec un adaptateur c.a. de 230 W permettant d'alimenter des périphériques et de charger votre station de travail mobile.

Points forts du produit

- Ethernet Gigabit, prend en charge les fonctions de gestion d'entreprise
- Sans pilote, qualité vidéo exceptionnelle
- Verrou de sécurité pour sécuriser votre ordinateur portable et la station d'accueil au bureau à l'aide d'une seule clé
- Alignement par l'arrière, pour une installation parfaite sur la station d'accueil à tout moment

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de Produit	Répliqueur de port
Largeur	40.22 cm
Profondeur	16.54 cm
Hauteur	5.56 cm
Poids	980 g
Localisation	Corée, Europe
Extension/connectivité	
Interfaces	6 x SuperSpeed USB 3.0 - USB 9 broches type A 1 x réseau - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 2 x audio / vidéo - DisplayPort - DisplayPort 20 broches 1 x affichage / vidéo - DVI-Digital - DVI numérique 24+1 broches 1 x audio / vidéo - HDMI - HDMI de 19 broches de type A 1 x affichage / vidéo - VGA - 15 broches HD D-Sub (HD-15) 1 x audio - casque/microphone - mini-phone 3,5 mm 4 pôles 1 x docking / port replicator
Divers	
Accessoires inclus	2 clés de sécurité
Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), 1 USB 3.0 (Always On)
Normes de conformité	UL, VCCI, BSMI, GOST, NOM, CB, DOC, FCC, KCC, UkrSEPRO, AS/NZS
Alimentation	

Périphérique d'alimentation	Adaptateur secteur
Tension requise	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Alimentation fournie	230 Watt
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - remplacement - 1 an
Caractéristiques environnement	
Température minimale de fonctionnement	5 °C
Température maximale de fonctionnement	43 °C
Information de compatibilité	
Conçu pour	Lenovo ThinkPad P50 20EN, 20EQ Lenovo ThinkPad P51 Lenovo ThinkPad P70 20ER, 20ES Lenovo ThinkPad P71

Fiche technique produite par OfficeXpress