

Lenovo ThinkPad Hybrid USB-C with USB-A Dock - station d'accueil - USB-C - 2 x HDMI, 2 x DP - 1GbE



Lenovo ThinkPad Hybrid USB-C with USB-A Dock - Station d'accueil - USB-C - 2 x HDMI, 2 x DP - 1GbE - 135 Watt - Campustest

Référence : 40AF0135EU
Marque : LENOVO
Référence fabricant : 40AF0135EU
Code EAN : 0191999788403
Code UNSPSC : 1714707515

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- Origin Storage 40AF0135EU.
- Technologie de connectivité: Station d'accueil, Interface de l'hôte: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A + Type-C.
- Couleur du produit: Charbon de bois, Rouge

Description du produit

Station d'accueil professionnelle universelle Le ThinkPad Hybrid USB-C avec station d'accueil USB-A élargit les fonctions de la plupart des ordinateurs portables, neufs ou anciens, parfait pour les clients professionnels évoluant dans des environnements constitués d'ordinateurs variés ou en partage. Équipé de fonctionnalités de gestion professionnelles telles que le démarrage PXE et le convertisseur d'adresse MAC, le ThinkPad Hybrid USB-C avec USB-A offre trois ports USB3.1 à grande vitesse, une résolution pouvant atteindre deux UHD 4K et un chargement rapide sur les ordinateurs portables ThinkPad. Et grâce à l'adaptateur USB-C vers USB-A, il peut aussi offrir une réplication de port à des ordinateurs portables non Lenovo ou USB-C.

Une station d'accueil pour tous les ordinateurs portables Améliore les performances des ordinateurs portables et tablettes Lenovo USB-C grâce à la connexion USB-C, ainsi que des ordinateurs portables de la génération précédente et du marché grâce à l'adaptateur USB-C vers USB-A.

Des performances exceptionnelles Fournit jusqu'à un double affichage UHD 4K avec les ports DP et HDMI. Vitesse de transfert de données jusqu'à 10 Gbps sur trois ports USB3.1 gen2, et charge rapide pour les ordinateurs portables de la famille ThinkPad.

Gestion et simplification de l'entreprise Nombreuses fonctions de gestion, telles que le démarrage PXE, le Wake-On-Lan en mode veille et le transfert d'adresses MAC. Idéal pour les entreprises.

Points forts du produit

- Une station d'accueil pour tous les ordinateurs portables
- Performances élevées
- Gestion et simplification de l'entreprise

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de Produit	Station d'accueil
Largeur	21 cm
Profondeur	8 cm
Hauteur	3 cm
Poids	475 g
Localisation	Indonésie, Viêt-nam, Europe
Vidéo	
Détails de la résolution max	4096 x 2160 - 60 Hz (DisplayPort uniquement) 4096 x 2160 - 60 Hz (uniquement HDMI) 3840 x 2160@60Hz, 3840 x 2160@60Hz (DisplayPort1et DisplayPort2 simultanément) 3840 x 2160@60Hz, 3840 x 2160@60Hz (HDMI1 et HDMI2 simultanément) 3840 x 2160@60Hz, 3840 x 2160@60Hz (DisplayPort et HDMI simultanément)
Réseaux	
Protocole de liaison de données	Gigabit Ethernet
Extension/connectivité	

Interfaces	2 x USB 3.1 Gen 2 - USB 9 broches type A 1 x USB 3.1 Gen 2 avec charge en permanence - USB 9 broches type A 2 x USB 2.0 - USB de type A 4 broches 1 x USB 3.1 Gen 2 - 24 pin USB-C 1 x réseau - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 2 x audio / vidéo - DisplayPort - DisplayPort 20 broches 2 x audio / vidéo - HDMI - HDMI de 19 broches de type A 1 x audio - casque/microphone - mini-phone 3,5 mm 4 pôles
Divers	
Câbles inclus	1 x câble USB-C avec dongle USB-C vers USB-A - externe
Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), réveil par le réseau, prise en charge de Preboot Execution Environment (PXE), passage adresse MAC
Normes de conformité	TUV, VCCI, BSMI, NOM, CB, FCC, SII, KCC, ICES, cULus, Kvalitet, EAC, RCM, LoA
Programme de ventes par le fabricant	Lenovo Campus
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Adaptateur secteur
Alimentation fournie	135 Watt
Configuration requise	
Système d'exploitation requis	Windows 10 (32/64 bits)
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans
Dimensions et poids (emballé)	
Largeur emballée	27 cm
Profondeur emballée	16.5 cm
Hauteur emballée	8.8 cm
Poids emballé	1.35 kg
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	35 °C

Fiche technique produite par OfficeXpress