

Lenovo ThinkPad Basic Docking Station - station d'accueil - VGA, DP



Lenovo ThinkPad Basic Docking Station - Station d'accueil - VGA, DP
- 90 Watt - Corée, Europetest

Référence : 40AG0090EU
Marque : LENOVO
Référence fabricant : 40AG0090EU
Code EAN : 0192076019939
Code UNSPSC : 1714941730

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- Lenovo 40AG0090EU.
- Technologie de connectivité: Station d'accueil.
- Couleur du produit: Noir, Compatibilité de marque: Lenovo, Compatibilité: ThinkPad T480s.
- Consommation électrique typique: 90 W.
- Poids: 740 g

Description du produit

Les stations d'accueil ThinkPad offrent aux clients d'entreprise utilisateurs de ThinkPad, la meilleure expérience dans ce domaine. Le connecteur latéral innovant, conçu exclusivement pour les ordinateurs portables ThinkPad, propose un moyen de se connecter sans pilote, en toute sécurité, à une gamme d'accessoires USB et d'écrans externes, tout en bénéficiant du chargement rapide et du bouton de mise sous tension qui facilitent le rangement et les déplacements. Conçues pour les grandes entreprises, les stations d'accueil ThinkPad prennent en charge le démarrage PXE, la technologie wake on LAN et le convertisseur d'adresse MAC, simplifiant ainsi la gestion d'actifs par les responsables IT. Testées minutieusement sous tous les angles, les stations d'accueil ThinkPad offrent la meilleure expérience dans ce domaine.

Points forts du produit

- Connexion latérale innovante, exclusivement pour les ordinateurs portables ThinkPad
- Conçu pour l'informatique d'entreprise
- Performances accrues

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de Produit	Station d'accueil
Largeur	37.8 cm
Profondeur	15.9 cm
Hauteur	5.41 cm
Poids	740 g
Localisation	Corée, Europe
Vidéo	
Détails de la résolution max	4096 x 2160 - 60 Hz (DisplayPort uniquement) 2048 x 1536 - 85 Hz (VGA uniquement)
Extension/connectivité	
Interfaces	1 x USB 3.1 Gen 1 2 x USB 2.0 - USB de type A 4 broches 1 x USB 3.1 Gen 1 avec charge en permanence 1 x réseau - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x audio / vidéo - DisplayPort - DisplayPort 20 broches 1 x audio - casque/microphone - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x docking / port replicator 1 x affichage / vidéo - VGA - 15 broches HD D-Sub (HD-15)
Divers	
Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), réveil par le réseau, prise en charge de Preboot Execution Environment (PXE), passage adresse MAC
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington
Normes de conformité	UL, cUL, NOM, FCC, ICES
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Adaptateur secteur
Alimentation fournie	90 Watt

Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans
Dimensions et poids (emballé)	
Largeur emballée	42.2 cm
Profondeur emballée	20 cm
Hauteur emballée	8.6 cm
Poids emballé	1.8 kg
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	35 °C

Fiche technique produite par OfficeXpress