

Lenovo ThinkPad Pro Docking Station - station d'accueil - 2 x DP



Lenovo ThinkPad Pro Docking Station - Station d'accueil - 2 x DP - 135 Watt - Corée, Europetest

Référence : 40AH0135EU
Marque : LENOVO
Référence fabricant : 40AH0135EU
Code EAN : 0192076019878
Code UNSPSC : 1714748096

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- Lenovo 40AH0135EU.
- Technologie de connectivité: Station d'accueil.
- LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s.
- Couleur du produit: Noir, Type d'emplacement de verrouillage de câble: Kensington.
- Largeur: 159 mm, Profondeur: 378 mm, Hauteur: 54,1 mm.
- Largeur du colis: 200 mm, Profondeur du colis: 422 mm, Hauteur du colis: 86 mm

Description du produit

Les stations d'accueil ThinkPad offrent aux clients d'entreprise utilisateurs de ThinkPad, la meilleure expérience dans ce domaine. Le connecteur latéral innovant, conçu exclusivement pour les ordinateurs portables ThinkPad, propose un moyen de se connecter sans pilote, en toute sécurité, à une gamme d'accessoires USB et d'écrans externes, tout en bénéficiant du chargement rapide et du bouton de mise sous tension qui facilitent le rangement et les déplacements. Conçues pour les grandes entreprises, les stations d'accueil ThinkPad prennent en charge le démarrage PXE, la technologie wake on LAN et le convertisseur d'adresse MAC, simplifiant ainsi la gestion d'actifs par les responsables IT. Testées minutieusement sous tous les angles, les stations d'accueil ThinkPad offrent la meilleure expérience dans ce domaine.

Points forts du produit

- Connexion latérale innovante, exclusivement pour les ordinateurs portables ThinkPad
- Conçu pour l'informatique d'entreprise
- Performances accrues

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de Produit	Station d'accueil
Largeur	37.8 cm
Profondeur	15.9 cm
Hauteur	5.41 cm
Poids	765 g
Localisation	Corée, Europe
Vidéo	
Détails de la résolution max	4096 x 2160 - 60 Hz (DisplayPort uniquement) 4096 x 2160@30Hz, 4096 x 2160@30Hz (DisplayPort1et DisplayPort2 simultanément)
Extension/connectivité	
Interfaces	1 x USB 3.1 Gen 1 avec charge en permanence 2 x USB 3.1 Gen 1 1 x USB-C 1 x réseau - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 2 x audio / vidéo - DisplayPort - DisplayPort 20 broches 2 x USB 2.0 - USB de type A 4 broches 1 x audio - casque/microphone - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x docking / port replicator
Divers	
Accessoires inclus	2 clés de sécurité
Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), réveil par le réseau, prise en charge de Preboot Execution Environment (PXE), passage adresse MAC, résolution maximale : 4096 x 2160 à 60 Hz
Normes de conformité	UL, cUL, NOM, FCC, ICES
Alimentation	

Périphérique d'alimentation	Adaptateur secteur
Alimentation fournie	135 Watt
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans
Dimensions et poids (emballé)	
Largeur emballée	42.2 cm
Profondeur emballée	20 cm
Hauteur emballée	8.6 cm
Poids emballé	1.95 kg
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	35 °C

Fiche technique produite par OfficeXpress