

Lenovo ThinkPad Thunderbolt 3 Dock Gen2 - répliqueur de port - Thunderbolt 3 - 2 x HDMI, 2 x DP, Thunderbolt - 1GbE



Lenovo ThinkPad Thunderbolt 3 Dock Gen2 - Répliqueur de port - Thunderbolt 3 - 2 x HDMI, 2 x DP, Thunderbolt - 1GbE - 135 Watt - Europetest

Référence : 40AN0135EU
Marque : LENOVO
Référence fabricant : 40AN0135EU
Code EAN : 0192158239569
Code UNSPSC : 1715095405

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- Lenovo 40AN0135EU.
- Technologie de connectivité: Avec fil, Interface de l'hôte: Thunderbolt 3, Casque connection: 3,5 mm.
- LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s.
- Couleur du produit: Noir, Rouge, Type HD: 4K Ultra HD, Résolution (numérique maximum): 3840 x 2160 pixels.
- Type de source d'alimentation: CC, Alimentation d'énergie: 135 W.
- Prise en charge du système d'exploitation Windows: Windows 10, Windows 7

Description du produit

La station d'accueil ThinkPad Thunderbolt 3 Gen2 est une solution d'accueil inégalée portée par la technologie Intel Thunderbolt 3. Il offre des performances vidéo incontestables et une vitesse impressionnante de transfert de données. Vous pouvez disposer d'une station de travail productive et peu encombrante en connectant simplement votre ordinateur portable ou votre tablette à la station d'accueil ThinkPad Thunderbolt 3.

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de Produit	Répliqueur de port
Largeur	22 cm
Profondeur	8 cm
Hauteur	3 cm
Poids	525 g
Localisation	Anglais / Europe
Vidéo	
Détails de la résolution max	3840 x 2160 - 60 Hz (DisplayPort uniquement) 3840 x 2160 - 60 Hz (uniquement HDMI) 3840 x 2160 - 30 Hz (DisplayPort1et DisplayPort2 simultanément) 3840 x 2160 - 30 Hz (DisplayPort et HDMI simultanément) 2560 x 1600@60Hz, 1920 x 1080@60Hz, 1920 x 1080@60Hz (DisplayPort1 et DisplayPort2 et HDMI simultanément) 3840 x 2160@30Hz, 1920 x 1080@60Hz, 1920 x 1080@60Hz (DisplayPort1 et DisplayPort2 et HDMI simultanément)
Réseaux	
Protocole de liaison de données	Gigabit Ethernet
Extension/connectivité	
Interfaces	4 x USB 3.1 Gen 2 - USB 9 broches type A 1 x USB 3.1 Gen 2 avec charge en permanence - USB 9 broches type A 1 x USB-C / Thunderbolt 3 - 24 pin USB-C 2 x audio / vidéo - DisplayPort - DisplayPort 20 broches 2 x audio / vidéo - HDMI - HDMI de 19 broches de type A 1 x audio - casque/microphone - mini-phone 3,5 mm 4 pôles 1 x réseau - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
Divers	
Câbles inclus	1 x câble Thunderbolt
Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), réveil par le réseau, prise en charge de Preboot Execution Environment (PXE)
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Adaptateur secteur
Alimentation fournie	135 Watt
Garantie du fabricant	

Service et maintenance	Garantie limitée - remplacement - 3 ans
Dimensions et poids (emballé)	
Largeur emballée	27 cm
Profondeur emballée	16.4 cm
Hauteur emballée	7.5 cm
Poids emballé	1.395 kg
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C

Fiche technique produite par OfficeXpress