

Lexmark MS810n - imprimante - Noir et blanc - laser



Lexmark MS810n - Imprimante - Noir et blanc - laser - A4/Legal - 1200 x 1200 ppp - jusqu'à 52 ppm - capacité : 650 feuilles - USB, Gigabit LAN, hôte USBtest

Référence : 40G0120

Marque : LEXMARK

Référence fabricant : 40G0120

Code EAN : 0734646347907

Code UNSPSC : 43212105 1714571264

DESCRIPTION

Description du produit

Traitement accéléré

Améliorez vos vitesses d'impression en profitant d'une mémoire extensible jusqu'à 2,5 Go, d'un processeur double cœur 800 MHz et de Gigabit Ethernet.

Fiabilité et performances élevées

Imprimez facilement jusqu'à 20 000 pages par mois tout en profitant d'une maintenance plus aisée grâce à une gestion du papier particulièrement pointue.

Les impressions se succèdent

Avec une capacité d'alimentation maximale de 4 400 feuilles et une cartouche de toner longue durée, vous intervenez moins souvent pour ajouter du papier ou remplacer les cartouches.

Réduisez le temps d'attente

Imprimez jusqu'à 52 pages par minutes et la première page en 4,8 secondes seulement.

La finition fait toute la différence

Travaillez comme un professionnel avec les fonctions de finition en option, notamment l'assemblage et l'agrafage automatiques.

Caractéristiques du produit

- Lexmark MS810n.
- Technologie d'impression: Laser.
- Nombre de cartouches d'impression: 1, Cycle de service (Maximum): 250000 pages par mois.
- Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 52 ppm.
- Écran: LCD.
- Réseau prêt à l'usage

Description du produit

L'imprimante laser Lexmark MS810n prête à une utilisation en réseau est dotée d'un processeur à double cœur 800 MHz, d'une mémoire de 512 Mo et d'une alimentation standard de 650 feuilles pour atteindre une vitesse d'impression de 52 ppm avec sortie de la première page en 4,8 secondes seulement. L'écran LCD couleur de 6 cm (2,4 pouces) avertit l'utilisateur quand une intervention est requise et lui fournit des informations qui simplifient ses tâches tandis que le clavier du panneau de commandes permet de saisir sans peine les codes PIN pour l'impression confidentielle. Le port d'impression USB Direct en façade permet d'imprimer des PDF ou d'autres fichiers d'images directement à partir de l'appareil. Profitez d'une qualité d'impression remarquable jusqu'à 1200 x 1200 ppp avec réglage automatique de l'intensité.

Traitement accéléré Améliorez vos vitesses d'impression en profitant d'une mémoire extensible jusqu'à 2,5 Go, d'un processeur double cœur 800 MHz et de Gigabit Ethernet.

Fiabilité et performances élevées Imprimez facilement jusqu'à 50 000 pages par mois tout en profitant d'une maintenance plus aisée grâce à une gestion du papier particulièrement pointue.

Les impressions se succèdent Avec une capacité d'alimentation maximale de 4 400 feuilles et une cartouche de toner longue durée, vous intervenez moins souvent pour ajouter du papier ou remplacer les cartouches.

Réduisez le temps d'attente Imprimez jusqu'à 52 pages par minutes et la première page en 4,8 secondes seulement.

La finition fait toute la différence Travaillez comme un professionnel avec le décalage, l'agrafage et la perforation automatiques.

Points forts du produit

- Traitement accéléré
- Fiabilité et performances élevées
- Les impressions se succèdent
- Réduisez le temps d'attente
- La finition fait toute la différence

Contenu de la boîte

- Imprimante laser Lexmark MS810n
- Cartouche de toner initiale à renvoyer, jusqu'à 10 000 pages
- Unité d'image à renvoyer
- CD Logiciel et documentation
- Guide ou fiche de configuration (locale et en réseau)
- Câble(s) d'alimentation
- Déclaration de garantie / garantie limitée
- Fiche de stabilité et fiche ou livret de sécurité
- Informations sur le programme de collecte et de recyclage des cartouches Lexmark

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - monochrome
Imprimante	
Vitesse d'impression	Jusqu'à 52 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm)
Taille de l'écran de prévisualisation	2.4"
Technologie de connectivité	Filaire
Interface	USB, Gigabit LAN, hôte USB
Résolution maximum (N&B)	1200 x 1200 ppp
Technique d'amélioration de l'image	2400 IQ
Support postscript	Standard
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	4.8 s
Langage(s) d'impression	PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, XPS, PDF 1.7
Polices incluses	158 x PostScript de taille variable 2 x PCL bitmap 84 x PCL de taille variable 39 x PPDS redimensionnable 5 x PPDS bitmap
Codes à barres	OCR-A, OCR-B
Gestion des supports	Bac universel 100 feuilles, bac d'entrée 550 feuilles
Processeur	
Processeur	800 MHz
RAM	
RAM installée (maximum)	512 Mo / 2.5 Go (maximum)
Gestion du support	
Type de supports	Enveloppes, transparents, étiquettes, papier uni, cartes
Classe de taille de support	A4/Legal
Taille max. du support	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Formats standard reconnus	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Formats d'enveloppes	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Grammage	60 g/m ² - 176 g/m ²
Capacité totale	650 feuilles
Entrées de média	1 x automatique - 550 feuilles 1 x automatique - 100 feuilles
Capacité max. du support	4400 feuilles
Capacité des bacs de sortie	550 feuilles
Durée de vie	
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	250000 pages
Volume mensuel recommandé	3 000 - 20 000 pages
Réseaux	
Réseaux	Serveur d'impression
Protocole de liaison de données	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Protocole réseau / transport	TCP/IP, AppleTalk, UDP/IP, NTP, ICMP/IP, LPR/LPD, ARP, FTP, DHCP, DNS, Bonjour, DDNS
Protocole de gestion à distance	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPP 1.0, IPP 1.1, IPP 2.0
Protocoles et fonctions de sécurité	SSL, LEAP, TLS, IPsec, 802.1x
Extension/connectivité	
Logements d'extension	1 x Logement pour extension
Connexions	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x LAN Gigabit - RJ-45 1 x port d'impression directe - USB de type A 4 broches
Divers	
Consommables inclus	1 x cartouche toner (noir) - jusqu'à 10000 pages ISO/IEC 19752

Normes de conformité	Homologué FFC de classe B, CSA, TUV GS, VCCI Class B ITE, CISPR 22 Class B, SEMKO, EN55024, IEC 60320-1, EN55022 Class B, CB, ICES-003 Class B, C-Tick Class B, EK, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, TUV Rh, CCC Class B, BSMI Class B, IEC 320-1, BSMI CNS 13438, IEC 60825-1, FDA, N-mark, UL-AR, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique - interne
Consommation en fonctionnement	700 Watt
Consommation en veille / sommeil	55 Watt
Logiciels / Configuration requise	
Logiciel(s) inclus	Pilotes de périphérique et utilitaires
Système d'exploitation requis	HP-UX 11.11, Novell NetWare 6.5, Novell NetWare 5.1 SP6 ou plus récent, Novell NetWare 6.0 SP3 ou plus récent, HP-UX 11.23, IBM AIX 5.3, SunSoft Solaris x86 10, Red Hat Enterprise Linux WS 4, SuSE Linux Enterprise Server 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.6, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, Debian GNU/Linux 5.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Server 10, Red Hat Enterprise Linux WS 5, Apple MacOS X 10.5, IBM AIX 6.1, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), HP-UX 11.31, Red Flag Linux Desktop 6.0, openSUSE 11.3, Linux Linpus Desktop 9.6, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 9, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 10, Red Hat Fedora 14, Apple MacOS X Lion 10.7, Red Hat Fedora 15, openSUSE 11.4, IBM AIX 7.1, Ubuntu 11.04, Linux Mint 11, SunSoft Solaris x86 11, Ubuntu 11.10, Debian GNU/Linux 6.0, Linux Mint 9, Linux Mint 10, Red Hat Enterprise Linux WS 6, Ubuntu 12.04, Microsoft Windows Server 2012, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 bits), openSUSE 12.1, PCLinuxOS 2011.9, Linux Mint 12
Normes environnementales	
Labellisation Blue Angel	Oui
Labellisation ENERGY STAR	Oui
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - remplacement - 1 an - sur site - temps de réponse : jour ouvré suivant
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	16 °C
Température maximale de fonctionnement	32 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	8 - 80%
Emission sonore (inactive)	32 dBA
Emission sonore (active)	57 dBA
Emissions sonores (Mode silencieux)	53 dBA
Dimensions et poids	
Largeur	42.5 cm
Profondeur	51 cm
Hauteur	41.9 cm
Poids	23.66 kg
Dimensions et poids (emballé)	
Largeur (emballée)	61.5 cm
Profondeur (emballée)	53.7 cm
Hauteur (Expédition)	56.3 cm
Poids (Expédition)	27.43 kg

Fiche technique produite par OfficeXpress