

Lexmark C3426dw - imprimante - couleur - laser



Lexmark C3426dw - Imprimante - couleur - Recto-verso - laser - A4/Legal - 600 x 600 ppp - jusqu'à 26 ppm (mono) / jusqu'à 26 ppm (couleur) - capacité : 250 feuilles - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n)test

Référence : 40N9410
Marque : LEXMARK
Référence fabricant : 40N9410
Code EAN : 40N9410
Code UNSPSC : 1714841756

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- Lexmark C3426dw.
- Technologie d'impression: Laser, Couleur.
- Nombre de cartouches d'impression: 2, Cycle de service (Maximum): 50000 pages par mois.
- Résolution maximale: 2400 x 600 DPI.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 24 ppm, Impression recto-verso.
- Écran: LCD.
- Réseau prêt à l'usage, Wifi.
- Couleur du produit: Noir, Blanc

Description du produit

Optimisez votre productivité pour le coût opérationnel le plus bas grâce à la gamme d'imprimantes couleur Lexmark série 4 certifiée CarbonNeutral . Vitesse d'impression la plus rapide (par rapport à d'autres modèles de la gamme Lexmark GO Line). Durable et conçue pour augmenter votre efficacité. Navigation simple avec écran tactile couleur. Compatibilité avec les mobiles. Conception sécurisée pour protéger vos informations sur l'équipement, sur le réseau et à tous les points clés. Châssis en acier. Impression recto verso automatique. Documents imprimés aux couleurs vives. Enregistrez rapidement et en toute sécurité les numérisations vers les services de Cloud les plus populaires tels que Box, DropBox, Google Drive et Microsoft OneDrive. Un an de garantie.

Augmente votre productivité Optimisez votre productivité pour le coût opérationnel le plus bas grâce à la gamme d'imprimantes couleur Lexmark série 4 certifiée CarbonNeutral . Vitesse d'impression la plus rapide (par rapport à d'autres modèles de la gamme Lexmark GO Line). Accès rapide à vos documents et impression recto verso en standard. Navigation simple avec écran tactile couleur ; bacs d'alimentation de plus grande capacité en option pour charger en une fois jusqu'à trois types de supports différents. Durable et conçue pour augmenter votre efficacité.

Capacités de connexion étendues Connectivité Ethernet et sans fil. Imprimez et partagez à partir de n'importe quel équipement par connexion Wi-Fi en standard. Compatibilité avec les mobiles. Simplifiez votre connexion avec l'application Impression mobile Lexmark. Enregistrez rapidement et en toute sécurité les numérisations vers les services de Cloud les plus populaires tels que Box, DropBox, Google Drive et Microsoft OneDrive. Un an de garantie.

Conception sécurisée Sécurité intégrée conçue pour protéger vos informations sur l'équipement, sur le réseau et à tous les points clés. C'est la raison pour laquelle tant de banques, de gouvernements et d'établissements scolaires font avant tout confiance à la sécurité Lexmark.

Petit format, grandes capacités Conception durable. Conçue pour l'entreprise et pour durer avec un châssis en acier robuste. Format compact adapté à tous les lieux. Petit format, grandes capacités. Deux bacs d'alimentation en option peuvent augmenter la capacité du papier ou contenir en une fois jusqu'à trois types de supports différents.

Conçus pour durer Des fonctions d'économie d'énergie, dont l'impression automatique recto verso, permettent de réduire de moitié votre consommation de papier. Vous pouvez utiliser jusqu'à 100 % de papier recyclé, avec un recyclage gratuit et facile des cartouches. Lexmark est l'un des leaders du marché concernant les modèles d'imprimantes affichant un fort pourcentage de contenu recyclé après consommation (PCR).

Plus d'impressions, moins de soucis Les consommables authentiques Lexmark et la gamme d'imprimantes couleur série 4 vous garantissent des couleurs riches et vives qui durent longtemps. Les cartouches extra longue durée permettent d'imprimer jusqu'à 4 500 pages avec les coûts d'impression les plus faibles. Vous imprimez plus longtemps et changez moins souvent de cartouches. Garantie d'un an sur site avec service le jour ouvré suivant.

Contenu de la boîte

- Imprimante laser couleur Lexmark C3426dw
- Cartouches couleur (CMJ) 1 500 pages
- Cartouche d'encre noire initiale de 1 500 pages
- Câble d'alimentation
- Feuille d'installation internationale de l'imprimante
- CD contenant le logiciel et la documentation
- Fiche de sécurité internationale
- Informations de garantie

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - couleur
Imprimante	
Vitesse d'impression	Jusqu'à 26 ppm - noir & blanc - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 26 ppm - couleur - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 13 côtés par minute - noir et blanc recto-verso - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 13 côtés par minute - couleur - recto-verso - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Périphériques intégrés	Écran LCD
Technologie de connectivité	Sans fil
Interface	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n)
AirPrint activé	Oui
Résolution maximum (N&B)	600 x 600 ppp
Résolution maximum (couleur)	600 x 600 ppp
Catégorie de résolution maximale (N&B)	600 x 600 ppp
Catégorie de résolution maximale (couleur)	600 x 600 ppp
Technique d'amélioration de l'image	4800 Color Quality
Impression recto-verso automatique	Oui
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	10.9 s
Durée de sortie de la première impression, couleur	10.9 s
Langage(s) d'impression	PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PCLm
Polices incluses	2 x PCL bitmap 89 x PCL de taille variable 91 x PostScript de taille variable
Gestion des supports	Bac d'entrée 250 feuilles, bac manuel 1 feuille
Processeur	
Processeur	1 GHz
RAM	
RAM installée (maximum)	512 Mo / 512 Mo (maximum)
Gestion du support	
Type de supports	Enveloppes, étiquettes, papier uni, carte-copie
Classe de taille de support	A4/Legal
Taille max. du support	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Formats standard reconnus	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), 100 x 148 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Formats d'enveloppes	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Capacité totale	250 feuilles
Entrées de média	Bac de dérivation: 1 - 1 feuille Bac d'entrée: 1 - 250 feuilles - (16 lbs (min.) - 47 lbs (maximum)) Bac de sortie: 1 - 100 feuilles
Capacité des bacs de sortie	100 feuilles
Durée de vie	
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	50000 pages
Volume mensuel recommandé	600 - 2500 pages
Réseaux	
Réseaux	Serveur d'impression
Protocole de gestion à distance	SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, NTP, ICMP, DHCP, IPv4, IPv6
Protocoles et fonctions de sécurité	SSL, TLS, IPsec, ARP, SNMP 3
Extension/connectivité	
Connexions	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x LAN Gigabit - RJ-45
Divers	
Consommables inclus	1 x cartouche toner (cyan) - jusqu'à 1500 pages 1 x cartouche toner (magenta) - jusqu'à 1500 pages 1 x cartouche toner (jaune) - jusqu'à 1500 pages 1 x cartouche toner (noir) - jusqu'à 1500 pages
Normes de conformité	Homologué FFC de classe B, cUL, GS, EN55024, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, CCC, DOC, UL 60950-1, KCC, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, EN 61000, CDRH, CECP, CEL, EN 62311, RCM, EFTA, IEC/EN 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, DE-UZ 205
Alimentation	
Consommation en fonctionnement	395 Watt
Consommation électrique en veille	17 Watt
Consommation en sommeil	0.9 Watt
Logiciels / Configuration requise	
Système d'exploitation requis	SuSE Linux Enterprise Server 11, SuSE Linux Enterprise Server 10, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Windows 8 (32/64 bits), SuSE Linux Enterprise Server 11 SP3, Windows 10, SuSE Linux Enterprise Server 12, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4, Microsoft Windows Server 2016, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1, Ubuntu 16.04, Novell Open Enterprise Server 6.5, openSUSE 42.3, Linux Fedora 27, openSUSE 15, Debian Linux 9.4, Debian GNU/Linux 8.11, Ubuntu 18.04 LTS, Red Hat Enterprise Linux WS 7.5, Linux Fedora 28
Normes environnementales	

Compatible EPEAT	EPEAT Silver
Labellisation ENERGY STAR	Oui
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - 1 an - sur site
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	32 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	8 - 80%
Emission sonore (inactive)	14 dBA
Emission sonore (active)	52 dBA
Dimensions et poids	
Largeur	41.12 cm
Profondeur	39.41 cm
Hauteur	24.37 cm
Poids	16.1 kg
Dimensions et poids (emballé)	
Largeur (emballée)	51.9 cm
Profondeur (emballée)	33.2 cm
Hauteur (Expédition)	55.6 cm
Poids (Expédition)	19.1 kg

Fiche technique produite par OfficeXpress