

Canon imagePROGRAF TX-3100 - imprimante grand format - couleur - jet d'encre



Canon imagePROGRAF TX-3100 - 36" imprimante grand format - couleur - jet d'encre - Rouleau (91,4 cm) - 2 400 x 1 200 ppp - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), hôte USBtest

Référence : 4600C003
Marque : CANON
Référence fabricant : 4600C003
Code EAN : 4600C003
Code UNSPSC : 1714726302

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- Canon imagePROGRAF TX-3100.
- Technologie d'impression: Jet d'encre, Résolution maximale: 2400 x 1200 DPI, Langues de la description de page: HP-GL/2, HP-RTL, JPEG, PDF 1.7.
- Format d'impression maximale: A0 (841 x 1189 mm), Type de support du bac papier: Tôle découpée, Rouleau, Épaisseur du support: 0.07 - 0.8 mm.
- Connecteur USB: USB Type-A / USB Type-B, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s.
- Couleur du produit: Noir, Blanc, Type de commande: Boutons, Capacité de stockage interne: 500 Go.
- Consommation d'énergie (mode veille): 2,1 W, Consommation électrique typique: 115 W, Consommation électrique (arrêt): 0,3 W

Description du produit

Produisez des affiches, des plans et d'autres applications rapidement, avec une impression sans marge au format libre et une gestion précise des supports. Utilisation et sécurité améliorées grâce à une imprimante compacte.

Impression rapide Jusqu'à 3,2 ppm pour les plans au format A1 avec une vitesse d'impression et de traitement des données accrue.

Amélioration de la productivité Le système intelligent de gestion des supports, associé à des solutions logicielles simples, permet des flux de production très efficaces.

Production de gros volumes Le remplacement sans interruption des réservoirs d'encre, le traitement amélioré des données et l'option double bobine permettent de maintenir des vitesses d'impression impressionnantes.

Points forts du produit

- Impression rapide
- Amélioration de la productivité
- Production de gros volumes

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type d'imprimante	36" imprimante grand format - jet d'encre - couleur
Imprimante	
Technologie d'imprimante à jet d'encre	FINE de Canon ("Full-lithography inkjet Nozzle Engineering")
Palette d'encre prise en charge (couleurs)	5 encres - cyan, magenta, jaune, noir, noir mat
Configuration de la buse	5 120 buses (noir mat), 4 x 2 560 buses (cyan, magenta, jaune, noir)
Taille minimum des gouttelettes d'encre	5 pl
Configuration de la cartouche d'encre	5 réservoirs d'encre individuels
Type d'encre	Encre pigmentée Canon LUCIA TD
Technologie de connectivité	Sans fil
Interface	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), hôte USB
AirPrint activé	Oui
Résolution maximum (N&B)	2 400 x 1 200 ppp
Résolution maximum (couleur)	2 400 x 1 200 ppp
Langage(s) d'impression	HP RTL, HP GL/2, PDF, JPEG
Fonctionnalités de l'imprimante	Impression sans marge, Hard Disk Drive Encryption, Canon L-COA PRO
RAM	

RAM installée (maximum)	2 Go
Stockage	
Disque dur	500 Go
Gestion du support	
Type de supports	Papier uni
Taille max. du support	Rouleau (91,4 cm)
Taille maximum du support (personnalisée)	917 mm
Formats standard reconnus	Rouleau A2 (42 cm), Rouleau (25,4 cm), Rouleau (40,6 cm), Rouleau (43,2 cm), Rouleau (30,5 cm), Rouleau (20,3 cm), Roll (38.1 cm), rouleau (30 cm), rouleau (15,2 cm), Rouleau (91,4 cm), rouleau (76,2 cm), Rouleau (32,9 cm), Rouleau (35,6 cm), Rouleau (84,1 cm), Rouleau A1 (59,4 cm), Rouleau (61 cm), Roll JIS B2 (51.5 cm), Rouleau (72,8 cm), Roll A3 (29.7 cm), Roll JIS B4 (25.7 cm), Rouleau (50,8 cm), Rouleau (50 cm), Rouleau (60 cm), Rouleau (80 cm), Rouleau (55,88 cm), Rouleau (45,7 cm), Rouleau (86,4 cm)
Longueur maximale d'impression	18 m
Plage d'épaisseur des supports	0.07 mm - 0.8 mm
Réseaux	
Réseaux	Serveur d'impression
Extension/connectivité	
Connexions	1 x USB host - USB de type A 4 broches 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x LAN Gigabit - RJ-45
Divers	
Accessoires inclus	Adaptateur de noyau 7,6 cm, support de rouleau
Consommables inclus	1 x réservoir d'encre (noir mat pigmenté) - 330 ml 1 x réservoir d'encre (noir pigmenté) - 160 ml 1 x réservoir d'encre (cyan) - 160 ml 1 x réservoir d'encre (magenta pigmenté) - 160 ml 1 x réservoir d'encre (jaune pigmenté) - 160 ml 1 x cartouche de maintenance - Canon MC-30 1 x tête d'impression - Canon PF-06
Normes de conformité	TUV, CB, EAC
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique - interne
Fréquence requise	50/60 Hz
Consommation en fonctionnement	115 Watt
Consommation en sommeil	2.1 Watt
Logiciels / Configuration requise	
Logiciel(s) inclus	Pilotes de périphérique et utilitaires, PosterArtist Lite
Système d'exploitation requis	Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32 /64 bits), Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Microsoft Windows Server 2019 (64-bit), Apple MacOS X 10.12.6 - 10.15
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	15 °C
Température maximale de fonctionnement	30 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80 % (sans condensation)
Emission sonore (active)	51 dBA
Emissions sonores (Mode silencieux)	35 dBA
Dimensions et poids	
Largeur	139 cm
Profondeur	76.6 cm
Hauteur	116.8 cm
Poids	105 kg

Fiche technique produite par OfficeXpress