Canon i-SENSYS MF832Cdw - imprimante multifonctions - couleur

*Canon i-SENSYS MF832Cdw - Imprimante multifonctions - couleur - laser - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (original) - A4/Legal (support) - jusqu'à 38 ppm (copie) - jusqu'à 38 ppm (impression) - 650 feuilles - 33.6 Kbits/s - USB 2.0, LAN, hôte USB, Wi-Fi, NFC***test***

Référence : 4930C007
Marque : CANON
Référence fabricant : 4930C007
Code EAN : 4549292182927
Code UNSPSC : 1714751581

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- Canon i-SENSYS MF832Cdw.
- Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI.
- Copier: Copie couleur, Résolution max.
- des copies: 600 x 600 DPI.
- Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI.
- Télécopier: Télécopie simple.
- Fonctions recto verso: Copie, Télécopie, Impression, Numérisation.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Wifi.
- Impression directe.
- Couleur du produit: Blanc

Description du produit

Réalisez des impressions, copies, numérisations et télécopies plus rapidement que jamais, grâce à une imprimante laser couleur tout-en-un optimisée pour le travail, au bureau comme à l'extérieur.

Au bureau comme à la maison, vivez au rythme de la transformation numérique Travail rapide et flexible étayé par une collaboration améliorée, optimisant la productivité, où que vous soyez. Passez d'un environnement de travail à l'autre en toute sécurité, grâce à des commandes personnalisées, une connectivité avancée et une expérience utilisateur intuitive.

Productivité optimisée Rationalisez l'efficacité de vos processus grâce à des vitesses d'impression et de numérisation élevées, à la prise en charge des petits supports et à la gestion centralisée de l'impression avec la solution d'impression universelle Microsoft.

Une expérience utilisateur intuitive Rien de plus simple que de profiter d'un contrôle utilisateur de niveau professionnel, grâce à des flux de travail naturels et à des commandes par simple pression sur le grand écran tactile LCD de 7 pouces.

Connectivité améliorée Restez connecté pour profiter d'une collaboration et d'une productivité optimales, en mettant à profit des applications mobiles et la prise en charge double réseau.

Points forts du produit

- Vitesses d'impression élevées : 38 ppm en recto et recto verso A4
- Numérisation rapide
- Connectivité sans fil : prise en charge de la solution d'impression universelle Microsoft
- Commandes intuitives : écran tactile LCD de 7 pouces
- Gestion à distance : solution eMaintenance automatisée pour les périphériques en réseau
- Impression mobile : compatible avec Android et iOS

Contenu de la boite

- Canon i-SENSYS MF832Cdw
- Cartouche - noir - Canon 064 Starter
- Cartouche - cyan - Canon 064 Starter
- Cartouche - magenta - Canon 064 Starter
- Cartouche - jaune - Canon 064 Starter

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Polices Imprimante	PCL x 93 PostScript x 136
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Type de télécopieur	Papier uni

Technologie d'impression	Laser - couleur
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	80000 pages
Taille de la diagonale de l'écran	7"
Écran Support couleur	Couleur
Caractéristiques d'affichage	Écran tactile
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0, LAN, hôte USB, Wi-Fi, NFC
AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	Impression à partir d'un lecteur flash USB, sauvegarde sur lecteur flash USB, numérisation vers e-mail, numériser vers le Cloud, impression directe sans fil, numérisation vers FTP, Push Scan, Pull Scan, numérisation vers PC, iFAX
Mémoire	
Mémoire Standard	2 Go
Copie	
Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 38 ppm (mono)/jusqu'à 38 ppm (couleur)
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur)
Demi-tons de profondeur de gris	256
Agrandissement maximal de documents	400%
Réduction maximale de documents	25%
Copies maximales	999
Impression recto-verso automatique	Oui
Fonctions de copie	Économie de toner, 2 sur 1, 4 sur 1, impression de cartes d'identité, copie sans marge, collation de copies
Impression	
Résolution d'impression maximale	1200 x 1200 ppp (couleur)
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 38 ppm (mono)/jusqu'à 38 ppm (couleur)
Pilotes / émulations imprimante	PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF, TIFF, UFRII, JPEG
Impression recto-verso automatique	Oui
Balayage	
Résolution optique	600 x 600 ppp
Profondeur d'échantillonnage	24 bits
Profondeur des couleurs (interne)	24 bits
Télécopieur	
Compatibilité	Super G3
Vitesse de transmission maximum	33.6 Kbits/s
Résolutions du télécopieur	200 x 400 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 100 ppp, 400 x 400 ppp
Capacité totale de la mémoire	Jusqu'à 30000 pages
PC fax	Oui (envoyer uniquement)
Caractéristiques du télécopieur	
Numérotation rapide	200 station(s)
Commutateur téléphone/fax	Oui
Diffusion générale	256 stations
Caractéristiques	Envoi différé, prévisualisation de fax
Utilisation des documents et des supports	
Taille d'origine minimum	48 x 128 mm
Taille d'origine maximum	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
Tailles originales prises en charge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 48 x 128 mm
Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	100 feuilles
Taille minimum du support	76.2 x 127 mm
Taille max. du support	A4/Legal
Poids minimum du support	60 g/m²
Poids maximum du support	216 g/m²
Type de support pris en charge	Enveloppes, papier uni, étiquettes, papier recyclé, papier couché, papier lourd, papier fin, cartes postales, papier coloré, papier préperforé
Taille des supports pris en charge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 216 x 297 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), 101.6 x 148 mm, Foolscap
Tailles d'enveloppe acceptées	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Capacité de support standard	650 feuilles
Capacité max. du support	2300 feuilles
Capacité du bac de dérivation	100 feuilles
Capacité des bacs de sortie	200 feuilles
Détails concernant la manipulation de documents et de supports	ADF - 100 feuilles taille : 48 x 128 mm - Legal (216 x 356 mm) poids : 42 g/m² - 128 g/m² Cassette de papier - 550 feuilles taille : 101.6 x 148 mm - 216 x 297 mm poids : 60 g/m² - 163 g/m² Bac multi-usage - 100 feuilles taille : 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² - 216 g/m² Bac de sortie - 200 feuilles

Détails sur la vitesse	Impression: jusqu'à 38 ppm (A4) - couleur Impression: jusqu'à 38 ppm (A4) - noir & blanc Impression: jusqu'à 59 ppm (A5) - couleur Impression: jusqu'à 59 ppm (A5) - noir & blanc Copie: jusqu'à 38 ppm (A4) - noir & blanc Copie: jusqu'à 38 ppm (A4) - couleur
Connexions	
Interfaces	1 x USB 2.0 1 x USB host 1 x LAN
Protocoles et fonctions de sécurité	Secure Print, SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, filtrage IP, filtrage des adresses MAC, Wi-Fi Direct, SNMP 3
Système d'exploitation pris en charge	MS Windows Server 2012, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Windows 10, MS Windows Server 2016, Apple MacOS X 10.11 ou plus récent, MS Windows Server 2019
Logiciel(s) inclus	Pilotes de périphérique et utilitaires, iW Enterprise Management Console
Alimentation	
Tension requise	CA 230 V (50/60Hz)
Consommation en fonctionnement	1500 Watt
Consommation au repos	34.4 Watt
Consommation en sommeil	1.1 Watt
Divers	
Temps d'échauffement	12 s
Consommables inclus	1 x cartouche de toner (noir) - jusqu'à 6000 pages - Canon 064 Starter 1 x cartouche de toner (cyan) - jusqu'à 2500 pages - Canon 064 Starter 1 x cartouche de toner (magenta) - jusqu'à 2500 pages - Canon 064 Starter 1 x cartouche de toner (jaune) - jusqu'à 2500 pages - Canon 064 Starter
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - 2 ans
Exceptions régionales de garantie	France - 3 ans avec enregistrement du produit
Dimensions et poids	
Largeur	50 cm
Profondeur	55.6 cm
Hauteur	64 cm
Poids	41 kg
Caractéristiques denvironnement	
Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	30 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80 % (sans condensation)