

LG 49UH5C UH5C Series - 49"écran LCD rétro-éclairé par LED - 4K - pour signalisation numérique



LG 49UH5C - Classe de diagonale 49" UH5C Series écran LCD rétro-éclairé par LED - signalisation numérique - webOS - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - noirstest

Référence : 49UH5C

Marque : LG

Référence fabricant : 49UH5C

Code EAN : 8806087803624

Code UNSPSC : 1714761752

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- LG 49UH5C.
- Conception du produit: Écran plat de signalisation numérique.
- Taille de l'écran: 124,5 cm (49"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Luminosité de l'écran: 500 cd/m², Type HD: 4K Ultra HD.
- horaires de service (heures/jours): 24/7.
- Couleur du produit: Noir

Points forts du produit

- Écran edge LED
- Dalle IPS
- Résolution Ultra HD
- Haute luminosité
- Angle de vision 178°/178°
- Mode Portrait et Paysage
- Contrôle LAN RJ-45, RS232C
- HDMI, DisplayPort, DVI, USB, carte SD
- Haut-parleurs intégrés

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de Produit	Écran plat LCD rétro-éclairé par LED
Classe énergétique	Classe G
Consommation en fonctionnement	102 Watt
Consommation électrique en mode marche	114 Watt
Consommation d'énergie SDR (mode On)	114 kWh/1 000 h
Consommation d'énergie annuelle	120 kWh
Classe de diagonale	124.5 cm (49")
Utilisation commerciale	Oui - signalisation numérique
Séries	UH5C Series
Plate-forme	webOS 3.0
Processeur vidéo	Quad-Core
Tuner de télévision	Pas de tuner
Présence de syntonisateur TV	Non
Capteurs	Capteur de température, capteur de luminosité automatique
Interface vidéo	HDMI
Nombre de ports HDMI	2 ports
Interface PC	DVI, DisplayPort
Modes	Mode portrait, mode paysage, Mode naturel, Mode Tuiles
Dimensions	Sans support
Largeur	110.32 cm
Profondeur	3.86 cm

Hauteur	64.8 cm
Poids	13.3 kg
Couleur du boîtier	Noir
Affichage	
Technologie d'affichage LCD	IPS
Résolution	3840 x 2160
Format d'affichage	4K UHD (2160p)
Format de l'image	16:9
Technologie de rétroéclairage LCD	Rétroéclairage par LED
Rapport de contraste d'image	1100:1
Taux de contraste dynamique	1000000:1
Luminosité	500 cd/m ²
Angle de visualisation	178 degrés
Angle de vue (vertical)	178 degrés
Temps de réponse	8 ms
Durée de vie du rétro-éclairage	50,000 heure(s)
Fonctions commerciales	Sync Mode, Embedded Template, Contents Scheduling, SuperSign Elite-w lite compatible, SuperSign Elite-c compatible
Capacité de clonage de paramètres	Oui
Fonctions supplémentaires	Certifié pour un fonctionnement continu 24h/24 et 7j/7, Image Sticking Minimization (ISM), BEACON technology, image dans l'image (pas de tuner), image par image (pas de tuner)
Mur vidéo	
Nombre max d'écrans	225
Supports et systèmes de montage	
Interface de montage pour écran plat	300 x 300 mm
Lecteur multimédia	
Formats vidéo pris en charge	HEVC
Cartes mémoire prises en charge	SD Memory Card
Port USB	Oui
Nombre de ports USB	1
Configuration	8 Go
Capacité du lecteur de stockage	8 Go
Télécommande	
Type	Télécommande
Multimédia réseau et Internet	
Connectivité	Wi-Fi, LAN
Protocole WiFi	802.11n
Connexions	
Type de connecteur	Sortie pour haut-parleurs Infrarouge (IrDA) Capteur de pixels 2 x HDMI LAN Entrée de ligne audio Sortie de ligne audio Entrée DVI-D Entrée DisplayPort Sortie DisplayPort USB 3.0 Entrée série Sortie série
Divers	
Accessoires inclus	2 piles
Câbles inclus	Câble HDMI Adaptateur série
Normes de conformité	Homologué FFC classe A, UL, TUV, cUL, CB, EMC, KCC, KC
Informations sur le développement durable	
Certifié ENERGY STAR	Oui
Version ENERGY STAR	7.0
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique
Tension d'entrée	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Caractéristiques	WOL (réveil par le LAN)
Dimensions et poids (emballé)	
Largeur (emballée)	119.7 cm
Profondeur (emballée)	16.6 cm
Hauteur (Expédition)	76 cm
Poids (Expédition)	17.7 kg
Caractéristiques environnement	
Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80%