

Lenovo ThinkPad USB 3.0 Ethernet adapter - adaptateur réseau - USB 3.0 - Gigabit Ethernet



Lenovo ThinkPad USB 3.0 Ethernet adapter - Adaptateur réseau - USB 3.0 - Gigabit Ethernet

Référence : 4X90S91830
Marque : LENOVO
Référence fabricant : 4X90S91830
Code EAN : 0193124150352
Code UNSPSC : 1714593327

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- Lenovo 4X90S91830.
- Technologie de connectivité: Avec fil, Interface de l'hôte: USB, Interface: Ethernet.
- Débit de transfert des données maximum: 1000 Mbit/s.
- Couleur du produit: Noir

Description du produit

L'adaptateur Ethernet USB 3.0 pour ThinkPad permet d'accéder à Ethernet via un port USB d'un système dépourvu de connecteur Ethernet RJ-45. L'adaptateur Ethernet USB 3.0 pour ThinkPad offre non seulement une solution Gigabit Ethernet à grande vitesse via un port USB 3.0, mais aussi la possibilité d'amorcer certains systèmes ThinkPad à partir du réseau local. Utilisez-le avec un ultrabook ou une tablette pour vous connecter au réseau VPN de votre entreprise au bureau ou pendant vos déplacements. Grâce à son faible encombrement, l'adaptateur est facile à loger dans une sacoche d'ordinateur ou dans un sac de voyage, de sorte que vous l'avez toujours avec vous, où que vous soyez.

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Adaptateur réseau
Format	Externe
Type d'interface (bus)	SuperSpeed USB 3.0
Localisation	Australie, Nouvelle-Zélande
Réseaux	
Ports	Gigabit Ethernet
Technologie de connectivité	Filaire
Type de câblage	Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Protocole de liaison de données	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Débit de transfert de données	1 Gbits/s
Caractéristiques	PoE, QoS
Normes de conformité	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Extension/connectivité	
Interfaces	1 x 1000Base-T - RJ-45
Divers	
Câbles inclus	1 x câble USB (intégré)
Normes de conformité	VCCI, C-Tick, BSMI, CB, FCC, ACA, ICES, KC, EAC
Dimensions et poids	
Largeur	5 cm
Hauteur	3 cm
Longueur	18 cm
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	70 °C