

Canon i-SENSYS LBP236dw - imprimante - Noir et blanc - laser



Canon i-SENSYS LBP236dw - Imprimante - Noir et blanc - Recto-verso - laser - A4/Legal - 1200 x 1200 ppp - jusqu'à 38 ppm - capacité : 350 feuilles - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n)test

Référence : 5162C006
Marque : CANON
Référence fabricant : 5162C006
Code EAN : 4549292186550
Code UNSPSC : 1714766958

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- Canon i-SENSYS LBP236dw.
- Technologie d'impression: Laser.
- Nombre de cartouches d'impression: 1, Cycle de service (Maximum): 80000 pages par mois.
- Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 38 ppm, Impression recto-verso.
- Écran: LCD.
- Réseau prêt à l'usage, Wifi.
- Couleur du produit: Noir, Blanc

Description du produit

Cette imprimante permet de partager l'impression laser dans un contexte professionnel. Elle permet l'impression recto verso automatique et est équipée de cartouches couleurs tout-en-un.

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - monochrome
Imprimante	
Vitesse d'impression	Jusqu'à 38 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 63.1 ppm - noir & blanc - A5 (148 x 210 mm) Jusqu'à 31.9 ipm - noir et blanc recto-verso - A4 (210 x 297 mm)
Périphériques intégrés	Pavé numérique, écran LCD 5 lignes
Technologie de connectivité	Sans fil
Interface	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n)
AirPrint activé	Oui
Résolution maximum (N&B)	1200 x 1200 ppp
Impression recto-verso automatique	Oui
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	5.5 s
Langage(s) d'impression	PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, Canon Ultra Fast Rendering (UFRII)
Polices incluses	45 x PCL 136 x PostScript 3
Gestion des supports	Bac universel 100 feuilles, cassette papier 250 feuilles
Processeur	
Processeur	800 MHz
RAM	
RAM installée (maximum)	1 Go
Gestion du support	
Type de supports	Enveloppes, étiquettes, papier uni, fiches, papier recyclé, papier fin, papier à étiquettes, cartes postales, papier coloré
Classe de taille de support	A4/Legal
Taille max. du support	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Taille minimale du support (personnalisée)	76.2 mm x 127 mm

Taille maximum du support (personnalisée)	216 mm x 356 mm
Formats standard reconnus	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), Foolscap (216 x 343 mm)
Formats d'enveloppes	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Grammage	60 g/m ² - 163 g/m ²
Capacité totale	350 feuilles
Entrées de média	Cassette de papier: 1 - 250 feuilles - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 60 g/m ² - 120 g/m ² Bac multi-usage: 1 - 100 feuilles - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 60 g/m ² - 163 g/m ²
Capacité max. du support	900 feuilles
Capacité des bacs de sortie	150 feuilles
Durée de vie	
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	80000 pages
Volume mensuel recommandé	750 - 4 000 pages
Réseaux	
Réseaux	Serveur d'impression
Protocole de gestion à distance	SNMP 1, SNMP 3, HTTPS, IPPS, IPv4, IPv6
Protocoles et fonctions de sécurité	Secure Print, SSL, WEP, WPA-PSK, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, filtrage IP, filtrage des adresses MAC
Extension/connectivité	
Connexions	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x LAN Gigabit - RJ-45
Divers	
Caractéristiques	Mode de point d'accès
Normes de conformité	TLS v1.3
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique
Tension requise	CA 220-240 V
Fréquence requise	50/60 Hz
Consommation en fonctionnement	1330 Watt
Consommation électrique en veille	9 Watt
Consommation en sommeil	0.9 Watt
Logiciels / Configuration requise	
Logiciel(s) inclus	Pilotes de périphérique et utilitaires
Système d'exploitation requis	Linux, Windows 8.1, Windows 10, Apple MacOS X 10.11 ou plus récent, Microsoft Windows Server 2022, Windows 11
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - 2 ans
Exceptions régionales de garantie	France - 3 ans avec enregistrement du produit
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	30 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80% RH (non-condensing)
Emission sonore (active)	54 dB
Dimensions et poids	
Largeur	40.1 cm
Profondeur	37.3 cm
Hauteur	25 cm
Poids	9.5 kg

Fiche technique produite par OfficeXpress