

Rouleau de Papier Mat Transparent HP Film Polyester 5 mil 160 g/m² 610 mm x 38.1 m pour Traceur



Rouleau de Papier Mat Transparent HPtest

Référence : 51642A
Marque : HP
Référence fabricant : 51642A
Code EAN : 088698077030
Code UNSPSC : 14111525 1714934936

DESCRIPTION

Description du produit

Retracez le suivi des modifications lors du processus de révision. Film antitache, archivable et recyclable[1], garantissant la netteté des lignes, l'intensité de la couleur, la subtilité du noir et blanc et l'uniformité des aplats, idéal pour la reproduction de dessins originaux et les grands volumes de parties à reproduire.

Film polyester transparent mat, offrant des résultats professionnels. Ce film est conçu pour garantir la netteté des lignes, couleur ou noir et blanc, et l'uniformité des aplats. Manipulez et stockez des impressions antitaches et archivables en toute confiance.

Respectez les délais de vos projets. Compatible avec une large gamme d'imprimantes HP Designjet utilisant les encres teintées HP d'origine et les encres pigmentées, ce film polyester transparent mat offre une haute qualité, une qualité d'impression permanente, d'impression en impression et de rouleau en rouleau.

Aidez votre entreprise à atteindre ses objectifs environnementaux et ceux de vos clients. Le film polyester transparent mat HP est inclus dans le programme de collecte des supports grands formats HP[1], programme de retour et de recyclage gratuit et pratique.

Caractéristiques du produit

- HP Matte Film 610 mm x 38.1 m (24 in x 125 ft).
- Type de finition: Mat, Durée de vie en stockage: 1 année(s), Poids du support: 160 g/m².
- Diamètre principal: 5,08 cm.
- Dimensions du colis (LxPxH): 635 x 106 x 106 mm, Poids du paquet: 4,44 kg

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Détails techniques	
Dimensions du colis (LxPxH)	635 x 106 x 106 mm
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	30 - 70%
Poids du paquet	4,44 kg
Température d'opération	15 - 25 °C
Luminosité du support d'impression	72%
Durée de vie en stockage	1
Type de finition	Mat
Pays d'origine	États-Unis d'Amérique
Taille principale	2
Diamètre principal	5,08 cm
Poids du support	160 g/m ²
Poids et dimensions	
Dimensions du colis (LxPxH)	635 x 106 x 106 mm
Poids du paquet	4,44 kg
Diamètre principal	5,08 cm
Conditions environnementales	

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	30 - 70%
Température d'opération	15 - 25 °C
Informations sur l'emballage	
Dimensions du colis (LxPxH)	635 x 106 x 106 mm
Poids du paquet	4,44 kg
Autres caractéristiques	
Luminosité du support d'impression	72%
Taille principale	2
Diamètre principal	5,08 cm
représentation / réalisation	
Durée de vie en stockage	1
Caractéristiques	
Type de finition	Matte
Pays d'origine	États-Unis d'Amérique
Diamètre principal	5,08 cm
Poids du support	160 g/m ²

Fiche technique produite par OfficeXpress